

LÍNEA CR

MODELOS CR 5.85 / CR 6.80



DOBLE ROTOR.

Alto rendimiento en el sistema de rastro, separación y limpieza, Entregando la mejor calidad de grano del mercado. El rotor doble es Una exclusiva de New Holland.



CABINA

Comodidad para el operador. La cabina exclusiva con 3,11 m3 de volumen interior y 5,8 m2 de La superficie acristalada garantiza la máxima visibilidad y operatividad de la máquina.



INTELLICRUISE

Rendimiento + productividad = eficiencia. IntelliCruise™ controla la velocidad del avance de la máquina para poder trabajar. Siempre a máxima capacidad. Acuerdo La alta calidad del grano y las bajas tarifas de pérdida ya reconocida por el cliente.



MESA AUTONIVELANTE

El mismo rendimiento que el plan en condiciones de pendiente adversas.

La mesa. La autonivelación compensa la pendiente del terreno hasta en un 15%, aumentando la eficiencia de su cosecha y reducción de pérdidas.



PRODUCTO ARGENTINO



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA CR

MODELO	CR 5.85	CR 6.80
	MOTOR	
Modelo	FPT NEF 6 - 6,7L	FPT Cursor 9 - 8,7L
Potencia Nominal	272 cv / 200 kW	313 cv / 230 kW
Potencia Máxima	319 cv / 235 kW	364 cv / 268 kW
Tanque de combustible	600L	
	TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO	
Transmisión	Eje delantero estándar 4 velocidades	Eje delantero estándar 4 velocidades Planetario estándar 4 velocidades (Opcional)
Freno	Disco hidráulico de doble abrazadera	
Eje trasero	Fijo/Ajustable (Opcional)	Ajustable
Tracción auxiliar 4WD	Opcional	
Bloqueo diferencial	Opcional	
	ELEVADOR DE PAJA	
Detector de piedras electrónico - ASP	Estándar	
Ajuste de máscara frontal	Manual	
Transmisión de alimentador variable	Fijo/variable	
	DOBLE ROTOR	
Diámetro del rotor	17"	
Longitud	2,638 m	
Área Total de Trilla y Separación	2,3 m ²	
Paletas ajustables remotamente	Manual	
	SISTEMA DE LIMPEZA	
Área del tamiz bajo la acción del viento	5,4 m ²	
Apertura Remota de Precibias y Cribas	Opcional	Estándar
Opti-Fan™ - Ventilador variable según relieve	Estándar	
Mesa autonivelante	Estándar	
Retrail	Independiente con trilla y retorno a bandeja	
	GESTIÓN DE RESIDUOS	
Helicóptero	Integrado	
Distribuidor de paja	Discos hidráulicos	
	GRANELERO	
Capacidad - Litros	9.000 L	10.700 L
Capacidad - Bolsas (*1 L = 0,773 Kg de Soja)	116	138
Capacidad - Kilos (*1 L = 0,773 Kg de Soja)	6.957 kg	8.271 kg
	SISTEMA DE DESCARGA	
Tasa de descarga	126L/s	
Longitud del tubo de descarga + extensión	5,5 m + 0,9 m extensión	
	PLATAFORMAS	
Plataforma Superflex	25/30 pies	30 pies
Plataforma Draper	-	30 pies
	AGRICULTURA DE PRECISIÓN	
Monitor de cosecha: humedad y productividad	Opcional	Estándar
Predisposición al piloto automático	Estándar	
IntelliSteer™ - Sistema de piloto automático/autoguía	Opcional	
IntelliCruise™ - Sistema automático de velocidad/desplazamiento	Opcional	
ACS - Ajustes de cultura automáticos	Estándar	
New Holland FieldOps™ - La gestión de cultivos en tus manos	Estándar	
Telemetría - Datos móviles/WiFi	Telemetría incluida (válida durante toda la vida útil del módem)	
	CABINA	
Volumen interno de la cabina	3,11 m ³	
Área de vidrio	5,8 m ²	
Caja refrigerada	Opcional	
Monitor Intelliview™ IV	1 monitor	
Luces de operación	Halógenos / HID (Opcional)	
Asiento del operador	Suspensión neumática / Cuero (opcional)	
Aire acondicionado	Estándar	
	LLANTAS	
Ruedas delanteras	18.4-38 / 20.8-38 (opc) / 520/85R38 (opc)	20.8-38 / 520/85R38 (opc) / 520/85R42 (opc)
Ruedas Traseras	18.4x26 / 600/65R28 (opc)	19.5L24 / 600/65R28 (opc)
	DIMENSIONES	
Ancho con una sola rueda	3,80 m	
Ancho con doble rueda	4,36 m	
Ancho de transporte (sin juego de ruedas instalado)	3,20 m	
Longitud de la máquina	7,80 m	
Longitud con tubo de descarga (sin extensión)	9,10 m	
Longitud con tubo de descarga (con extensión)	10 m	
Altura	4 m	4,1 m
Peso	14.761 kg	16.736 kg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Febrero de 2025.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

 /NewHollandArg

www.newholland.com.ar

 **NEW HOLLAND**
EN TODO MOMENTO