

T7.300 AUTO COMMAND

TRATORES

CNH | CAPITAL



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Equipado com suspensão dianteira e eixo reforçado. O operador pode personalizar a suspensão, escolhendo entre 3 níveis de controle para a melhor eficiência. Mais estabilidade, conforto e desempenho no campo.



PERFORMANCE E POTÊNCIA

Motor eletrônico FPT Stage V de 6,7 litros, alto torque e avançado sistema eletrônico de gerenciamento de potência, proporciona mais eficiência e desempenho no campo.



CONFORTO INCOMPARÁVEL

Controles estrategicamente posicionados, lâmpadas em LED e maior espaço interno. Muito conforto, tecnologia e ergonomia durante as operações.



PRECISÃO NO CAMPO

Controle total das operações, telemetria avançada e monitoramento em tempo real. Melhor gerenciamento das atividades.



TRANSMISSÃO AUTO COMMAND™

Equipado com a avançada transmissão CVT (Transmissão Continuamente Variável), permite uma transição suave e inteligente entre velocidades. Ideal para operações que demandam versatilidade e produtividade.



DESEMPENHO HIDRÁULICO SUPERIOR

Válvulas EHR com ajuste de vazão eletrônica, alta capacidade de levantar hidráulico e Power Beyond de série. Maior produtividade e precisão.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO		T7.300
Motor FPT		
Motor FPT NEF		Stage 5
Potência máxima @ 1.800 rpm ISO 14.396 – ECE R120	cv / hp	300 / 296
Potência nominal @ 2.200 rpm - ISO 14.396 – ECE R120	cv / hp	264 / 260
Torque máximo nominal @1.300 rpm	Nm	1.249
Reserva de torque	%	39
Número de cilindros / cilindrada	n° / cm³	6 / 6,7
Capacidade máxima AdBlue	l	54
Capacidade máxima de combustível	l	465
Aspiração		Turbo eVGT / Intercooler
Sistema de injeção		Eletrônica – Common Rail
TRANSMISSÃO		
Tipo		Auto Command™
Embragem automática inteligente (Brake To Clutch)		Standard
Sistema de gerenciamento automático		Standard
Velocidade mínima / máxima	km/h	0.03 / 40
EIXOS		
Sistema Terralock™		Standard
Suspensão dianteira – Terraglide™		Standard
Case HD (Heavy Duty)		4,5
Freio de serviço hidráulico		Standard
Ângulo de esterçamento	(°)	55
Raio de giro	m	5,5
SISTEMA HIDRÁULICO		
Vazão no controle remoto	l/min	170
Pressão máxima	bar	215
Válvulas remotas eletrônicas (EHR)	n°	5
Capacidade de levantar no olhal	kg	10.464
Capacidade de levantar a 610 mm do olhal	Kg	7.416
Categoria de levantar hidráulico		II - III
Power beyond		Standard
DIREÇÃO		
Hidrostática		Standard
Circuito tipo		Independente
Bomba engrenagem @ 2.200 rpm	l/min	60
SISTEMA ELÉTRICO		
Alternador 14 V	A.h	200
Bateria 12 V	A.h	176
Motor de partida 12V	kW	4,8
TOMADA DE FORÇA		
Acionamento		Eletro-hidráulico
Partida modulada – PTO Soft Start		Standard
Velocidades 1.568 / 1.893 rpm (motor)	rpm	540E / 1000
Eixos disponíveis	n°	1 3/8" 21 estrias – 1 3/8 " 6 estrias
Potência disponível na TDF	cv	240
CABINE		
Cabine luxo Comfort Ride™ – ROPS / FOPS		Standard
Nível de ruído	dBa	66
Assento confortável operador / instrutor		Standard
Controle automático do ar-condicionado		Standard
Lâmpada de LED	n°	24
PESO		
Peso máximo admissível lastrado	kg	15.000
Peso mínimo admissível	kg	9.550
Peso dianteiro	kg	1.000
Peso de roda traseiro	kg	4 x 250
DIMENSÕES		
Comprimento total	mm	5.773
Altura total (escape)	mm	3.347
Largura máxima total	mm	2.992
DISPONIBILIDADE DE PNEUS		
Dianteiro / Traseiro (Michelin)		420/85 R34 R1 – 520/85 R46 R1 Dual
TECNOLOGIA DE PRECISÃO		
Monitor – IntelliView 12™		Standard
Receptor Cygnus preparada para 1 e 3		Standard
Modem P&CM conectividade 4G		Standard
Acesso e diagnóstico remoto		Standard
New Holland FieldOps™		Standard
ISOBUS de série classe 2 / classe 3		Opcional
Telemetria		Standard