

# JXT COMPACT / JXT

TRATORES DE  
36 – 75 hp



JXT COMPACT / JXT

CASE II

CASE II

MODELOS	JX35T COMPACT	JX40T COMPACT	JX45T COMPACT	JX55T	JX75T	
<b>MOTOR</b>						
Emissões	Tier 2			Tier 1 (Tier 3 opcional)		
N.º de cilindros / aspiração	3 cilindros / aspiração natural			3 cil. / Tier 1: aspiração natural Tier 3: com turbocompressor	4 cil. / Tier 1: aspiração natural Tier 3: com turbocompressor	
Cilindrada (capacidade cúbica)	2.365	2.500	2.700	2.931	3.908	
Velocidade nominal (rpm)	2.000	2.000	2.250	Tier 1: 2.500 / Tier 3: 2.300		
Potência (kW / hp) à velocidade nominal	27 / 36	31 / 42	36 / 49	40 / 55	55 / 75	
Binário máx. (Nm a rpm)	142 a 1.400	166 a 1.300	180 a 1.300	Tier 1: 203 a 1.400 Tier 3: 220 a 1.400	Tier 1: 257 a 1.400 Tier 3: 290 a 1.400	
Capacidade do Depósito de Combustível	62					
<b>TRANSMISSÃO</b>						
Embraiagem da transmissão	Mecânica					
Número total de velocidades	8 marcha em frente, 2 marcha-atrás			8 marcha em frente, 2 marcha-atrás		
Características da caixa de velocidades	Engrenamento constante com transmissão final epicíclica			Engrenamento constante (engrenagem sincronizada parcial opcional nas 3ª e 4ª velocidades)		
Velocidades opcionais	8 marcha em frente, 8 marcha-atrás			12 marcha em frente, 3 marcha-atrás (com ou sem creeper)		
<b>TDF</b>						
Características da TDF	Embraiagem individual não independente (opcional) / embraiagem dupla independente (standard)			Totalmente independente		
Velocidades da TDF (rpm)	540*			540		
Velocidades de TDF opcionais (rpm)	540/540E*			540 com TDF proporcional ao avanço**		
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>						
Engate traseiro	Categoria II / I					
Sistema hidráulico	Circuito aberto					
Débito máx. (l/min) / Pressão máx. (bar)	29 / 210			45 / 210		
Débito da bomba de direção (l/min) / Pressão máx. (bar)	19 / 190			28 / 110 (2WD) & 125 (4WD)		
Controlo mecânico de elevação	Posição, tração, misto / Subida-descida rápida (Lift-o-matic)					
Número máximo de válvulas remotas	2					
Capacidade máx. de elevação nas rótulas com braços horizontais (kg)	1.100 (standard) / 1.800 (opcional)		1.800 (standard)	1.400 (standard) / 1.850 (opcional)	1.500 (standard) / 2.000 (opcional)	
<b>EIXOS</b>						
Dianteiro	2WD / 4WD					
Traseiro	Eixo Heavy Duty tipo planetário					
Bloqueio de diferencial mecânico	●					
Ângulo máximo de viragem (°) 2WD / 4WD	52 / 31,5			52 / 38		
Raio de viragem com travões (mm) 2WD / 4WD	2.900 / 3.700			3.205 / 4.200	3.275 / 4.200	
Raio de viragem sem travões (mm) 2WD / 4WD	3.300 / 5.100			3.500 / 5.100	3.705 / 5.260	
<b>DIMENSÕES E PESO</b>						
Distância entre eixos 2WD / 4WD (mm)	1.910 / 1.990			1.965 / 1.990	2.050 / 2.005	2.210 / 2.160
Peso de expedição 2WD rops / 4WD rops (kg)	1.820 / 2.305	1.860 / 2.305	2.015 / 2.305	2.200 / 2.400	2.450 / 2.700	
Distância ao solo sob o eixo dianteiro 2WD / 4WD (mm)	370 / 405			480 / 380	500 / 410	
Distância ao solo sob o eixo traseiro 2WD / 4WD (mm)	410	460		455 / 434	485 / 490	
Altura ao topo do escape 2WD / 4WD (mm)	2.270 / 2.350			2.200 / 2.400		

\* TDF reversível de série se ativada ● Standard

 SAFETY NEVER HURTS!™ Leia sempre o Manual do Operador, antes de operar qualquer equipamento. Inspeccione o equipamento antes de o utilizar, e certifique-se de que está a funcionar corretamente. Siga os sinais de segurança do produto e utilize as funcionalidades de segurança disponíveis. A presente documentação foi publicada para circulação mundial. O equipamento standard e opcional e a disponibilidade de modelos individuais poderão variar consoante o país. A Case IH reserva-se o direito a efetuar modificações sem notificação prévia no que respeita ao design e equipamentos técnicos, em qualquer momento, sem que tal resulte em qualquer obrigação de efetuar essas modificações em unidades já vendidas. Embora sejam feitos todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações, descrições e ilustrações nesta brochura estejam corretas no momento de irem para impressão, as mesmas também estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. As ilustrações poderão mostrar equipamentos opcionais ou poderão não mostrar todos os equipamentos standard. A Case IH recomenda lubrificantes **AKCELA**. CNH International - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Suíça - Visite o nosso website: [www.caseih.com](http://www.caseih.com) - Folheto Case IH JXT Compact & JXT 11/22 MEA - 22MEAJTPO0001

**CASE IH**  
AGRICULTURE