

CASE IH

PARA AQUELES QUE EXIGEM MAIS

STEIGER / QUADTRAC

12 modelos de 425 a 715 CV

UTILIZE UM MESTRE DA PRODUTIVIDADE NO SEU CAMPO

- STEIGER 425, 475, 525, 555, 595 E 645
- QUADTRAC 475, 525, 555, 595, 645 E 715
- Personalizado para operações de lavoura, plantação, semeadura, nivelamento de terras e abertura de regos
- Equipado com um motor Common Rail de alta pressão da FPT de 13 e 16 litros, com um turbo de duas fases, nível de emissões Tier 2
- Até 743 CV de potência máxima impulsorada
- Full Powershift 16x2
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 428 l/min
- Até 8 válvulas remolhas traseiras
- Gestão automática da produtividade (APM) do economizador de combustível
- Quadtrac — sistema exclusivo de 4 rastros para compactação mínima do solo
- Versão de raspadeira para aplicações de raspagem
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS



FARMALL JX

4 modelos de 75 a 110 CV

- FLEXIBILIDADE PARA REALIZAR MÚLTIPLAS TAREFAS
- FARMALL 75JX, FARMALL 90JX, FARMALL 100JX, FARMALL 110JX
- Disponível com cabina ou com ROPS, 4WD
- Motor de injeção mecânica com turbocompressor e intercooler, Tier 3
- Inversor eletro-hidráulico opcional
- Carregador frontal opcional montado de fábrica
- Carregador frontal montado de fábrica
- Capacidade de elevação de até 4700 kg
- Depósito de combustível com 110 litros de capacidade



MAGNUM ROWTRAC

4 modelos de 355 a 405 CV

VIRA COMO SE TIVESSE RODAS, FLUTUA COMO SE TIVESSE RASTOS

- MAGNUM 355, 405 PWRDRIVE ROWTRAC
- MAGNUM 355, 385 CVXDRIVE ROWTRAC
- Design comprovado de rastros para proteger o seu solo e aumentar a sua capacidade de tração
- Várias opções de espaçamento de eixos disponíveis a fim de adaptar a sua cultura no programa
- Até 435 CV de potência máxima impulsorada
- Equipado com um motor Common Rail de alta pressão da FPT de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- Transmissão Full Powershift e transmissão de variação contínua CVT
- Gestão automática da produtividade (APM) do economizador de combustível
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 328 l/min
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS



MAGNUM

10 modelos de 265 a 405 CV

- MAGNUM 265, 295, 325, 355, 405 PWRDRIVE
- Até 435 CV de potência máxima
- Equipado com um motor Common Rail de alta pressão da FPT de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- Transmissão Full Powershift 19x4 ou 23x6 com velocidade ultra lenta, 40 km/h Eco ou 50 km/h
- Gestão automática da produtividade (APM) do economizador de combustível
- Caudal máx. da bomba hidráulica até 297 l/min
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS
- MAGNUM 265, 295, 325, 355, 385 CVXDRIVE
- Até 435 CV de potência máxima impulsorada
- Equipado com um motor Common Rail de alta pressão da FPT de 8,7 litros, nível de emissões Tier 2
- Transmissão de variação contínua CVT
- Gestão automática da produtividade (APM) do economizador de combustível
- Guiamento de precisão AccuGuide, telemática e ISOBUS



PUMA/PUMA CVT

8 modelos de 142 a 220 CV

- POTÊNCIA EFICIENTE PARA UMA AGRICULTURA RENTÁVEL
- PUMA 185, 200, 220 POWERDRIVE E CVXDRIVE
- Equipado com um motor Common Rail de alta pressão da FPT de 6 cilindros, 6,7 litros, nível de emissões Tier 3
- Até 260 CV de potência máxima impulsorada
- Transmissão Full Power Shift 18x6/19x6 ou transmissão de variação contínua CVT
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS
- Bomba CCLS de 120/150 litros
- PUMA 140, 155
- Equipado com um motor Common Rail de alta pressão da FPT de 6 cilindros, 6,7 litros, nível de emissões Tier 3
- Até 193 CV de potência máxima impulsorada
- Transmissão Semi Powershift/Full Powershift 18x6 ou 19x6
- Guiamento de precisão AccuGuide e conectividade ISOBUS
- Bomba CCLS de 113 litros



MAXXUM

5 modelos de 112 a 141 CV

- MÁXIMA VERSATILIDADE, POTÊNCIA PARA QUALQUER TRABALHO
- MAXXUM 110, 125, 140
- 5 modelos em 3 níveis diferentes de conforto: Value Line e X Line
- Plataforma aberta do operador (110, 1125) ou cabina (110, 125, 140)
- Equipado com motores mecânicos FPT de 4 e 6 cilindros ou Common Rail de 6 cilindros (modelos High), Tier 3
- Transmissão Hiló 24x24 ou Semi Power Shift 16x16
- Bomba hidráulica de centro aberto de 80 l/min ou CCLS de 113 l/min
- Capacidade de elevação de até 7968 kg



CEIFEIRAS-DEBULHADORAS AXIAL-FLOW

8 modelos de 210 a 625 CV

COLHA O SEU SUCESSO



- AXIAL-FLOW 4088**
 - Motor Tier 3
 - NEF de 6,7 litros
 - Depósito de grão de 6000 litros
 - Velocidade de descarga de 63 l/s
- AXIAL-FLOW 4099**
 - Motor Tier 3
 - NEF de 6,7 litros
 - Depósito de grão de 6500 litros
 - Velocidade de descarga de 63 l/s
- AXIAL-FLOW 5150**
 - Motor Tier 3
 - NEF de 6,7 litros
 - Depósito de grão de 9200 litros
 - Velocidade de descarga de 88 l/s
- AXIAL-FLOW 6150**
 - Motor Tier 3
 - Cursor 9 (8,7 litros)
 - Depósito de grão de 10570 litros
 - Velocidade de descarga de 113 l/s
- AXIAL-FLOW 7150**
 - Motor Tier 3
 - Cursor 9 (8,7 litros)
 - Depósito de grão de 10570 litros
 - Velocidade de descarga de 113 l/s
- AXIAL-FLOW 7250**
 - Motor Tier 2
 - Cursor 11 (11,1 litros)
 - Depósito de grão de 11 100 ou 14 400 litros
 - Velocidade de descarga de 113 ou 141 l/s
- AXIAL-FLOW 8250**
 - Motor Tier 2
 - Cursor 13 (12,9 litros)
 - Depósito de grão de 14400 litros
 - Velocidade de descarga de 113 ou 159 l/s
- AXIAL-FLOW 9250**
 - Motor Tier 2
 - Cursor 16 (15,9 litros)
 - Depósito de grão de 14400 litros
 - Velocidade de descarga de 113 ou 159 l/s

COLHEDORAS DE CANA-DE-AÇÚCAR

3 modelos de 176 a 415 CV

INOVAÇÃO, REFERÊNCIA E LIDERANÇA NO MERCADO DO AÇÚCAR E DO ETANOL



- AUSTOFT 4000**
 - Cummins de 5,8 litros/rodas
 - Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,2 m
- AUSTOFT 9000**
 - Cursor 11 (11,1 litros)/rodas
 - Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,5 m
- AUSTOFT 9900**
 - Cursor 11 (11,1 litros)/rastros
 - Adequada para espaçamento entre linhas a partir de 1,5 m
 - Versão dupla alternativa disponível

JUNTADORES AUTOMOTRIZES

1 modelo com 186 CV

- WD1905
- Motor Tier 3 — 6 cilindros
- Hidroestática de dupla velocidade de 0-39 km/h



GADANHEIRAS DE DISCO

7 modelos do tipo montado e rebocado

- SÉRIE MD, MDX E TD
- Largura de corte de 1,67-3,16 m
- Entre 4 e 8 discos



GADANHEIRAS-ENFARDADEIRAS DE DISCO

4 modelos de tração lateral ou pivô central

- SÉRIE DC
- Largura de corte de 2,80-4,90 m
- Entre 7 e 10 discos
- Condição de trabalho das facas articuladas, em aço ou borraça



VIRADORES-JUNTADORES DE RODAS

6 modelos rebocados e transportados

- SÉRIE WR
- Largura de trabalho 5,00-9,40 m
- De 8 a 16 rodas



GRADE DE DISCOS 790 DESCENTRADA

12 modelos para todos os fins ou lavoura

- Largura de trabalho de 3,4 a 8,3 m
- Discos de metal tratado de 71 ou 83 cm, lisos ou recortados



GRADES DE DISCOS TRUE-TANDEM

Versões convencional ou de lavoura vertical

- 8 modelos de disco convencional para semeadura True-Tandem 375, com largura de trabalho de 6,7 a 14,3 m, dobragem única ou dupla
- 8 modelos de disco de lavoura vertical para semeadura True-Tandem 335VT, para chão e superfície mais plana, discos de metal tratado ondulados
- 7 modelos de grade de discos Min-Til True-Tandem 335 Barracuda, discos ondulados recortados agressivos, 16,7 a 10,4 m de largura



SUBSOLADOR ECOLO-TIGER

E-T 875 disponível em 4 modelos

- Largura de trabalho: 4,26 a 7,92 m
- Largura de transporte: 4,88 a 5,55 m
- Número de hastes: 7-13



ESCARIFICADOR TIGER-MATE 255

17 modelos com uma largura de trabalho de 6,8 a 16,3 m

- 3 tipos de varimento, dispositivos num design líder no setor, dividido ao meio
- Design soberbo de haste de profundidade constante



NUTRI-PLACER/NUTRI-LITER

Aplicadores de fertilizante NH₃

- Nutri-Placer 930 com unidade de linha de baixa perturbação de alta velocidade
- Nutri-Liter 955 com comporta de compactação sem injeção, combinação de haste/faca de corte de resíduos



FRESA DE DISCOS COMPACTOS SPEED-TILLER

Speed-Tiller 475 disponível em 4 modelos

- Largura de trabalho: 6,25 a 12,5 m
- Largura de transporte: 2,9 a 4,8 m
- Número de discos: 50-100



BARRAS DE CORTE

A maior escolha de plataformas de corte para lhe proporcionar a melhor produtividade

- 5500, 4400 e C500** BARRA DE CORTE DE MILHO
 - de 5 a 18 linhas
- 2030, 2060 e 6500V** BARRA DE CORTE DE CEREAL
 - de 4,5 a 12,5 m
 - BARRA DE CORTE DE ARROZ também disponível
 - de 5 a 7,3 m
- 3020** BARRA DE CORTE DE CEREAL FLEXÍVEL
 - de 6 a 10,5 m
- MACDON D2 E FD2** BARRA DE CORTE EM PENTE
 - de 7,6 a 15,2 m
- PICK-UP 3016**
 - Largura de recolha de 3,7 e 4,6 mm

COLHEDORA DE ALGODÃO

1 modelo com 373 CV

MAXIMIZE A EFICIÊNCIA DA COLHEITA

- COLHEDORA DE ALGODÃO COTTON EXPRESS 630
- Motor Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litros)
- 6 linhas
- Capacidade do godê de 39,6 m³ (4762 kg)

FARMLIFT

1 modelo com 129 CV

LEVE O NEGÓCIO A NOVOS PATAMARES

- FARMLIFT 742
- Stage 3B de 4 cilindros, 4485 cm³
- Inversor eletro-hidráulico
- Capacidade de elevação de até 4200 kg
- Altura de elevação de 7 m
- Bomba CCLS de 160 l/min



PULVERIZADORES PATRIOT

5 modelos com capacidade de pulverização de 27 a 41,1 m

APROVEITE AO MÁXIMO O POTENCIAL DE CADA PLANTA

- PULVERIZADOR PATRIOT 250 e 350**
 - Motor Tier 3
 - NEF de 6,7 litros
 - Depósito de 2500 e 3500 litros
 - Largura da lança de 27 a 36 m
- PULVERIZADOR PATRIOT 3250**
 - Motor Tier 3
 - NEF de 6,7 litros
 - Depósito de 3028 e 3785 litros
 - Largura da lança de 27 a 41 m
- PULVERIZADOR PATRIOT 4350 e 4450**
 - Motor Tier 2
 - Cursor 9 (8,7 litros)
 - Depósito de 4542 e 6057 litros
 - Largura da lança de 27 a 41 m



SEMEADORA DE PRECISÃO PNEUMÁTICA DE DISCOS 500T

Possui um tanque montado com doseador de sementes, controlo de sobreposição de secções e manobrabilidade inigualável. Disponível em larguras de carregador de alfaias de 9 e 12 metros.

- SEMEADORAS DE PRECISÃO DE DISCOS
- Largura do carregador de alfaias: 9-12 m
- Altura de transporte: 3,96-4,2 m
- Largura de transporte: 3,84-5,63 m
- Distância da estrada ao abrigo: 21,6 cm
- Peso (vazio): 8700-12 020 kg



SEMEADORES EARLY RISER

A elevada eficiência abre a sua janela de plantação PRECISAMENTE O QUE NECESSITA

- SEMEADORES SÉRIE 2000
- 12, 16 e 24 linhas
- Espaçamento 76,2 cm

