

Der STEYR KOMPAKT S mit 55 bis 75 PS

LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITEN LEICHT **GEMACHT**



Der Partner, auf den du dich verlassen kannst.

STEYR
TRAKTOREN

GENAUSO **VIELSEITIG** WIE DEINE ARBEIT



Die Kompakt S Klasse von STEYR revolutioniert die Kosten-Nutzen-Rechnung. Diese Traktoren sind leicht, wendig und flexibel einsetzbar. Ausgestattet mit der bewährten Technik ihrer größeren Brüder eignen sich diese Traktoren perfekt für nahezu alle Einsatzbereiche. Dank ihrer einzigartigen Wendigkeit sind die Traktoren der KOMPAKT S Klasse genau das Richtige für den Frontladereinsatz in Ställen und für Hofarbeiten.

Ganz gleich, ob in der Land- oder Forstwirtschaft, für gewerbliche oder kommunale Arbeiten - mit einem STEYR KOMPAKT S erhältst du einen vielseitig einsetzbaren Traktor mit diversen Vorteilen und profitierst zudem von niedrigen Betriebskosten.



Die Kunst des maximalen Komforts

Die geräumige Komfortkabine mit einem ebenen Kabinenboden ist Standard für alle KOMPAKT S Traktoren. Dank der optimierten ergonomischen Anordnung der Bedienelemente lassen sich das Fahrzeug sowie die Hydraulik- und Zapfwellenfunktionen intuitiv und sicher bedienen. Eine spürbar verbesserte Schallisolierung verringert den Geräuschpegel in der Kabine. Die perfekte Rundumsicht zu allen Seiten garantiert, dass Arbeitsgeräte gefahrlos an- und abgekuppelt werden können. Das einteilige Freisichtfenster sorgt für einen ungehinderten Blick auf den Frontlader, selbst wenn er vollständig angehoben ist.



Maximale Performance

Die Common-Rail Turbodiesel-Motoren bieten optimale Leistung kombiniert mit bester Kraftstoffeffizienz. Praxiserprobte Getriebevarianten, auf Wunsch mit Kriechgängen und lastschaltbarer Wendeschaltung sowie mit elektrohydraulisch zuschaltbarem Allradantrieb, übertragen die Leistung effizient und wohldosiert auf die Räder. Und immer bleibt ausreichend Leistung für die Zapfwelle, um jeden Arbeitsschritt zügig ausführen zu können.



Robuste Hydraulik

Dank seines kraftvollen Heckhubwerks und der leistungsstarken mechanischen (MHR) oder Elektronischen Hubwerks-Regelung (EHR) kann der KOMPAKT S Lasten von bis zu 2.500 kg handhaben.



Motor

Der Vierzylindermotor F5 von FPT stellt seine Leistung nicht erst bei Nenndrehzahl, sondern schon bei kraftstoffsparenden 1.800 U/min bereit. Das maximale Drehmoment wird bereits bei 1300 U/min erreicht. Das hält nicht nur den Kraftstoffverbrauch im schweren Arbeitseinsatz niedrig, sondern erhöht auch den Fahrkomfort, denn Schall- und Vibrationspegel sind ebenfalls relativ begrenzt. Die Emissionswerte erfüllen auch ohne AdBlue die Stufe V.



Erstaunlich wendig und sehr sicher

Mit einem Wenderadius von nur 3,82 m kannst du viel Zeit bei Hofarbeiten, in Wirtschaftsgebäuden und am Vorgewende sparen. Selbst bei schwer beladenem Traktor garantieren die nassen Scheibenbremsen stets die maximale Bremsleistung. Die elektrohydraulische Zuschaltung des Allradantriebs und der Differenzialsperren wird über die Fahrerkonsole auf der rechten Seite betätigt.

MODELL		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
MOTOR				
Motornennleistung nach ECE R120 ¹⁾ [kW/PS]		43 / 58	48 / 65	55 / 75
	Motornendrehzahl [U/min]	2.300	2.300	2.300
	Max. Drehmoment nach ECE R120 ¹⁾ [Nm bei U/min]	265 bei 1.300	290 bei 1.300	320 bei 1.300
Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler / Stufe V	Drehmomentanstieg [%]	48	46	40
	Zylinderzahl / Hubraum [cm ³]	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
	Kraftstofftankvolumen (l)	90	90	90
GETRIEBE				
Synchrongetriebe mit 4 Gängen in 3 Ganggruppen, 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge, 40 km/h	Mit Wendeschtaltung / mit lastschaltbarer Wendeschtaltung	● / ●	● / ●	● / ●
20/20 Kriechganggetriebe, min. 118 m/h	Mit Wendeschtaltung / mit lastschaltbarer Wendeschtaltung	● / ●	● / ●	● / ●
ZAPFWELLE				
Zapfwelldrehzahl bei Motordrehzahl [U/min]	540/540E	1.958 / 1.592	1.958 / 1.592	1.958 / 1.592
Wegzapfwelle		●	●	●
HYDRAULIK				
Mechanische Hubwerksregelung (MHR)		●	●	●
Max. Fördervolumen der Tandempumpe von Hydraulik und Lenkung [l/min]		48 / 28	48 / 28	48 / 28
Max. Hubkraft / Kontinuierliche Hubkraft gemäß OECD in 610 mm Abstand [kg]		2.500 / 2.100	2.500 / 2.100	2.500 / 2.100
Max. Anzahl d. Zusatzsteuergeräte im Heck / Zwischenachsbereich		3 / 2	3 / 2	3 / 2
ALLRADLENKUNG				
Elektrohydraulische Zuschaltung des Allradantriebs		●	●	●
Einschlagwinkel [°] / min. Wenderadius [m]		55 / 3,82	55 / 3,82	55 / 3,82
REIFEN²⁾				
Standardbereifung*	Vorn / Hinten	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30
GEWICHTE* mit Kabine und Allradantrieb				
Gewicht unbeladen (kg)	Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.000 / 4.800	3.000 / 4.800	3.000 / 4.800
KABINE				
DeluxeKabine mit breitem Einstieg, max. Geräuschpegel von 76 dB(A), 8A & 25A Steckdosen, Freisichtdachfenster, leistungsstarkes Lichtpaket, ergonomisch angeordnete Bedienelemente und Leistungsmonitor Optional: ausstellbare Frontscheibe, Klimaanlage, Grammer-Luftfedersitz, Monitorhalterung				

● Standard ● Option – Nicht verfügbar

* Je nach landesspezifischen Bestimmungen und Spezifikationen

¹⁾ ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EG

²⁾ Andere Reifen als Sonderausstattung auf Anfrage (d. h. als Kostenoption)

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lies vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeuge dich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Beachte die Hinweisschilder und nutze die Sicherheitseinrichtungen zu deiner persönlichen Sicherheit. Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren.

STEYR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Design und an der technischen Ausführung vorzunehmen, ohne dass STEYR dadurch in irgendeiner Weise verpflichtet ist, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

TP01 / SM / 10.23 / Gedruckt in Österreich – Cod. n. 23S0004D00
www.steyr-traktoren.com

