

Tractor Serie 30



MAYOR CAPACIDAD DE LEVANTE HIDRÁULICO DE LA CATEGORÍA



TDF INDEPENDIENTE DE 540 rpm CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE SERIE

Uniformidad durante las operaciones, con menor consumo de combustible.



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

Eje delantero clase II HD en una sola pieza, autoblocante y con crucetas blindadas para mayor durabilidad y confiabilidad.



MAYOR EFICIENCIA Y MENOR CONSUMO

Motor NEF4 con i-EGR que optimiza la recirculación de gases y ofrece una reserva de torque de hasta el 48%.



PRODUCTIVIDAD CON ECONOMÍA

Transmisión 16x4 con Dual Power™ que garantiza robustez, seguridad y mayor torque incluso en condiciones extremas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR S30

MODELO		6630	7630	S30
MOTOR FPT				
Potencia nominal - ISO TR 14396 @ 2.200 rpm	cv/hp	106 / 105	110 / 108	122 / 120
Par motor máximo a 1.400 rpm	Nm	430	528	550
Reserva de par	%	27	48	41
Número de cilindros / cilindrada	N / l	4 / 4,5 l		
Tanque de combustible	l	170		
Aspiración		Turbo	Turbo con Intercooler	
Bomba inyección		Bosh	Delphi	
EMBREGUE				
Material del disco		Cerámico/Orgánico		
Diámetro		14" (356 mm)		
TRANSMISIÓN				
Número de marchas - 16x4 DUALPOWER™		Estándar		
EJE DELANTERO				
Bloqueo delantero		Autoblocante		
Accionamiento tracción		Electro-hidráulico		
Eje delantero categoría		Clase II HD		
Bloqueo trasero		Mecánico con desarme automático		
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal de la bomba - Centro abierto	l/min	49		-
Caudal de la bomba - Centro cerrado	l/min	-	80	
Número de válvulas remotas	N	2		
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula (0 y 1 cilindro)	kg	1.840 kgf e 2.910 kgf		
Capacidad de levante en la rótula (0 y 1 cilindro)	kg	3.030 kgf e 4.800 kgf		
Implementos		Categoría II		
DIRECCIÓN				
Tipo		Hidrostática		
Circuito tipo		Independiente		
SISTEMA ELÉTRICO				
Alternador	V/A.h	12 / 65		
Batería	V/A.h	12 / 100		
TOMA DE FUERZA				
Actuación		Independiente		
Accionamiento		Mecánico		
Eje		1 3/8" 6 estrias		
Velocidad @ 1.900 rpm	rpm	540		
FRENOS				
Tipo		Baño de aceite		
Discos		4 discos		
Freno de estacionamiento		Manual		
PESO				
Peso frontal	kg	6 x 40 / 10 x 40		
Peso trasero	kg	6x50 / 12 x 50		
Peso máximo permitido	kg	5100		
DIMENSIONES				
Longitud total	mm	4,330		
Altura total	mm	2,545		
Trocha delantera/trasera	mm	1.640 / 1.760		
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS				
Delantero/Trasero		14.9-24 R1 / 18.4-34 R1		
		-	14.9-28 R1 / 23.1-30 R1	
		-	14.9-28 R1 / 18.4-38 R1	
Delantero/Trasero - Arroceros		14.9-28 R2 / 23.1-30 R2		

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. **Abril 2026.**

EN SU CONCESIONARIO: