steyr-traktoren.com

Nowy STEYR SPEZIAL F CVT

ROZWIĄZANIE **SPEZIAL**



Partner, na którym możesz polegać.

STEYR TRAKTOREN

NOWY MODEL **SPEZIAL F CVT** O MOCY DO 120 HP

Wyjątkowy z natury. SPEZIAL by STEYR.

Nowy model SPEZIAL F CVT oznacza powrót firmy STEYR do segmentu ciągników specjalistycznych, opierając się na długiej tradycji marki i wieloletnim doświadczeniu w produkcji ciągników specjalistycznych. Łącząc kompaktowe wymiary ze sprawdzoną technologią CVT, możliwościami Precyzyjnego Rolnictwa oraz najwyższym komfortem pracy operatora, ciągnik ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w sadach, uprawie chmielu oraz innych wysokowartościowych uprawach wieloletnich. Dzięki trzem wersjom mocy w zakresie od 100 hp do 120 hp, prędkościom transportowym sięgającym 50 km/h przy zaledwie 1780 obr/min w trybie ECO, wydajności układu hydraulicznego wynoszącej 115 l/min oraz zbiornikowi paliwa o pojemności 104 litrów, model ten łączy w sobie moc, wydajność i precyzję, zapewniając pewną pracę w każdym rzędzie.

» **Po prostu SPEZIAL.**

Ekskluzywna, certyfikowana kabina klasy 4, spełniająca zarówno normę EN 15695-2:2009 dotyczącą filtrów, jak i normę EN 15695-1:2009 dotyczącą utrzymywania nadciśnienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora.

Dzięki najlepszemu w swojej klasie poziomowi hałasu wynoszącemu zaledwie 69 dB(A) kabina zapewnia cichsze środowisko pracy, co zmniejsza zmęczenie operatora i zwiększa komfort podczas długich godzin pracy.

Przekładnia S-Control™ CVT zapewnia płynną i bezstopniową pracę oraz wysoką wydajność.

Wydajne silniki o mocy od 100 hp do 120 hp w połączeniu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 104 litrów pozwalają zmaksymalizować wydajność pracy w ciągu całego dnia.

Prędkości jazdy w trybie ECO – do 50 km/h przy zaledwie 1 780 obr/min oraz 40 km/h przy 1 500 obr/min – zmniejszają zużycie paliwa, poziom hałasu i zużycie silnika.

Pompa CCLS o wydajności 115 l/min zapewnia moc dla szerokiej gamy narzędzi i zastosowań. Do pięciu tylnych zaworów hydraulicznych oraz opcjonalny zawór międzyosiowy MMV po lewej stronie.

Niezrównany komfort. Kabina z amortyzacją, oś przednia amortyzowana oraz wysokiej klasy fotel pneumatyczny z regulacją wzdłużną zapewniają komfort przez cały dzień.

FieldOps™ umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie gospodarstwem, flotą oraz danymi.

Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy oraz hamulce tarczowe na osi przedniej przyczyniają się do poprawy stabilności podczas transportu, sterowania hamowaniem oraz pewności operatora.

Wiodąca w branży, smukła kabina poziomu 4 z czterema słupkami zapewnia doskonałą widoczność i wysoki komfort pracy operatora, wyznaczając nowy standard w tym segmencie.

PRACE SPECJALISTYCZNE ZASŁUGUJĄ NA **SPEZIAL**NĄ KABINĘ

Komfort przez cały dzień

Ciesz się komfortem pracy na najwyższym poziomie dzięki jednemu z najniższych w swojej klasie poziomów hałasu wynoszącemu zaledwie 69 dB(A). Smukła kabina z czterema słupkami zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, zwiększając wygodę, bezpieczeństwo i wydajność pracy przez cały dzień.



Kabina z amortyzacją
Wyposażona w amortyzatory oraz czteropunktowy system izolacji gumowej, ogranicza drgania pionowe i poprzeczne, zapewniając płynniejszą jazdę i większy komfort operatora na nierównym terenie.



Amortyzowana oś przednia
Zawieszenie osi przedniej minimalizuje wstrząsy, zapewniając lepsze sterowanie pojazdem, większą stabilność, lepszy kontakt opon z nawierzchnią, zwiększoną przyczepność oraz mniejsze podskakiwanie przy prędkościach do 50 km/h.



Fotel pneumatyczny
Ten wysokiej klasy fotel pneumatyczny umożliwia ruch wzdłużny, co zwiększa komfort operatora podczas przyspieszania, hamowania i zmiany kierunku jazdy.



Ochrona operatora na poziomie 4
Ekskluzywna, certyfikowana kabina klasy 4, spełniająca zarówno normę EN 15695-2:2009 dotyczącą filtrów, jak i normę EN 15695-1:2009 dotyczącą utrzymywania ciśnienia, zapewniająca ochronę operatora.

Monitor Infomat 1200
Przeprojektowany monitor Infomat 1200 oferuje intuicyjną nawigację, umożliwiającą łatwe sterowanie całym ciągnikiem – od Precyzyjnego Rolnictwa i układu hydraulicznego po osprzęt i ustawienia maszyny – za pomocą jednego wyświetlacza.

Podłokietnik Multicontroller II
Podłokietnik Multicontroller II zapewnia intuicyjną obsługę kluczowych funkcji maszyny na wyciągnięcie ręki – wyposażony jest w przyciski skrótów, elementy sterujące rewersem oraz ergonomiczną regulację wysokości, co pozwala na wygodną obsługę przez cały dzień.

Nowy wyświetlacz na słupku A
Nowy wyświetlacz na słupku A charakteryzuje się odświeżonym, intuicyjnym interfejsem oraz przejrzystym, łatwym do odczytania układem.

KULTOWE, MOCNE, WSZECHSTRONNE: WSZYSTKO JEST **SPEZIAL**

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, nowy model SPEZIAL F CVT wyposażony jest w solidny 4-cylindrowy silnik o mocy od 100 hp do 120 hp, zapewniający idealną równowagę między mocą a niezawodnością. Sercem ciągnika jest zaawansowana przekładnia S-Control™ CVT, oferująca dwa specjalistyczne zakresy pracy, które gwarantują optymalny przełożenie przy niskich obrotach silnika, zapewniając wysoką wydajność paliwową zarówno podczas wykonywania wymagających prac polowych, jak i podczas jazdy z prędkością 50 km/h.

FAKTY

- 600-godzinne okresy między przeglądami, które zmniejszają częstotliwość konserwacji oraz pomagają zminimalizować przestoje i koszty konserwacji
- Standardowa pompa CCLS o wydajności 115 l/min, zapewniająca wymagającym osprzętom niezbędny przepływ hydrauliczny
- Cztery lub pięć tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej, dostosowanych do różnych wymagań eksploatacyjnych
- Wentylator z odwracalnym kierunkiem obrotów, który wydmuchuje powietrze przez chłodnicę, pomagając usuwać plewy, kurz i zanieczyszczenia
- Zbiornik paliwa o pojemności 104 litrów, umożliwiający dłuższe okresy pracy między tankowaniami
- Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy, zapewniający sterowane hamowanie podczas transportu ciężkich ładunków z dużą prędkością
- Dwie kamery boczne (lewa i prawa) oraz jedna kamera tylna, ułatwiające precyzyjne manewrowanie przy ograniczonej widoczności
- Do 12 świateł LED zapewniających optymalną widoczność podczas pracy w nocy







PRECYZJA. **SPECJALNE** WYNIKI.

Miej swoje gospodarstwo na oku

- Monitorowanie upraw i pogody
- Sterowanie pracą w czasie rzeczywistym



Jedno uproszczone, kompleksowe rozwiązanie

Wszechstronna aplikacja mobilna i platforma internetowa przechowują informacje o maszynach, zapewniając jedną, zoptymalizowaną platformę dla wszystkich maszyn STEYR, marek sprzętu i użytkowników.

Miej oko na swoje dane

Uzyskaj dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym, dokładnej lokalizacji i statusu pracy, szacowanego czasu zakończenia zadania i nie tylko.



STEYR Infomat 1200 i ISOBUS

Ekran dotykowy Infomat 1200 zapewnia skuteczne sterowanie i precyzyjne prowadzenie w rolnictwie specjalistycznym. Osprzęt zgodny ze standardem TIM można łatwo podłączyć i sterować nim za pośrednictwem Infomatu.

FAKTY

- Rozwiązanie STEYR FieldOps zapewniające zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym, monitorowanie i analizę
- EasyTronic II i STEYR Turn II ułatwiające manewrowanie, automatyczne sterowanie narzędziami oraz zapewniające lepszą wydajność paliwa
- STEYR Guide, Auto Guidance i Section Control zapewniające precyzyjne przejazdy bez luk i nakładek, optymalizujące nakłady produkcyjne
- Zgodność ze standardami ISOBUS II i TIM umożliwiająca proste podłączanie i sterowanie narzędziami w wąskich rzędach
- Infomat 1200 + odbiornik GNSS A1000 zapewniający precyzyjne pozycjonowanie i automatyczne prowadzenie w trudnych warunkach sadowniczych
- Korekcja RTK zapewnia dokładność pozycjonowania na poziomie centymetrów oraz powtarzalne prowadzenie, pomagając zminimalizować nakładanie się przejazdów i zoptymalizować wykorzystanie środków produkcji

MODEL	4100 SPEZIAL F CVT	4110 SPEZIAL F CVT	4120 SPEZIAL F CVT
SILNIK			
Model	FPT - F36		
Liczba cylindrów / Pojemność [cm³] / Zawory / Poziom emisji	4 / 3 600 / 4 / Stage V		
Moc maksymalna przy 1 900 obr/min [kW/KM]	73/100	81/110	88/120
Maksymalny moment obrotowy zgodnie z normą ISO TR14396 [Nm]	407 przy 1 300 obr/min	490 przy 1 300 obr/min	518 przy 1 300 obr/min
Wylot spalin poziomy	●		
Wylot spalin pionowy	○		
Pojemność zbiornika paliwa [litry]	104		
Pojemność zbiornika AdBlue® [litry]	11		
Częstotliwość przeglądów [godziny]	600		
PREKŁADNIA			
S-Control™ CVT [km/h]	● / 0,03–40 ECO przy 1 500 obr/min / 50 przy 1 780 obr/min		
Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy	○		
OŚ PRZEDNIA			
Oś amortyzowana	●		
Kąt skrętu [°]	55		
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Pompa CCLS z czujnikiem obciążenia, typu zamkniętego [l/min]	115		
Maks. udźwig na końcówkach kulowych przy ramionach w pozycji poziomej [kg]	2 520		
Maks. liczba tylnych zaworów hydraulicznych	5		
Złącza po prawej stronie	8		
Zawory międzyosiowe montowane po lewej stronie	2		
Maks. udźwig przedniego układu TUZ na końcówkach kulowych, dwustronnego działania [kg]	1 500		
WOM			
540 / 540E	●		
540 / 540E / 1000 oraz prędkość zależna od jazdy	○		
WYMIARY I MASY			
A – Rozstaw osi [mm]	2 180		
B – Minimalna szerokość całkowita [mm]	1 410		
C – Minimalna wysokość kabiny (od podłoża) [mm]	2 494		
Maks. dopuszczalna masa [kg]	5 200		
ŚRODOWISKO PRACY OPERATORA			
Kabina z certyfikatem poziomu 4	●		
Pakiet oświetlenia LED	●		
Zewnętrzne elementy do sterowania zamontowane na błotnikach	●		
Podłokietnik Multicontroller II	●		
Klimatyzacja	●		
Kabina z amortyzacją	○		
Precyzyjne Rolnictwo	○		

● Standard ○ Opcjonalne



Prowadzisz lepiej, gdy jesteś bezpieczny. Przed pierwszym użyciem pojazdu należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z obsługą wszystkich elementów sterowania. Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać treści tabliczek ze wskazówkami i korzystać z urządzeń bezpieczeństwa. Niniejsza broszura przeznaczona jest do międzynarodowego zastosowania. Dostępność niektórych modeli oraz wyposażenia seryjnego i specjalnego może się różnić w zależności od kraju.
STEYR zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie modyfikacji konstrukcyjnych i technicznych bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie i bez obowiązku do wprowadzenia owych zmian w maszynach już sprzedanych.
Szczegóły, opisy i materiał zdjęciowy odpowiadają stanowi na dzień publikacji i mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. Ilustracje mogą przedstawiać wersje krajowe, elementy specjalnego wyposażenia, a także niepełne wersje standardowe.

BTS Adv. (Turin) - 10/26 – ST_26_Spezial-F-CVT_Brochure_POL_01

steyr-traktoren.com

STEYR TRAKTOREN