CASE CONSTRUCTION

SÉRIE

CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHE TOUT-TERRAIN

CASE
586H
LOAD CONTROL

RÉPONSE AUX IMPÉRATIFS DE VITESSE

Des palettes aux tuyaux, les chariots élévateurs CASE pour terrain accidenté de la série H gèrent tout avec facilité, vitesse et douceur. Avec leurs vitesses élevées de levage, leurs vitesses de déplacement jusqu'à 24 mph (38,6 km/h), des capacités de levage jusqu'à 8 000 lb (3 629 kg) et une multitude de caractéristiques uniques qui garantissent le niveau de charge et le confort de l'opérateur, ces chariots élévateurs de hautes performances portent vraiment la barre très haut.

+ **Vitesses élevées de levage**
+ **Vitesses élevées de déplacement**
+ **Absence de porte-à-faux arrière**
+ **Le premier système original de contrôle de la charge de l'industrie**
+ **Solution Tier 4 Final sans entretien**
+ **Plus de visibilité**

586H

588H

PLACEMENT
DE LA CHARGE PRÉCIS

LE PLUS AMPLE MOUVEMENT DU MÂT

Avec une inclinaison avant de 45° et une inclinaison arrière de 15°, la série H offre la plus grande inclinaison de mât de l'industrie. L'inclinaison arrière de 15° aide à retenir les charges, surtout sur les terrains accidentés ou les pentes. L'inclinaison avant de 45° réduit la hauteur du mât, ce qui facilite le transport. Le déplacement latéral de trois pouces (76,2 mm) dans les deux directions permet aux opérateurs de placer avec précision leurs charges.

VISIBILITÉ VERS LE HAUT, LE BAS ET LES ALENTOURS

Notre mât à voie large à 2 niveaux procure à la série H une visibilité inégalée. Les barres de console étroites améliorent encore plus la visibilité avant, de sorte que les opérateurs voient facilement les fourches pénétrer dans les palettes et peuvent sécuriser les matériaux en toute confiance. Nous avons également conservé le profil bas du capot pour avoir une vue dégagée à l'arrière de la machine. Et même aux hauteurs de chargement les plus élevées, le toit en acier évidé donne aux opérateurs une vision dégagée sans leur imposer de tendre le cou ni de se pencher vers l'avant.

CONFORT SUPÉRIEUR, COMMANDES SIMPLES

Avec des commandes intuitives, comme un frein de stationnement actionné par un simple bouton, un tableau de bord de pointe (AIC) à hauteur des yeux, un siège à suspension de luxe en option et une plate-forme de conduite spacieuse, les chariots élévateurs de la série H offrent un maximum de confort et de facilité d'utilisation.

Mât à 2 niveaux sans sections de rail supplémentaires pour bloquer la vue.

CA

LE TOUT TERRAIN EN TOUTE SIMPLICITÉ

UN DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS LES PLUS RAPIDES DU MARCHÉ
Les chariots élévateurs à fourche tout-terrain sont destinés à deux tâches : lever et déplacer des charges. Nous avons élaboré la série H pour qu'elle soit la meilleure dans les deux cas. Avec des vitesses de levage de 107 pieds (32,7 m) par minute et de déplacement de 24 mph, vous êtes en mesure de lever, de soulever et de placer plus rapidement, pour finir le travail plus vite.

PAS DE GLISSADE, DE L'ADHÉRENCE PARTOUT
Les terrains inégaux exigent une traction à la hauteur. Le verrouillage de différentiel de série s'active à la pression d'un bouton et la garde au sol de plus de 10 pouces (254 mm) équipe les 586H et 588H pour affronter efficacement à peu près tous les terrains. La transmission à 4 roues motrices en option apporte encore plus d'adhérence, pour que les terrains boueux ou rocailleux ne vous ralentissent pas.

ABSENCE DE PORTE-À-FAUX ARRIÈRE
CASE propose une conception sans porte-faux arrière. Grâce à l'angle de braquage de 55°, les opérateurs gardent leur calme et virent en confiance, car ils savent que si les pneus évitent un objet, même lors d'un tour complet du volant, le contrepoids arrière l'évitera aussi.

TRAVAILLEZ EN DOUCEUR AVEC LE CONTRÔLE DE CHARGE
Conçu par CASE, le contrôle de charge assure un amortissement automatique du mât en cours de route, qui réduit les chocs à la charge lors des trajets sur des terrains irréguliers. Non seulement cela permet de stabiliser la charge, mais cela assure un déplacement plus confortable en minimisant les rebonds dus aux bosses sur des charges lourdes et dansantes.

SOLUTION TIER 4 FINAL SANS ENTRETIEN
Les chariots élévateurs de série H utilisent un catalyseur d'oxydation diesel pour répondre aux normes Tier 4 Final sur les émissions. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Nous sommes fiers de le dire : rien. C'est une caractéristique de conformité qui n'exige aucun travail supplémentaire. Aucun fluide à ajouter, aucun filtre à particules diesel à remplacer. Prenez place et mettez-vous au travail.

CASE
586H

ENTRETIEN
PLUS SIMPLE

LA FACILITÉ D'ENTRETIEN EST DANS NOTRE ADN

Lorsque vous investissez dans du matériel CASE, vous voulez qu'il dure. Nous rendons tout simple. La série H n'y fait pas exception. Grâce aux portes d'accès s'ouvrant vers l'extérieur sans outil, aux filtres verticaux vissés, aux jauges visuelles au niveau du sol et aux points d'entretien groupés, l'entretien quotidien ne prend que quelques minutes. C'est le moyen le plus simple d'optimiser la performance et la durée de vie de votre machine.

ACCÈS AISÉ À TOUS LES COMPOSANTS

1. Freins à disque humide montés en extérieur
2. Borne de démarrage sécurisée et coupe-circuit principal
3. Regards
4. Trappes d'accès s'ouvrant vers l'extérieur
5. Filtres verticaux vissés

FONCTIONS SANS ENTRETIEN

- **Mâts de style rouleau**
- **Joints de cardan graissés à vie**
- **Tendeur de courroie automatique**
- **Moteur Tier 4 Final sans entretien**

UN SOUTIEN DE SÉRIE

COUVERTURE DES GARANTIES DE BASE ET PROLONGÉE : *

GARANTIE DE BASE LIMITÉE, OFFRANT UNE COUVERTURE COMPLÈTE PENDANT 1 AN/NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT ILLIMITÉ

GARANTIE LIMITÉE DU MOTEUR ÉTENDUE, DE 2 ANS OU 2 000 HEURES
Discutez des détails de la couverture de la garantie étendue sur le moteur avec votre concessionnaire.

SOLUTIONS DISPONIBLES
Votre concessionnaire CASE peut vous fournir des solutions qui répondent à tous vos besoins et vous permettent de maintenir votre productivité.

CNH INDUSTRIAL | GENUINE PARTS

DES SOLUTIONS DE SOUTIEN PLUS SOLIDES
Votre concessionnaire CASE sait comment vous pouvez optimiser au mieux vos investissements dans les équipements et la disponibilité – avec des pièces CASE authentiques, un service d'experts et une gamme complète de solutions d'assistance produit, y compris des pièces CASE remises à neuf et des pièces de toutes marques. CASE offre une meilleure disponibilité de pièces de rechange et assure des livraisons plus rapides par l'entremise de neuf centres de distribution de pièces de rechange en Amérique du Nord et un système de prévision pour assurer que les bonnes pièces seront là où vous en avez besoin. Et seuls les concessionnaires CASE ont l'accès exclusif à l'Electronic Service Tool (EST) qui permet de repérer rapidement les problèmes des machines. Pour plus d'informations, consulter le concessionnaire.

CNH INDUSTRIAL | CAPITAL

DES OPTIONS FINANCIÈRES SOUPLES
Des programmes financiers spécialisés et des forfaits flexibles de location à long terme vous placent dans le siège du conducteur de l'équipement du chef de file CASE, tandis que des garanties parfaites et des plans de protection complets assurent la protection de votre équipement. En tant que seule société de financement dédiée à CASE, nous offrons des produits et services forts, conçus autour de vos exigences uniques, qui sont les seuls pris en charge par les professionnels des services utiles chez votre concessionnaire CASE.

*Veuillez consulter votre concessionnaire CASE pour les limitations, les exclusions et la confirmation des politiques en vigueur.

DES DONNÉES CONCRÈTES
DE L'ACTION CONCRÈTE

SiteWatch™

Disponible sur tous les chariots élévateurs à fourche tout-terrain de la série H, la télématique CASE SiteWatch™ franchit les frontières de la gestion de parc de machines en vous offrant la possibilité de surveiller et de gérer plusieurs machines à partir de votre ordinateur, où que vous soyez Inutile désormais de relever manuellement les heures d'arrêt du moteur et les niveaux de carburant. Vous obtenez en temps réel des données de rendement, des analyses des périodes d'inactivité, des intervalles d'entretien programmé et des alertes programmables de sécurité, envoyées vers un simple ordinateur, à tout instant et où que vous le vouliez.

FONCTIONS DE SÉRIE ET EN OPTION

✓ = De série U = En option

FONCTIONNEMENT	586H	588H
Absence de porte-à-faux arrière	✓	✓
Configuration à 2 roues motrices	U	U
Configuration à 4 roues motrices	U	U
Transmission manuelle Synchromesh – 4 rapports de transmission de marche avant/arrière	✓	✓
Levier d'inverseur de marche Power Shuttle «F-N-R»	✓	✓
Essieu à verrouillage de différentiel	✓	✓
Système d'amortissement du mât de contrôle de charge	U	U
Leviers de commande hydraulique	✓	✓
Boutons de débrayage sur le levier de changement de vitesse et la console	✓	✓
Frein de stationnement électronique	✓	✓
Freins à disque humide extérieurs	✓	✓
Alarme de recul	✓	✓
EXTÉRIEUR	**586H**	**588H**
2 phares avant	✓	✓
2 projecteurs de travail arrière	✓	✓
Feu arrière/feu d'arrêt	✓	✓
Feux de détresse	✓	✓
Clignotant avant et arrière	✓	✓
Avertisseur sonore	✓	✓
Arrimages avant et arrière	✓	✓
Rétroviseurs gauche et droit	✓	✓
MOTEUR	**586H**	**588H**
Moteur Tier 4 sans entretien de 3,4 L	✓	✓
Injection électronique de carburant	✓	✓
Bougies de préchauffage pour démarrage par temps froid	✓	✓
Chauffe-bloc	✓	✓
Batterie sans entretien de 12 V (950 CCA)	✓	✓
Bornes des câbles de démarrage à distance	✓	✓
Coupe-circuit principal	✓	✓
Préfiltre d'air	✓	✓

CIRCUIT HYDRAULIQUE	586H	588H
3 tiroirs de commande pour contrôle du mât	✓	✓
4 tiroirs de commande pour circuit hydraulique auxiliaire	U	U
Pompe à engrenages 18 gal/mn	✓	–
Pompe à engrenages 24 gal/mn	–	✓
Refroidisseur d'huile hydraulique extra-robuste	✓	✓
7 microns, filtre amovible	✓	✓
MÂT	**586H**	**588H**
Mât de rouleau robuste à 2 niveaux de 15 pi	U	U
Mât à levée libre de 16 pi à 3 niveaux	–	U
Mât à levée libre de 22 pi à 3 niveaux	–	U
Mât de 22 pi à 2 niveaux avec positionneur de fourche hydraulique	–	U
Mât de rouleau robuste à 2 niveaux de 22 pi	U	U
Déplacement latéral du mât de 6 po	✓	✓
Carrosserie de 60 po de classe 3	✓	✓
Fourches de style crochet de 48 po de classe 3	U	U
Fourches de type arbre de 48 po de classe 3	U	U
ENVIRONNEMENT DE L'OPÉRATEUR	**586H**	**588H**
Toit abri certifié ROPS/FOPS	✓	✓
Tableau de bord sophistiqué	✓	✓
Ceinture de sécurité rétractable de 3 po	✓	✓
Siège en vinyle	✓	✓
Siège à suspension de luxe	U	U
Compartiment de rangement verrouillable	✓	✓
Tapis de sol en caoutchouc	✓	✓
Rangement sous le siège	✓	✓

DIMENSIONS
ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	586H	588H
Moteur	FPT F5HFL463D	FPT F5HFL463D
Cylindrée/cylindres – po³ (L)	207 (3,4)/4	207 (3,4)/4
Solutions de certification des émissions*	Tier 4 Final (COD)	Tier 4 Final (COD)
Puissance brute à 2 200 tr/min – hp (kW)	74 (55)	74 (55)
Puissance nette à 2200 RPM – hp (kW)	68 (51)	68 (51)
Couple maximum – lb·ft (N.m)	233 (316)	233 (316)
Type de transmission	Synchronisée Power Shuttle 4 AV et 4 AR	Synchronisée Power Shuttle 4 AV et 4 AR
Vitesse maximale de déplacement, marche avant – mph (kph)	24.0 (38.6)	24.0 (38.6)
Capacité de levage à 15 pi à 24 au centre – lb (kg)	6 000 (2 722)	8 000 (3 629)
Capacité de levage à 22 pi à 24 au centre – lb (kg)	3 000 (1 361)	4 000 (1 814)
Poids en ordre de marche – lb (kg)	14 621 (6 632)	16 978 (7 701)

DIMENSIONS	586H	588H
Hauteur hors tout au sommet de la structure ROPS	8 ft 8 in (2 645 mm)	8 ft 8 in (2 645 mm)
Empattement – 4 RM	7 ft 1 in (2,15 m)	7 ft 1 in (2,15 m)
Longueur hors tout avec fourches de 48 po	16 ft 3 in (4,95 m)	17 ft 2 in (5,23 m)
Garde au sol	10.3 in (260 mm)	10.3 in (260 mm)
Hauteur hors tout au sommet du mât (replié)	10 ft 7 in (3,23 m)	10 ft 5 in (3,18 m)
Hauteur de fonctionnement hors tout (mât relevé au maximum)	25 ft 2 in (7,67 m)	25 ft 5 in (7,75 m)
Hauteur maximale de la fourche (à l'horizontale)	22 ft 0 in (6 706 mm)	22 ft 0 in (6 706 mm)
Inclinaison du mât vers l'avant	45°	45°

*COD = Catalyseur d'oxydation diesel

CASE
586H

CASE, UNE CONSTITUTION SOLIDE.

Depuis 1842, CASE Construction Equipment démontre son engagement indéfectible envers la création de solutions pratiques et intuitives qui assurent efficacité et productivité.

Nous nous efforçons de vous faciliter la mise en place de nouvelles technologies et de nouveaux mandats de conformité.

Aujourd'hui, nos activités partout dans le monde et notre expertise locale nous permettent de placer les défis concrets de nos clients au centre du développement de nos produits. Cette orientation a conduit à de nombreuses innovations, comme la chargeuse compacte sur chenilles Minotaur™ DL550 CASE, le système anti-tangage Ride Control™, les commandes électro-hydrauliques, le secouage de la lame, le levage assisté PowerLift™, la conception décentrée de la flèche et la tranquillité d'esprit que CASE ProCare est le seul à offrir.

Chaque machine CASE est soutenue par plus de 315 concessionnaires en Amérique du Nord, des milliers de pièces de fabricants d'équipement d'origine, remises à neuf et de toutes marques, ainsi que par des options flexibles de financement et d'assurance qui apportent le genre de soutien fiable et indéfectible que vous attendez d'un partenaire professionnel.

Nous avons à cœur l'amélioration de la qualité de vie d'autrui, que ce soit par des investissements en aide à nos vétérans ou par la sensibilisation aux initiatives d'infrastructures locales par l'intermédiaire du programme Dire States. Notre objectif consiste à construire des machines plus robustes et à édifier des collectivités plus fortes.

En fin de compte, nous faisons tout ce qu'il faut auprès de vous et de vos communautés afin que vous puissiez toujours compter sur CASE.

CaseCE.com/RTFL

© 2022 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CASE, CNH Industrial Capital et CNH Industrial Trademarks sont des marques de commerce déposées aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, propriétés de CNH Industrial N.V. ou utilisées sous licence par celle-ci, ses filiales ou sociétés affiliées. Imprimé aux États-Unis. Contient 10 % de fibres recyclées.

Nº de formulaire CCE202212RTFL
Remplace formulaire nº CCE202002RTFL

IMPORTANT : CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis et sans que cela n'entraîne d'obligation de sa part. La disponibilité de certains modèles et de l'équipement varie selon le pays dans lequel l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques.

Biodiesel Ready

Les équipements de CASE Construction Equipment sont compatibles au biodiesel.

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions EPA (agence américaine de protection de l'environnement) en vigueur. Toutes les caractéristiques sont déclarées conformes aux normes SAE ou aux pratiques recommandées, le cas échéant.

SAFETY™ NEVER HURTS

Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Suivez les consignes de sécurité du produit et utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis.