

# FARMLIFT

TELESKOPLADER MAX. HUBHÖHE VON  
6,1 – 9,1 m



# KONZIPIERT FÜR DEN EFFIZIENTEN MATERIALUMSCHLAG

Der neueste Farmlift

# 160 l/min

Max. Pumpenfördermenge

360°  
Rundumsicht

Mit der neuen Generation der Farmlift-Teleskoplader setzt Case IH seine Tradition fort, den vielfältigen Anforderungen landwirtschaftlicher Betriebe gerecht zu werden. Diese Maschinen mit einer Hubkapazität von 3.300 bis 4.200 kg und einer Reichweite von bis zu 9,1 m verkörpern die Robustheit, Zuverlässigkeit und den Komfort, die für Case IH stehen.

Mit verbessertem Design, einschließlich neuer Außendesignelemente und einem komplett neuen Kabineninnenraum, bieten sie ein frisches und modernes Aussehen. Ausgestattet mit einem neuen 7-Zoll-Display und ergonomischen Bedienelementen an der Armlehne bieten sie eine verbesserte Funktionalität. Mit den neuen intelligenten Hydraulikfunktionen und einer 160 l/min CCLS-Pumpe liefern sie optimale Leistung.

#### NEUES DESIGN FÜR BESTE SICHT

- Neues Motorhaubendesign
- 9 % bessere Sicht auf die rechte Seite
- Hervorragende 360°-Rundumsicht
- Panoramadach sorgt für perfekte Sicht auf die Werkzeuge am Teleskoparm

#### INTELLIGENTE HYDRAULIKFUNKTIONEN

- Funktion zum Schütteln der Schaufel
- Rückkehr zur Ausgangsposition
- Einstellbares Ansprechverhalten des Hubarms

#### AFS CONNECT TELEMATIK

- Verwalten Sie Ihre Maschinendaten und Ihren Fuhrpark
- Proaktive Geschäftsentscheidungen dank Echtzeitbenachrichtigungen
- 1, 3 oder 5 Jahre verfügbar

#### MAXIMALE STABILITÄT

- Niedriger Schwerpunkt
- Der am Heck montierte Ausleger dient als Gegengewicht
- Längerer Radstand von 3 m



# 146 PS

max. Leistung


#### EINFACHE WARTUNG

- Verlängertes Motorwartungsintervall (1.000 Stunden)
- Einzigartiges, kompaktes Hi-eSCR2-Abgasnachbehandlungssystem „lebenslang“, ohne dass Wartung erforderlich ist
- Einteilige Motorhaube und Seitenwände ermöglichen einfachen Zugang zum gesamten Motorraum
- Ausklappbare Kühler zur einfachen Reinigung

Modelle	Hubkraft [Tonnen]	Max. Hubhöhe [m]	Motornennleistung [kW/PS]	Maximale Motorleistung [kW/PS]	Getriebe	Max. Förderleistung Standard (Optional) [l/min]
Farmlift 935	3,5	9,1	89 / 121	98 / 133	6x3 Autoshift	140 (-)
Farmlift 742	4,2	7,0	96 / 129	107 / 146	6x3 Autoshift	140 (160)
Farmlift 737	3,7	7,0	89 / 121	98 / 133	6x3 Autoshift	140 (-)
Farmlift 636	3,6	6,1	96 / 129	107 / 146	6x3 Autoshift	140 (160)
Farmlift 633	3,3	6,1	89 / 121	98 / 133	6x3 Autoshift	140 (-)



     
[caseih.com](https://www.caseih.com)

 Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 22 73 44 00

Sicherheit kann nie schaden! Lesen Sie bitte vor allen Arbeiten mit Anbaugeräten und Werkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung. Alle Maschinen vor dem Einsatz untersuchen und auf Funktionsmängel prüfen. Die Hinweise auf den Sicherheitsschildern am Produkt befolgen und alle vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen nutzen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Die Serien- und Wunschausstattung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind vom jeweiligen Zielmarkt abhängig. Case IH behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an den Maschinen unangekündigt vorzunehmen, ohne dass daraus die Verpflichtung entsteht, dieselben Änderungen an bereits ausgelieferten Einheiten vornehmen zu müssen. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind eventuell Teile der Wunschausstattung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausstattung.

Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **AKCELA**.

TP01 / SM / 11.23 / Gedruckt in Österreich - Cod.Nr 23C4003D00

**CASE IH**