

W80C

CNH CAPITAL



ACOPLAMIENTO RÁPIDO HIDRÁULICO

Mayor versatilidad a la hora de cambiar de aperos.



CABINA CERRADA

Amplia cabina con vista panorámica, aire acondicionado y ROPS/FOPS.



GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

Brazo Long Reach ZBAR.



BALDE CON 1,3 M³



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Con conversión de par.



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Motor electrónico FPT Tier 4.



EJE TRASERO

Oscila en un ángulo máximo de 20 grados.



ALTO ÁNGULO DE SALIDA

Fácil de escalar una pila de material.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.br

TREN DE POTENCIA	
Motor, marca y modelo	FPT F5H / FPT Tier 4
Potencia bruta [hp(kW)]@rpm	75HP (55) @ 2.500
Potencia neta [hp(kW)]@rpm	70HP (52) @ 2.500
Torsi3n m3xima [Nm]@rpm	316 @ 1.400
Cilindrada (l)	3,4
N3mero de cilindros	4
Aspiraci3n	Turbo
Alternador (A)	120
Tipo de transmisi3n	Hidrost3tica
Velocidades - F/R	4 / 4
Velocidad m3xima - F/R (km/h)	40 / 40
Sistema antideslizante (Limited Slip) (F/R)	2 ejes
Tipo de freno de servicio	Pedal 3nico, sin asistencia. Bomba de freno hidr3ulica con control de freno de precisi3n avanzado. Sistema de recarga autom3tica con dep3sito de fluido auxiliar. Pinza en el eje delantero.
Tipo de freno de estacionamiento	Palanca de control mec3nico. Disco seco 3nico en la entrada del eje delantero. Calibrador mec3nico sin ajuste autom3tico de desgaste.
Neum3tico	14.5-20MPT-04
HIDR3ULICO	
Bomba hidr3ulica	Engranajes
Flujo normal/m3ximo (l @rpm)	85 a @2500 / 130 a @2500
Presi3n del implemento (psi)	2.900
RENDIMIENTO	
Geometr3a del brazo	Long Reach ZBAR
Carga de vuelco - recta (kg)	4.652
Carga de vuelco - articulaci3n m3xima 40° (kg)	3.916
Carga operativa (kg)	1.958
Fuerza de ruptura (kg)	4.017
3ngulo de descarga (grados)	45
Altura de descarga (mm)	2.467
Alcance de descarga (mm)	984
Altura m3xima del pasador del balde (mm)	3.400
3ngulo de articulaci3n del chasis (grados)	40
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Volumen del balde coronado (m³)	1,3
Altura hasta la parte superior de la cabina (mm)	2.680
Distancia entre ejes (mm)	2.230
Distancia al suelo (mm)	490
3ngulo de salida del contrapeso (grados)	32
Radio de giro - fuera de los neum3ticos (mm)	3.990
Peso operativo (kg)	6.228

E0-SL1071



A Brand of CNH Industrial

