

MINICARGADORAS

CNH CAPITAL

C332 Y C338



ORUGAS DE 450 MM

Para mayor flotación y tracción en suelos inestables



HAND CONTROL, FOOT CONTROL Y JOYSTICK

Tres tipos de mandos disponibles para operación



EXCLUSIVIDAD

Luces de dirección estándar



CABINA ESPACIOSA

Confortable, posee asiento con amortiguación y cinturón de seguridad de 3 puntos



FÁCIL ACCESO Y VISIBILIDAD

Todos los interruptores, pantalla y panel ubicados en las dos columnas frontales



LÍNEA AUXILIAR DE BAJO Y ALTO FLUJO

Con los mayores caudal del mercado



ARRANQUE SIN LLAVE

Con bloqueo a través de contraseña



BRAZO SUPERBOOM

Con mayores altura y alcance de cargamento



ÁNGULO DE SALIDA DEL CONTRAPESO ELEVADO

Fácil desplazamiento en terrenos inclinados



RODILLOS CON 3 BRIDAS

Para mejor distribución del peso sobre la oruga



PELDAÑO CON PERFIL BAJO

Logrando mejor visibilidad del accesorio y accesibilidad a la cabina



MEJOR RETENCIÓN DE MATERIAL

Mayor ángulo de cierre del balde



NUESTRO VALOR ES ESTED

www.newholland.com

MODELO	C332	C338
TREN DE RODAJE		
Marca y modelo del motor	FPT F5C E5454	FPT F5C E5454
Potencia bruta - [hp(kW)@ rpm]	82 (61)@2.500	90 (67)@2.500
Potencia neta - [hp(kW)@ rpm]	76 (57)@2.500	84 (63)@2.500
Torque máximo neto (Nm @ rpm)	305@1.400	340@1400
Número de cilindros	4	4
Cilindrada (Litros)	3,2	3,2
Aspiración	Natural	Natural
Velocidad máxima - Adelante / Retroceso (km/h)	12,9/12,9	12,9/12,9
ESPECIFICACIÓN DE LA CARGADORA		
Cinemática del brazo	Vertical	Vertical
Carga de operación - 50% carga de vuelco (kg)	1.451	1.723
Carga de vuelco (kg)	2.902	3.447
Fuerza de desprendimiento (kN)	38,2	38,2
Caudal total del sistema hidráulico (l/min)	85,0	85,0
Presión de alivio (psi)	3.000	3.000
Caudal - Opc. High Flow (l/min)	131,0	131,0
Presión sobre el suelo (psi)	4,2	4,4
DIMENSIONES		
Altura hasta el tope de la cabina (mm)	2.044	2.044
Largo total sin accesorio (mm)	2.979	2.972
Ancho afuera de las cadenas (mm)	1.943	1.943
Ancho de la zapata (Estándar) (mm)	450	450
Altura máxima de cargamento (mm)	2.656	2.656
Alcance de cargamento (mm)	866	866
Altura máxima del perno del balde (mm)	3.330	3.330
Ángulo máximo de descarga (Grados)	55,0	55,0
Ángulo de cargamento - nivel del suelo (Grados)	33,2	33,2
Ángulo de cargamento - altura máxima del brazo (Grados)	85,0	85,0
Ángulo de salida del contrapeso (Grados)	32,0	32,0
Altura desde el suelo (mm)	244	244
Peso de operación (km)	4.370	4.581