

T9 PLM INTELLIGENCE

CNH CAPITAL



EQUILÍBRIO CERTO

Maior capacidade de tração, muita força e implementos maiores, tudo que um chassi articulado entrega no campo.



SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Sistema hidráulico de 428 L/min, várias funções simultaneamente, sem sacrificar o desempenho hidráulico.



CONFORTO ESPERADO

Cabine com novo design arquitetônico, monitor IntelliView™ 12, display LDC totalmente intuitivo e personalizável e luzes de LED 360° configuráveis. Conforto e segurança nas operações.



CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor multi-constelações com dois sinais de correção satelitais disponíveis. Gestão da operação completa com a telemetria avançada embarcada.



BAIXO CONSUMO E ALTA PERFORMANCE.

Motor FPT de 425 a 645cv nominais, potência de sobra para realizar qualquer tipo de operação.



TRANSMISSÃO FULL POWERSHIFT 16x2

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO		T9.470	T9.520	T9.580	T9.615	T9.700
MOTOR FPT						
POTÊNCIA MÁXIMA @ EPM	cv / hp	467 / 460	522 / 514	578 / 570	614 / 605	699 / 689
POTÊNCIA NOMINAL - @ 2.000 RPM ISO14396	cv / hp	425 / 419	475 / 468	525 / 517	555 / 547	645 / 636
TORQUE MÁXIMO @ 1.400 RPM	Nm	1.989	2.222	2.459	2.681	3.061
POTÊNCIA DA TDF @1811 RPM	cv	409	462	516	537	537
RESERVA DE TORQUE	%	40				
NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA	N / cm³	6 / 12,9				
CAPACIDADE MÁXIMA DE DIESEL	l	1.162				1.722
CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE DEF / ADBLUE	l	174			250	
NÍVEIS DE EMISSÕES		STAGE V				
TRANSMISSÃO						
ULTRA COMMAND™ FULL-POWERSHIFT		16 F x 2 R				
VELOCIDADE MÍNIMA	km/h	4				
VELOCIDADE MÁXIMA	km/h	40				
MODULO INTELLISHIFT		Standard				
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AVANÇO (GSM)		Standard				
EIXOS						
SISTEMA TERRALOCK™		Gerenciamento automático tração / bloqueio				
BARRA DE TRACÇÃO		Cat 4 HD			Cat 5	
ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO - PNEUS / ESTEIRA	°	42				
RAIO DE GIRO	mm	4.900			5.700	
SISTEMA HIDRÁULICO						
FLUXO HIDRÁULICO	l / min	428				
CAPACIDADE DE LEVANTE A 610 MM DO OLHAL	kg	9.072			8.900	
TIPO DE VÁLVULA CONTROLE REMOTO		Eletro-hidráulico				
VÁLVULAS REMOTAS TRASEIRAS COM ALÍVIO DE PRESSÃO	N	6				
LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PONTOS		Opcional			-	
SISTEMA ELÉTRICO						
ALTERNADOR	V / A.h	14 / 200				
2 BATERIA	V / A.h	12 / 100				
TOMADA DE FORÇA						
TDF TRASEIRA		Eletro-hidráulico				
EIXO		1 3/4" 20 estrias				
VELOCIDADE DA TDF @1800 RPM MOTOR	rpm	1.000				
CABINE						
NÍVEL DE RÚIDO EC77/311	dBa	74				
CABINE COM SUSPENSÃO COMFORT RIDE™		Standard				
ASSENTO PNEUMÁTICO		Standard				
AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO		Standard				
PESO						
PESO DE EMBARQUE	kg	22.644	25.264	25.627	27.288	30.202
PESO OPERACIONAL ADMISSÍVEL COM LEVANTE HIDRÁULICO	kg	24.166	24.62		-	
PESO OPERACIONAL ADMISSÍVEL	kg	25.401		27.216		30.391
DIMENSÕES						
COMPIMENTO TOTAL	mm	7.493			7.615	
LARGURA TOTAL	mm	4.419				
ALTURA TOTAL	mm	3.380				
DISPONIBILIDADE DE PNEUS						
DIANTEIRO / TRASEIRO		VF 800/70R38 Dual				
DIANTEIRO / TRASEIRO ARROZEIRO - (OPCIONAL)		520/85R42 - Dual				
AGRICULTURA DE PRECISÃO						
MONITOR - INTELLIVIEW 12™		Standard				
ANTENA CYGNUS™		Standard				
TELEMETRIA FIELDOPS™ VITALÍCIA		Standard				
INTELLITURN™ - MANOBRA AUTOMÁTICA DE FIM DE LINHA		Opcional				
CONTROLE DE 6 PRODUTOS		Standard				
PACOTE DE TECNOLOGIA CORE • ISOBUS Classe 2 • PLM 3 PRO por 3 ANOS - Passada a Passada e Repetibilidade de +/- 2,5 cm		Standard				