

T9 PLM INTELLIGENCE

CNH | CAPITAL



EQUILÍBRIO CERTO

Maior capacidade de tração, muita força e implementos maiores, tudo que um chassi articulado entrega no campo.



SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Sistema hidráulico de 428 L/min, várias funções simultaneamente, sem sacrificar o desempenho hidráulico.



CONFORTO ESPERADO

Cabine com novo design arquitetônico, monitor IntelliView™ 12, display LDC totalmente intuitivo e personalizável e luzes de LED 360° configuráveis. Conforto e segurança nas operações.



CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor multi-constelações com dois sinais de correção satelitais disponíveis. Gestão da operação completa com a telemetria avançada embarcada.



BAIXO CONSUMO E ALTA PERFORMANCE.

Motor FPT de 425 a 645cv nominais, potência de sobra para realizar qualquer tipo de operação.



TRANSMISSÃO FULL POWERSHIFT 16x2

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO		T9.470	T9.520	T9.580	T9.615	T9.700
MOTOR FPT NEF 4						
POTÊNCIA MÁXIMA @ EPM	cv(hp)	467 (460)	522 (514)	578 (570)	614 (605)	699 (689)
POTÊNCIA NOMINAL - @ 2000 rpm ISO14396	cv (hp)	425 (419)	475 (468)	525 (517)	555 (547)	645 (636)
TORQUE MÁXIMO @ 1400 rpm	Nm	1.989	2.222	2459	2.681	3.061
POTÊNCIA DA TDF @1811 rpm	Cv	409	462	516	537	537
RESERVA DE TORQUE	%	40				
NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA	L	6 / 12,9				
CAPACIDADE MÁXIMA DE DIESEL	L	1.162				1.722
CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE DEF/ADBLUE	L	174			250	
NÍVEIS DE EMISSÕES		TIER 4B				
TRANSMISSÃO						
ULTRA COMMAND™ FULL-POWERSHIFT	F x R	16 x 2				
VELOCIDADE MÍNIMA	km/h	4				
VELOCIDADE MÁXIMA	km/h	40				
MODOS INTELISHIFT		Standard				
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AVANÇO (GSM)		Standard				
EIXOS						
SISTEMA TERRALOCK™		Gerenciamento automático tração / bloqueio				
BARRA DE TRAÇÃO		Cat 4 HD			Cat 5	
ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO - PNEUS	° C	42°			38°	
RAIO DE GIRO	mm	4.900			5.700	
SISTEMA HIDRÁULICO						
FLUXO HIDRÁULICO TOTAL	L/min	428				
FLUXO HIDRÁULICO STANDARD	L/min	216				
CAPACIDADE DE LEVANTE A 610 mm DO OLHAL	Kg	9.072			8.900	
TIPO DE VÁLVULA CONTROLE REMOTO	EHR	Eletro-hidráulico				
VÁLVULAS REMOTAS TRASEIRAS COM ALÍVIO DE PRESSÃO	N	6				
LEVANTE HIDRÁULICO DE 3 PONTOS		Opcional			-	
SISTEMA ELÉTRICO						
ALTERNADOR	V / A.h	14 / 200				
2 BATERIA	V / A.h	12 / 100				
TOMADA DE FORÇA						
TDF TRASEIRA		Eletro-hidráulico				
EIXO		1 3/4" 20 estrias				
VELOCIDADE DA TDF @1800 rpm MOTOR	rpm	1.000				
CABINE						
NÍVEL DE RUÍDO EC77/311	dBa	74				
CABINE COM SUSPENSÃO COMFORT RIDE™		Standard				
ASSENTO PNEUMÁTICO		Standard				
AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO		Standard				
PESO						
PESO DE EMBARQUE	kg	18.200		19.900	21.800	
PESO OPERACIONAL ADMISSÍVEL COM LEVANTE HIDRÁULICO	kg	24.166	24.620	24.620	-	-
PESO OPERACIONAL ADMISSÍVEL	kg	22.644	25.264	25.627	27.288	30.202
DIMENSÕES						
COMPRIMENTO TOTAL	mm	7.493			7.615	
LARGURA TOTAL	mm	4.419				
ALTURA TOTAL	mm	3.380				
ESTEIRA SMART TRACK						
TIPO		-				Smart Track - Hi-Idler
LARGURA TOTAL	mm	914				
ÁREA TOTAL DE CONTATO NO SOLO	mm	1.981				
VELOCIDADE MÁXIMA	km/h	31				
DISPONIBILIDADE DE PNEUS						
DIANTEIRO / TRASEIRO		Michelin 800/70R38 Dual				
DIANTEIRO / TRASEIRO ARROZEIRO - (OPCIONAL)		520/85R42 - Dual				
AGRICULTURA DE PRECISÃO						
MONITOR - INTELLIVIEW 12™		Standard				
ANTENA PLM CYGNUS PREPARADA PARA PLM 1 E 3		Standard				
MODEM DE TELEMETRIA P&CM COM CONECTIVIDADE 4G E WI-FI		Standard				
RÁDIO PLM CYGNUS X- RTK		Opcional				
TELEMETRIA AVANÇADA E SUPORTE REMOTO DO CONCESSIONÁRIO POR 5 ANOS		Standard				
ISOBUS		Standard				