

TRATORES DE ESTEIRAS

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL

D140B E D150B



FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Manutenção facilitada, realizada através de amplas portas e tampas laterais com compartimento específico para sistemas hidráulico e elétrico.



CABINE CONFORTÁVEL E ESPAÇOSA

Com joysticks ergonômicos para maior produtividade. Basculável para fácil reparo dos sistemas hidráulico e hidrostático.



LÂMINA PAT

Com 6 movimentos hidráulicos e dois movimentos mecânicos.



AJUSTES PERSONALIZADOS

Velocidade máxima, severidade de reversão, sensibilidade de direção, velocidade de ré em relação à frente, etc.



BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Motor FPT eletrônico Tier 3.



CHASSI DO TIPO XL1

Com esteiras de 508 mm (D140B) e 560 mm (D150B).



TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Menor custo de manutenção e reparo.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

D140B XLT e D150B XLT



	D140B XLT	D150B XLT
TREM DE FORÇA		
Motor marca e modelo	FPT 6.7 L Tier 3	FPT 6.7 L Tier 3
Potência bruta	130 hp (97kW) @2.200 rpm	155 hp (116kW) @2.200 rpm
Potência líquida	118 hp (88kW) @2.200 rpm	143 hp (107kW) @2.200 rpm
Torque máximo líquido	567 Nm @ 1.400 rpm	690 Nm @ 1.400 rpm
Número de cilindros	6	6
Cilindrada	6,7 L	6,7 L
Aspiração	Turbo	Turbo
DESEMPENHO		
Tipo de transmissão	Hidrostática	Hidrostática
Velocidade máxima - F/R	9,7/9,7 km/h	9,7/9,7 km/h
Força de tração na barra	21.771 kgf	28.042 kgf
Tipo do freio de serviço	Freio Dinâmico Hidrostático	Freio Dinâmico Hidrostático
Tipo de esteiras	Vedadas e lubrificadas	Vedadas e lubrificadas
Largura da sapatas	508 mm (20")	560 mm (22")
Número de roletes - superior/inferior	2/7	2/8
Comprimento da esteira no solo	2.590 mm	3.050 mm
Bitola da esteira	1.780 mm	1.880 mm
Pressão sobre o solo	0,48 kgf/cm ²	0,47 kgf/cm ²
Tipo da bomba hidráulica	Engrenagens	Engrenagens
Vazão total	132 L/min	132 L/min
Pressão de alívio do sistema	3.000 psi	3.000 psi
Tipo da lâmina	PAT	PAT
Volume da lâmina	2,9 m ³	3,5 m ³
Largura da lâmina	3.050 mm	3.178 mm
Altura da lâmina	1.119 mm	1.173 mm
Penetração máxima da lâmina	483 mm	490 mm
Elevação máxima da lâmina	965 mm	950 mm
Tipo de ripper	Paralelogramo	Paralelogramo
Penetração ripper	483 mm	480 mm
DIMENSÕES E CAPACIDADES		
Comprimento total com lâmina	5.973 mm	6.681 mm
Largura com a lâmina na angulação máxima	2.820 mm	2.810 mm
Altura até o topo da cabine	2.830 mm	3.285 mm
Vão livre do solo	379 mm	347 mm
Peso operacional com lâmina	14.628 kg	17.641 kg
Certificação da Cabine ISO 3471/3449	ROPS/FOPS	ROPS/FOPS



A Brand of CNH Industrial



SL1047



www.newholland.com.br