steyr-traktoren.com

De nieuwe STEYR SPEZIAL F CVT

ONMISKENBAAR
SPEZIAL



Uw vertrouwenspartner.

STEYR
TRAKTOREN

DE NIEUWE **SPEZIAL F CVT** MET MAXIMAAL 120 PK

Speciaal van nature. SPEZIAL van STEYR.

De nieuwe SPEZIAL F CVT markeert de terugkeer van STEYR naar het segment van de gespecialiseerde tractoren, voortbouwend op de lange traditie van het merk en decennia aan expertise op het gebied van gespecialiseerde tractoren. Door compacte afmetingen te combineren met beproefde CVT-technologie, mogelijkheden voor precisie landbouw en eersteklas bestuurderscomfort, is deze tractor ontworpen voor professionele toepassingen in boomgaarden, de hopteelt en andere hoogwaardige meerjarige gewassen. Met drie vermogensvarianten van 100 pk tot 120 pk, rijsnelheden tot 50 km/u bij slechts 1.780 tpm in de ECO-modus, een hydraulisch debiet van 115 l/min en een brandstoftank van 104 liter combineert hij kracht, efficiëntie en precisie voor betrouwbare prestaties in elke rij.

» **Onmiskenbaar SPEZIAL.**

Exclusieve, gecertificeerde cabine van niveau 4, die voldoet aan zowel de EN 15695-2:2009-norm voor filtratie als de EN 15695-1:2009-norm voor drukregeling ter bescherming van de bestuurder.

Met een geluidsniveau van slechts 69 dB(A) – het laagste in zijn klasse – biedt de cabine een stillere werkomgeving, waardoor de bestuurder minder snel vermoeid raakt en het comfort tijdens lange werkdagen wordt vergroot.

S-Control™ CVT-transmissie voor soepele en traploze efficiëntie.

Efficiënte motoren van 100 pk tot 120 pk, in combinatie met een brandstoftank van 104 liter, zorgen ervoor dat de productiviteit gedurende de hele werkdag optimaal blijft.

ECO-rijsnelheden tot 50 km/u bij slechts 1.780 tpm en 40 km/u bij 1.500 tpm zorgen voor een lager brandstofverbruik, minder geluid en minder motorslijtage.

Een CCLS-pomp met een capaciteit van 115 l/min voorziet een breed scala aan werktuigen en toepassingen van vermogen. Tot vijf hydraulische ventielen achteraan en optionele midden gemonteerde ventielen aan de linkerkant.

Ongeëvenaard comfort.
Een geveerde cabine, een geveerde vooras en een hoogwaardige luchtgeveerde stoel met verstelmogelijkheden in de lengterichting zorgen voor comfort gedurende de hele dag.

Met FieldOps™ kunt u uw bedrijf, uw machinepark en uw data vanop afstand bewaken en beheren.

Het pneumatische remventiel van de aanhanger en de schijfremmen op de vooras dragen bij aan een betere stabiliteit tijdens het transport, een betere remcontrole en meer vertrouwen bij de bestuurder.

De toonaangevende, slanke cabine van niveau 4 met vier stijlen biedt uitstekend zicht en veel bestuurderscomfort, en zet daarmee een nieuwe norm in dit segment.

GESPECIALISEERDE WERKZAAMHEDEN VERDIENEN EEN **SPEZIAL**(E) CABINE

De hele dag comfort

Geniet van een uitzonderlijke bestuurderservaring dankzij het laagste geluidsniveau in zijn klasse van slechts 69 dB(A). De slanke vierstijlcabine biedt uitstekend zicht rondom, zodat u de hele dag comfortabel, productief en met vertrouwen kunt werken.



Geveerde cabine
De hydraulisch geveerde cabine, voorzien van schokdempers en vier rubberen trillingsdempers, dempt verticale en zijdelingse trillingen, wat zorgt voor een soepeler rijgedrag en meer bestuurderscomfort op oneffen terrein.



Geveerde vooras
De geveerde vooras dempt schokken optimaal voor een betere wegligging, wat zorgt voor meer stabiliteit, een beter contact tussen de banden en het wegdek, meer grip en minder schokken bij snelheden tot 50 km/u.



Luchtgeveerde bestuurdersstoel
De hoogwaardige luchtgeveerde bestuurdersstoel is voorzien van een lengteverstelling om het bestuurderscomfort tijdens het accelereren, afremmen en van richting veranderen te vergroten.



Niveau 4 cabine
Cabine van niveau 4, die voldoet aan zowel de EN 15695-2:2009-norm voor filters als de EN 15695-1:2009-norm voor drukregeling, en zo bescherming biedt aan de bestuurder.

Infomat 1200-display
De vernieuwde Infomat 1200 biedt intuïtieve informatie waarmee u de gehele tractor eenvoudig kunt bedienen – van precisie landbouw en hydraulica tot werktuigen en machine-instellingen – vanaf één enkel display.

Multicontroller II-armleuning
De Multicontroller II-armleuning zorgt voor een intuïtieve bediening waarbij de belangrijkste machinefuncties binnen handbereik liggen – met sneltoetsen, shuttlebediening en ergonomische hoogteverstelling voor moeiteloze bediening, de hele dag door.

Nieuw display op de A-stijl
Het nieuwe display op de A-stijl heeft een vernieuwde, intuïtieve interface en een duidelijke, goed leesbare indeling.

ICONISCH, KRACHTIG, VEELZIJDIG: ALLES IS **SPEZIAL**

De nieuwe SPEZIAL F CVT is ontworpen voor maximale productiviteit en beschikt over een robuuste viercilindermotor met een vermogen van 100 tot 120 pk, die de perfecte balans biedt tussen kracht en betrouwbaarheid. Het hart van de tractor wordt gevormd door de geavanceerde S-Control™ CVT-transmissie, die twee rijbereiken biedt om bij lage motortoerentallen de optimale overbrengingsverhouding te garanderen. Dit zorgt voor een hoge brandstofefficiëntie, of u nu zware werkzaamheden op het veld uitvoert of met een snelheid van 50 km/u rijdt.

FEITEN

- Onderhoudsintervallen van 600 uur om de onderhoudsfrequentie te verlagen en stilstand en onderhoudskosten tot een minimum te beperken
- Standaard CCLS-pomp van 115 l/min om veeleisende werktuigen van de benodigde hydraulische voeding te voorzien
- Vier of vijf hydraulische ventielen, afgestemd op verschillende toepassingsen
- Omkeerbare koelventilator die lucht door de radiator blaast om stof en vuil te verwijderen
- Brandstoftank van 104 liter voor langere werkperiodes tussen tankbeurten
- Pneumatisch aanhangwagenremsysteem voor gecontroleerd remmen bij het vervoeren van zware ladingen bij hoge snelheden
- Twee zijdelingse camera's (links en rechts) en één achteruitrijcamera voor nauwkeurig manoeuvreren bij beperkt zicht
- Tot 12 LED-lampen voor optimaal zicht tijdens nachtelijke werkzaamheden







Houd uw landbouwbedrijf in de gaten

- Bewaking van gewassen en weersomstandigheden
- Realtime bediening



Eén eenvoudige, allesomvattende oplossing

De alles-in-één mobiele app en het webplatform slaan machinegegevens op en bieden zo één gestroomlijnd platform voor alle STEYR-tractoren, merken van aanbouwmachines en gebruikers.

Houd uw data in de gaten

Krijg toegang tot realtime gegevens en inzichten, de precieze locatie en status, de geschatte voltooiingstijd van een taak en meer.



STEYR Infomat 1200 en ISOBUS

De Infomat 1200-touchscreenmonitor biedt effectieve besturing en nauwkeurige geleiding voor gespecialiseerde landbouw. TIM-compatibele werktuigen kunnen eenvoudig worden aangesloten en bediend via de Infomat.

FEITEN

- STEYR FieldOps™-connectiviteit voor realtime gegevensbeheer, bewaking en inzichten
- EasyTronic II en STEYR Turn II voor eenvoudiger manoeuvreren, geautomatiseerde besturing van werktuigen en hogere brandstofefficiëntie
- STEYR Guide, Auto Guidance en Section Control voor nauwkeurig werken zonder gaten of overlappingen, waardoor de middelen optimaal worden benut
- Compatibiliteit met ISOBUS II en TIM voor eenvoudige aansluiting en besturing van werktuigen in smalle rijen
- Infomat 1200 + A1000 GNSS-ontvanger voor nauwkeurige positionering en automatische geleiding in uitdagende boomgaardomgevingen
- RTK-correctie zorgt voor een positioneringsnauwkeurigheid op centimeterniveau en herhaalbare geleiding, waardoor overlappingen tot een minimum worden beperkt en het gebruik van productiemiddelen wordt geoptimaliseerd

MODEL	4100 SPEZIAL F CVT	4110 SPEZIAL F CVT	4120 SPEZIAL F CVT
MOTOR			
Model		FPT - F36	
Aantal cilinders / Cilinderinhoud [cm³] / Kleppen / Emissieniveau		4 / 3.600 / 4 / Stage V	
Max. vermogen bij 1.900 tpm [kW/pk]	73/100	81/110	88/120
Max. koppel ISO TR14396 [Nm]	407 bij 1.300 tpm	490 bij 1.300 tpm	518 bij 1.300 tpm
Horizontale uitlaat		●	
Verticale uitlaat		○	
Inhoud brandstoftank [liter]		104	
Inhoud AdBlue-tank [liter]		11	
Onderdheidsinterval [uren]		600	
TRANSMISSIE			
S-Control™ CVT [km/u]		● / 0,03-40 ECO bij 1.500 tpm / 50 bij 1.780 tpm	
Pneumatische aanhangwagenrem		○	
VOORAS			
Geveerde as		●	
Stuurhoek [°]		55	
HYDRAULISCH SYSTEEM			
CCLS-load sensing-pomp met gesloten center [l/min]		115	
Max. hefvermogen aan de kogeluiteinden bij horizontaal liftarmen [kg]		2.520	
Max. aantal ventielen achter		5	
Koppelingen aan de rechterzijde		8	
Midden gemonteerde ventielen aan de linkerzijde		2	
Max. hefvermogen van de fronthef aan de kogeluiteinden, dubbelwerkend [kg]		1.500	
AFTAKAS			
540 / 540E		●	
540 / 540E / 1000 en rijsnelheidsafhankelijk		○	
AFMETINGEN EN GEWICHT			
A – Wielbasis [mm]		2.180	
B – Minimale totale breedte [mm]		1.410	
C – Minimale cabinehoogte (vanaf de grond) [mm]		2.494	
Max. toegestaan gewicht [kg]		5.200	
BESTUURDERSOMGEVING			
Gecertificeerde cabine niveau 4		●	
LED-verlichtingspakket		●	
Externe bedieningselementen gemonteerd op de spatborden		●	
Multicontroller II-armleuning		●	
Airconditioning		●	
Geveerde cabine		○	
Precisie landbouw		○	

● Standaard ○ Optioneel



Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.

STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden.
Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

BTS Adv. (Turin) - 10/26 – ST_26_Spezial-F-CVT_Brochure_NL0_01

steyr-traktoren.com

STEYR TRAKTOREN