

CX58D



MINI KOPARKI

Seria D



Silnik V2607-CR-T

Moc silnika 44,3 kW - 59,4 HP

Masa robocza 5670 kg

SPECYFIKACJA

CX58D

SILNIK

Typ _____ KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5
 Maks. Moc (2300 obr./min) (kW/hp) _____ 44,3 - 59,4
 Pojemność skokowa (cm³) _____ 2615
 Liczba cylindrów (l.) _____ 4
 Chłodzenie _____ Ciecz
 Zużycie (l/h) _____ 7,6
 Alternator (V) _____ 12 (60 A)
 Akumulator V (Ah) _____ 12 (95)

UKŁAD HYDRAULICZNY

Rodzaj obrotu _____ Zamknięty system wykrywania obciążenia w środku z zaworem sterującym „Współdzielenie przepływu”
 Rodzaj pompy _____ 1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zębata
 Pojemność skokowa pompy (cm³) _____ 65 + 14,5
 Wydajność pompy (l/min) _____ 129 + 28,8
 Maks. ciśnienie kalibracji obwodu (bar) _____ 280
 Układ pomocniczy (maks. ciśnienie):
 AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym działaniu z priorytetem (l/min) _____ 70 (maks. 80) - 200 lewa / 280 prawa bar
 AUX 2 o obustronnym działaniu (opcja) (l/min) _____ 45/39 - 280 bar
 AUX 3 - (opcja) (l/min) _____ 78/58 - 280 bar

OBRÓT I PRĘDKOŚĆ JAZDY

Prędkość jazdy (dwie prędkości automatyczne) (km/h) _____ Pierwszy : 0 ÷ 2.5/drugi : 0 ÷ 4,5
 Prędkość obrotowa (obr./min) _____ 11

ELEMENTY STERUJĄCE


Wysięgnik, łyżka pogłębiarki _____
 łyżka i obrót wieży _____ 2 joysticki sterujące
 Ruchy gąsienic (w tym przeciwbrotowy) 2 dźwignie sterujące
 Lemiesz spycharki _____ dźwignia sterująca
 Priorytetowy układ pomocniczy z funkcją zatrzymania pozycji AUX 1
 (o jednostronnym lub obustronnym działaniu) _____ przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku
 Obrót wysięgnika _____ przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku

WAGA



Waga transportowa - wersja z kabiną (kg) _____ 5440
 Masa robocza z kabiną (z gumowymi gąsienicami) ISO 6016 (kg) _____ 5670

POJEMNOŚĆ OBWODU I ELEMENTÓW

Zbiornik paliwa (l) _____ 85
 Zbiornik oleju hydraulicznego (l) _____ 60
 Pojemność obwodu hydraulicznego (l) _____ 80
 Pojemność układu chłodzenia (l) _____ 12
 Olej silnikowy (l) _____ 10,2



OSIĄGI		Stand. ramię 1500 mm	Opc. ramię 1650 mm
Maks. głębokość kopania	mm	3400	3570
Max. wysokość wysypywania	mm	3950	4050
Siła odspajania łyżki	daN		5300
Siła odspajania ramienia ISO 6015	daN	2600	3000
Siła pociągowa	daN		5500
Nacisk na podłoże z gumowymi gąsienicami	kg/cm²		0,31
Maks. nachylenie			60% - 30°



WYMIARY OGÓLNE

Maksymalna szerokość	mm	1980
Całkowita wysokość	mm	2620
Szerokość gąsienic	mm	400
Tylny promień obrotu	mm	1000
Standardowa długość ramienia kopiącego (opcja)	mm	1500 (1650)
Liczba krążków (na stronę)	nr	5/1

UDŹWIG CX58D


Ramię otwierające od środka obrotu (m)
 Udźwig (kg) na wysokości 1,0 m
 Standardowy balast

UDŹWIG	3	4	5	Maks.
Przedni i obniżony lemiesz spycharki	2730*	1810*	1420*	1380*
Przedni i podniesiony lemiesz spycharki	1490	970	700	670
Boczne, otwarte podwozie	1290	850	610	590

* Wskazuje limit obciążenia hydraulicznego.

Udźwig jest zgodny z normą ISO 10567 i nie przekracza 75% obciążenia przewracającego statycznego lub 87% hydraulicznego udźwigu maszyny.

Standardowa łyżka pogłębiarki L = 1500 mm



STANDARD I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- + Kabina przechylna - (ROP/ TOPS - FOPS Poziom 1)
- + Automatyczny system klimatyzacji i ogrzewania
- + Automatyczne oświetlenie wnętrza
- + Radio DAB, Bluetooth, USB, wejście audio
- + Gniazdko elektryczne na dachu dla obrotowej lampy ostrzegawczej
- + Spryskiwacz szyb przednich
- + Lusterka wsteczne
- + Najwyższej jakości fotel materiałowy z zwieszeniem mechanicznym
- + Ramię standardowe
- + Zabezpieczenie cylindra lemiesza spycharki i cylindra podnoszenia wysięgnika
- + Standardowa przeciwwaga
- + Filtr powietrza z zaworem spustowym i elektrycznym wskaźnikiem zapobiegania zatykaniu
- + Hydrauliczny napęd wentylatora inwersyjnego z funkcją automatyczną
- + Joysticki hydrauliczne ze wspomaganiem z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Proporcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie obrotem
- + Pierwszy obwód pomocniczy (AUX1) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Cyfrowa tablica wskaźników z ustawieniami przepływu AUX1, AUX2
- + Zawory blokujące na cylindrach obrotowym
- + Elektryczny rozdzielacz między AUX1 jednostronnego i obustronnego działania
- + 2 prędkości jazdy z automatyczną redukcją biegu (z drugiego na pierwszy bieg, jeśli potrzebna jest większa przyczepność) i automatyczną zmianą biegu na wyższy, jeśli to konieczne
- + Elektroniczne sterowanie proporcjonalne OBR./MIN z funkcją „Auto-Idle”
- + Gumowe gąsienice
- + Standardowy lemiesz spycharki
- + Instrukcja operatora
- + Kluczyk zapłonu, który otwiera każdy zamek w maszynie
- + Standardowe światła robocze LED (wysięgnik, prawa pokrywa przednia i przód kabiny)
- + Odłącznik akumulatora
- + Pompa o zmiennej objętości
- + Standardowy olej hydrauliczny i środki smarne
- + CASE Sitewatch und SiteConnect
- + Tylna kamera
- + Zestaw do obsługi obiektów (zawory blokujące na wysięgniku i ramieniu, hak do podnoszenia i schemat obciążenia)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- + Ochrona przed kradzieżą
- + Fotel materiałowy z zawieszeniem pneumatycznym
- + Fotel materiałowy z zawieszeniem pneumatycznym i ogrzewaniem
- + Alarm jazdy
- + Ramię długie
- + Dodatkowa przeciwwaga - lekka
- + Dodatkowa przeciwwaga - ciężka
- + Elektryczna pompa do uzupełniania paliwa z funkcją auto-stop
- + Drugi obwód pomocniczy (AUX2) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Zasilanie chwytaka (AUX3 z rozdzielaczem przepływu z cylindra łyżki)
- + Bezpośredni drenaż do zbiornika
- + Zawory blokujące na cylindrach lemiesza spycharki
- + Stalowe gąsienice
- + 6-pozycyjny lemiesz spycharki (Kąt/Przechył)
- + Pływająca spycharka
- + Dodatkowe światła robocze LED (tył kabiny)
- + Światło ostrzegawczo-sygnalizacyjne
- + Biodegradowalny olej hydrauliczny
- + i środki smarne
- + Scentralizowane automatyczne smarowanie
- + Stały przepływ (np. dla mulczera) maksymalny stały przepływ: 60 l/min przy 180 bar
- + Przyłącze do szybko-złączki hydraulicznej (jednostronnego i obustronnego działania)
- + Szybkozłączki mechaniczne i hydrauliczne
- + Łyżki

ROZWIĄZANIA CASE POSPRZEDAŻOWE

- + Górna kratka ochronna (FOPS poziom 2)
- + Kratka ochronna przednia (Poziom 2)
- + Podkładki gumowe do stalowych gąsienic
- + Gąsienice Geo-grip
- + Szeroka gama osprzętu
- + Pełna gama szybkozłączek mechanicznych i hydraulicznych
- + Pełna gama łyżek

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.
ul. Otolńska 25
09-407 Płock
Polska / Poland

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne. Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.