## **HAYLINER 275**





Modèle Hayliner 275

Modele	Hayuner 275
Chambre à balles	
Largeur (c	cm) 46
Hauteur (c	cm) 36
ongueur (c	cm) 31 - 132
Exigences relatives au tracteur	
Puissance mini à la prise de force (kW/	(ch) 56/75
Régime de prise de force (tr/m	nin) 540
Distributeurs hydrauliques	0, 1 ou 2 selon les options
intraînement principal	
Boîte d'engrenages	Roue hypoïde sur paliers coniques à rouleaux dans un bain d'huile
rotection	Vis de cisaillement, embrayage à roue libre et limiteur de couple
Support Power-Pivot	•
Ramasseur	
argeur totale aux déflecteurs (c	em) 200
Nombre de barres à dents	6
Nombre de dents à ressort	156
Relevage hydraulique du ramasseur	•
Roue de jauge (tai	lle) 15x6,00x6 (pneumatique)
Duverture hydraulique du timon	•
Ameneur	
Ouverture (ci	m²) 1 826
	Rotatif
Nombre de rotors d'alimentation	3
Piston	
Cadence (coups/m	nin) 93
ongueur de course (c	
Réglage de la densité	
Manuel par ressorts	•
système hydraformatique	0
Noueur	
Entraînement	Arbre / engrenage
Protection	Vis de cisaillement
Capacité boîte à ficelle	6 pelotes
Graissage du noueur	Pompe centrale manuelle
Kit de graissage	0
Pneus	
Côté gauche (tai	lle) 11L x 15 (6 plis)
ôté droit (tai	
Dimensions et poids de la presse	
ongueur (sans rampe) (c	cm) 520
_argeur (c	296
	(kg) 1 685

• Standard O Option













www.newholland.com/fr



## Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland!

Si vous appelez de France l'appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l'appel s'il provient d'un téléphone portable. Pour plus d'informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l'avance auprès de votre opérateur.