

FARMALL C

TRATTORI
55 – 75 CV



LA GAMMA FARMALL C DA 55-75 CV

Compatto e versatile

3,4 l
motore diesel
common rail

I trattori Farmall C di Case IH definiscono la versatilità, con un design compatto che cela un motore e una trasmissione in grado di esprimere una forza che va ben oltre il loro peso. Qui sta il segreto della loro capacità di svolgere qualsiasi mansione all'interno dell'azienda agricola muovendosi agevolmente tra i vari annessi, ma anche di lavorare instancabilmente tutto il giorno in campo.

POTENTE ED EFFICIENTE

Nonostante le dimensioni compatte, il Farmall C è stato progettato per offrire prestazioni affidabili e un'efficienza eccezionale, facendo in modo che ogni compito venga portato a termine con facilità.

AGILE E ADATTABILE

Grazie alla sua altezza ridotta, 2.420 mm, il Farmall C si disimpegna agevolmente all'interno degli annessi agricoli e in spazi ristretti, rappresentando la scelta ideale per attività agricole versatili.

LEGGERO MA CAPACE

Con un peso di 2.800 kg e un raggio di sterzata di 3,82 m, questo trattore risulta agile e affidabile, pronto ad affrontare un'ampia gamma di lavori agricoli.

COMFORT DELLA CABINA

Sperimentate una cabina confortevole ed ergonomica che aumenta la produttività e riduce l'affaticamento dell'operatore.

MANUTENZIONE SENZA SFORZO

Il design monolitico del cofano e gli intervalli di 600 ore semplificano gli interventi di manutenzione, mantenendo il vostro Farmall C in perfetta efficienza.

90 l
capacità serbatoio
combustibile





COMFORT

- Rimanete a vostro agio durante la giornata grazie alla ventilazione naturale attraverso i finestrini apribili oppure optate per l'aria condizionata per mantenere gli interni sempre freschi
- L'accesso alla cabina è agevole grazie agli ampi gradini e al design monoblocco della porta
- A prescindere dalle condizioni meteo, la massima visibilità è garantita grazie allo scarico sul montante destro cabina e alla strumentazione posta sul piantone dello sterzo
- Illuminate l'ambiente circostante con una selezione di pacchetti luci in grado di trasformare la notte in giorno
- Aumentate la vostra produttività con una strumentazione di facile lettura

4
cilindri

MOTORE

- Motore diesel common rail a 4 cilindri da 3,4 l con turbocompressore wastegate
- Aumentate le vostre ore di lavoro grazie alla generosa capacità del serbatoio del carburante, ben 90 litri
- Semplificate le operazioni di manutenzione grazie al design monolitico del cofano

3,82 m
raggio di sterzata

PRESTAZIONI

- **Cicli di lavoro più rapidi:** Il joystick integrato consente di controllare senza problemi il caricatore frontale, assicurando una gestione semplice ed efficiente
- **Design compatto:** Con un'altezza di costruzione ridotta di soli 2.420 mm, il Farmall C è perfettamente adatto ai compiti da svolgere nelle aree cortilive o negli annessi agricoli, grazie alla sua massima versatilità

IMPIANTO IDRAULICO

- **Robusta capacità di sollevamento:** La poderosa capacità di sollevamento fino a 2.700 kg vi mette a disposizione una forza affidabile per i vari compiti in azienda
- Fino a 3 distributori idraulici ausiliari posteriori
- Comando preciso del sollevatore posteriore tramite il controllo meccanico (MHC) dello sforzo
- Scoprite la predisposizione per il caricatore disponibile a richiesta con design integrato che garantisce la compatibilità con i caricatori Case IH L

MASSIMA MANOVRABILITÀ E SICUREZZA

- **Agile e leggero:** Con una massa di 2.800 kg e un ridotto raggio di sterzata di 3,82 m, il Farmall C abbina leggerezza e maneggevolezza per affrontare con facilità diversi compiti
- **Eccellenza fuoristrada:** Dotato di doppia trazione e di bloccaggio del differenziale, il Farmall C eccelle sui terreni più difficili, garantendo la trazione e le prestazioni richieste dagli ambienti agricoli più impegnativi.

MODELLO	FARMALL 55C	FARMALL 65C	FARMALL 75C
MOTORE	DA FPT	DA FPT	DA FPT
Numero di cilindri / Cilindrata (cm³)	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
Tipo / Livello emissioni motore	Motore turbodiesel con intercooler, common rail / EURO-Stage V		
Potenza nominale ECE R120 ³⁾ a giri/min motore (kW/CV)	43 / 58 a 2.300	48 / 65 a 2.300	55 / 75 a 2.300
Coppia massima ECE R120 ³⁾ a giri/min motore (Nm a giri/min)	265 a 1.300	290 a 1.300	320 a 1.300
Riserva di coppia sec. OCSE (%)	48	46	40
Capacità serbatoio carburante (litri)	90	90	90
TRASMISSIONE			
12 x 12 Synchroshift con inversore meccanico, 30 o 40 km/h	•	•	•
12 x 12 Synchroshift con Powershuttle, 30 o 40 km/h	◦	◦	◦
20 x 20 Synchroshift con inversore meccanico e superriduttore, 30 o 40 km/h	◦	◦	◦
20 x 20 Synchroshift con Powershuttle e superriduttore, 30 o 40 km/h	◦	◦	◦
PTO			
Tipo di innesto	idraulico		
Regimi standard (a richiesta) (giri/min)	540 (540/540E)		
PTO sincronizzata al cambio disponibile a richiesta (giri/min)	540/540E		
GRUPPO SOLLEVATORE/PTO ANTERIORE			
PTO anteriore con regime di 1.000 giri/min a 1.920 giri/min del motore	-	-	-
Capacità max. di sollevamento del sollevatore anteriore (kg)	-	-	-
DOPPIA TRAZIONE E STERZO (ORGANI DI TRASMISSIONE)			
Tipo	elettroidraulico		
Raggio minimo di sterzata ¹⁾ (m)	3,82	3,82	3,82
IMPIANTO IDRAULICO			
Portata max. della pompa - Totale (sterzo / sollevatore posteriore e funzioni idrauliche esterne) (l/min)	84 (36,5 / 47,5)	84 (36,5 / 47,5)	84 (36,5 / 47,5)
MHC - Controllo meccanico dello sforzo	•	•	•
Capacità max. di sollevamento / OCSE per tutta la corsa a 610 mm (kg)	2.700 / 2.100	2.700 / 2.100	2.700 / 2.100
Numero max. di distributori idraulici ausiliari posteriori / ventrali	3 mecc. / 2 mecc.	3 mecc. / 2 mecc.	3 mecc. / 2 mecc.
PESI E DIMENSIONI ¹⁾			
Peso in ordine di marcia (kg)	2.880	2.880	2.880
Peso totale consentito standard / heavy duty (kg)	4.500 / 4.800	4.500 / 4.800	4.500 / 4.800
Altezza totale (mm)	2.495	2.495	2.495
Lunghezza totale (mm)	4.001	4.001	4.001
Larghezza totale ai parafranghi (mm)	1.922	1.922	1.922
Passo (mm)	2.132	2.132	2.132
PNEUMATICI STANDARD ²⁾			
Anteriori	380/70R20	380/70R20	380/70R20
Posteriori	480/70R30	480/70R30	480/70R30

• Standard ◦ Optional - Non disponibile

¹⁾ Con pneumatici standard ²⁾ Altri pneumatici su richiesta ³⁾ Le specifiche ECE R120 corrispondono alle ISO 14396 e alle 97/68 /CE





caseih.com



Iscriviti adesso per offerte esclusive e aggiornamenti.

 Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA**.

TP01 / SM / 05.25 / Printed in Italy - Cod.No. 23C0012_I00



CASE IH