

# JX STRADDLE


TRACTEURS 80 - 98 CV



**CASE IH**

MODÈLES	JX 80 STRADDLE	JX 90 STRADDLE	JX 95 STRADDLE
<b>MOTEUR</b>			
Émissions		Tier 2	
Nb de cylindres / Admission	4 / Naturelle	4 / Turbo	4 / Turbo
Capacité (cm³) / Alésage x course (mm x mm)	3 908 / 104 x 115	3 908 / 104 x 115	3 908 / 104 x 115
Puissance max. du moteur à 2500 tr/min - ECER120 (kW/CV)	59 / 80	66 / 89	72 / 98
Couple max. à 1500 tr/min - ECER120 (Nm)	298	352	370
Capacité du réservoir de carburant (l)	77	77	77
<b>TRANSMISSION</b>			
De série		12 AV / 12 AR avec inverseur mécanique (synchronisée)	
En option	12 AV / 4 AR (synchronisée)	–	–
En option avec le super-réducteur		20 AV / 12 AR avec inverseur mécanique (synchronisée)	
<b>PRISE DE FORCE</b>			
540 tr/min avec prise de force proportionnelle à l'avancement	●	●	●
540 / 540E ou 540 / 1000 tr/min avec prise de force proportionnelle à l'avancement	○	○	○
Régime du moteur à 540 tr/min avec prise de force	2 200	2 200	2 200
Régime du moteur à 540 tr/min en mode Éco avec prise de force	1 715	1 715	1 715
Régime du moteur à 1000 tr/min avec prise de force	2 381	2 381	2 381
Engagement de prise de force	Mécanique	Mécanique	Mécanique
<b>CIRCUITS HYDRAULIQUES</b>			
Contrôle d'effort aux bras inférieurs	●	●	●
Catégorie de l'attelage arrière	I-II	I-II	I-II
Levage/Abaissement mécaniques rapides	●	●	●
Contrôle d'effort et de position flottante	●	●	●
Débit pompe principale - de série (l/min)	40,1	40,1	40,1
Débit pompe principale - en option (l/min)	51,7	51,7	51,7
Débit de pompe de direction (l/min)	26,5	26,5	26,5
Soupapes hydrauliques auxiliaires		De série : 2 soupapes aux. / En option : 3 soupapes aux. Soupapes	
Capacité de relevage max. aux rotules (kg)	3 565	3 565	3 565
Capacité de relevage max. à 610 mm derrière les rotules (kg)	2 700	2 700	2 700
<b>ESSIEUX</b>			
Avant		2RM/4RM	
Arrière		Renforcé, de type cascade	
<b>DIMENSIONS</b>			
Longueur totale 2RM/4RM (mm)	3 921 / 3 865	3 921 / 3 865	4 004 / 3 948
Empattement 2RM/4RM (mm)	2 248 / 2 192	2 248 / 2 192	2 331 / 2 275
Hauteur hors tout jusqu'au sommet du système de protection contre le retournement (mm)	2 533	2 533	2 558
Voie avant 2RM/4RM (mm)	1485 - 1985 / 1560 - 2000	1485 - 1985 / 1560 - 2000	1403 - 1903 / 1560 - 2000
Voie arrière (mm)	1 400 / 2 000	1 400 / 2 000	1 400 / 2 000
Garde au sol au point le plus bas de l'essieu avant 2RM/4RM (mm)	525 / 390	555 / 415	575 / 465
<b>POIDS</b>			
Poids total 2RM/4RM sans contre-poids (kg)	2 650 / 3 080	2 650 / 3 080	2 820 / 3 250
Charge totale autorisée (kg)	5 800	5 900	6 000

CNH Industrial Asia, Middle East & Africa, Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Switzerland

 Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option, ainsi que la disponibilité des différents modèles, peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande **AKCELA** les lubrifiants. 22MEACOMJXSTRA001

