

T6.140



ROBUSTA Y TECNOLÓGICA

Transmisión 16x16 y 32x32
Electro Command con gestión automática de cambio de marchas, inversor electro hidráulico y super-reductora. Simplicidad y uniformidad durante los cambios de marchas.



ALTO FLUJO HIDRÁULICO (113 l/min)

Válvulas remotas con ajuste de flujo y alta capacidad de levante hidráulico.



COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE COMODIDAD, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Suspensión Confort Ride™, nueva iluminación de faros led y mayor espacio interno, más comodidad y visibilidad durante las operaciones nocturnas.



FUERZA, POTENCIA Y EFICIENCIA

Motor electrónico FPT, turbo intercooler de alto torque y bajo consumo, mucho más rendimiento en el campo.



AGRICULTURA DIGITAL

Telemetría de serie, pre-disposición de piloto automático y conectividad, siendo posible la gestión de la máquina a través del New Holland FieldOps™.



PRACTICIDAD Y DURABILIDAD

Eje delantero en pieza única, sistema automático de tracción y bloqueo del diferencial. Más rendimiento al final del día.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T6.140

MODELO	MOTOR FPT NEF 4	T6.140
Potencia máxima (ECE R120) @ 1.900 rpm	cv (hp)	150(149)
Potencia nominal (ECE R120) @ 2.200 rpm	cv (hp)	141 (140)
Torque máximo @ 1.600 rpm	Nm	608
Número de cilindros / cilindrada	n / cm ³	4 / 4,5 CM ³
Reserva de torque	%	35%
Tanque de combustible	L	292 L
Sistema de inyección electrónica		Common Rail
Aspiración		Turbo Intercooler
TRANSMISIÓN		
Tipo		Electro Command™ Powershift
Número de marchas - frente x reversa		16 X 16 / 32 X 32
Inversor electro-hidráulico		Estándar
Velocidad mínima / máxima	Km/h	2,3 / 40
Super reductora - opcional	Km/h	0,2 / 3,8
BLOQUEO DE DIFERENCIAL - TRASERO		
Accionamiento		Electro-hidráulico
Actuación		Eje trasero
TRACCIÓN DELANTERA		
Accionamiento		Electro-Hidráulico
Sistema Terralock™		Estándar
Categoría		4
Ángulo de dirección	°	55
Radio de giro mínimo - 4WD	m	5,2
SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad de flujo en la bomba	l/min	113
Presión máxima	bar	210
Válvulas de control remoto centro cerrado	n°	4 / 3
Capacidad de levante en el ojal / 610 MM	kg	7.864 / 5.254
Implementos		Categoría II/III
DIRECCIÓN		
Tipo / sistema		Hidroestática / Independiente
Bomba hidráulica engranaje	l/min	67
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	A.h	120
Batería - 12V	A.h	135
Motor de arranque	KW	4,2
TOMA DE FUERZA		
Actuación		Independiente
Accionamiento		Electro-hidráulico
Velocidad de la TDF - 1546 / 1969 rpm del motor	rpm	540-1000
Potencia TDF	cv	121
Eje reversible		13/8" 21 - 1 3/8" 6 estrías
Pto. automático		Estándar
FRENOS		
Tipo		Disco en baño de aceite
Accionamiento independiente		Hidráulico
Disco de freno sinterizado	n°	2
COMODIDAD DEL OPERADOR		
Cabinado		Estándar
Banco con suspensión neumática		Estándar
Suspensión de cabina		Opcional
Nivel de ruido		73 DB
Luces led		4
PESO		
Peso delantero - opcional	kg	6 X 45 / 10 X 45 / 16 X 45
Peso trasero	kg	6 X 65
Peso de embarque	kg	5.460
Peso máximo admisible	kg	9.500
DIMENSIONES		
Longitud total	mm	4.973
Ancho total	mm	2.674
Distancia entre ejes	mm	2.645
Altura total	mm	3.115
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS		
Delantero - trasero (diagonal)		14.9-28 R1 & 23.1-30 R1
		14.9-28 R2 & 23.1-30 R2
		18.4-26 R1 & 20.8-38 R1
		18.4-26 R1 & 24.5-32 R1
Delantero - trasero (radial)		14.9-28 R1 & 18.4-38 R1 (DUPLADO)
		480/65R28 R1W & 600/65R38 R1W
AGRICULTURA DIGITAL		
Monitor Intelliview IV PLUS		Opcional
Receptor RS1		Opcional
Modem P&CM conectividad 4G / WI-FI		Estándar
Portal de Telemetría NH FIELDOPS		Estándar
Isobus		Opcional

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. **Marzo 2026.**

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4°
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

/NewHollandArg

www.newholland.com.ar

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO