

T6000 Range Command™ et Power Command™

T6070 | T6080 | T6090



02 SPÉCIFICATIONS

Modèles	T6070	T6080	T6090
Moteur New Holland*	NEF	NEF	NEF
Nbre de cylindres / Aspiration / Soupapes / Niveau d'émission	6 / T / 4v / Tier 3	6 / T / 4v / Tier 3	6 / T / 4v / Tier 3
Dispositif d'injection - Rampe commune à haute pression	●	●	●
Mélange biodiésel approuvé	B100	B100	B100
Capacité [cm³]	6728	6728	6728
Alésage et course [mm]	104x132	104x132	104x132
Puissance nominal - ISO TR 14396 - ECE R120 [kW/ch]	104/142	114/155	121/165
Puissance nominal - ISO TR 14396 - ECE R120- EPM [kW/ch]	123/167	135/183	140/190
Puissance maximale- ISO TR14396- R120 [kW/ch]	112/152	124/169	128/174
Puissance maximale -ISO TR 14396 - ECER120 EPM [kW/ch]	131/178	142/193	148/201
Régime nominal du moteur [tr/min]	2200	2200	2200
Couple maxi. ISO TR14395 [Nm]	643 @ 1400 tr/min	690 @ 1400 tr/min	710 @ 1400 tr/min
Couple maxi. ISO TR14395 EPM [Nm]	678 @ 1600 tr/min	748 @ 1600 tr/min	778 @ 1600 tr/min
Réserve de couple standard / EPM (%)	42 / 27	37 / 28	35 / 28
Ventilateur de refroidissement viscostatique	●	●	●
Capacité du réservoir de carburant [Litres]	285	285	285
Périodicité d'entretien [heures]	600	600	600
Transmission			
Système IntelliShift™	●	●	●
Range Command™ - Semi Powershift (40 km/h)***			
Plage de vitesse/ Plage de vitesse avec reducteur [AV x AR]	18 x 6 / 28 x 12	18 x 6 / 28 x 12	19 x 6 / 29 x 12
Vitesse minimum/ Vitesse minimum avec reducteur [km/h]	2,4 / 0,40	2,2 / 0,37	2,2 / 0,66
Foction de transmission Auto	●	●	●
Power Command™ Full Powershift (40 km/h)			
Plage de vitesse/ Plage de vitesse avec reducteur [AV x AR]	18 x 6 / 28 x 12	18 x 6 / 28 x 12	18 x 6 / 28 x 12
Vitesse minimum/ Vitesse minimum avec reducteur [km/h]	1,9 / 0,31	1,8 / 0,29	1,8 / 0,29
Fonction de transmission Auto	●	●	●
Ponts			
Pont avant 4RM	●	●	●
Suspension de pont avant Terraglide™	○	○	○
Angle de braquage pont avant standard/ Terraglide™ [°]	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Système Fast Steer™	○	○	○
Foctions de Terralock™	●	●	●
Garde- Boue avant dynamiques	○	○	○
Angle de braquage pont avant standard/ suspension pont avant [mm]	5450	5450	5450
Système hydraulique			
CCSL centre fermé à détection de charge	●	●	●
Débit Pompe principale / Pression pompe [l/min / bar]	113 / 210	113 / 210	113 / 210
Revelage hydraulique à contrôle électronique (EDC)	●	●	●
Distributeurs auxiliaires			
Détentes Deluxe non configurable	●	●	●
Type: détentes configurables	○	○	○
Nombre maxi de distributeurs arrière	4	4	4
Levier de command	○	○	○
Nbre maxi de distributeurs latéraux	3	3	3
Relevage			
Capacité de relevage maxi. Aux rotules - 100 mm rams [kg]	8257	8257	8257
Capacité de relevage maxi. Sur le cycle (à 610 mm des rotules) - 100 mm rams [kg]	6616	6616	6616
Capacité maxi de relevage avant aux rotules (sur le cycle) [kg]	3568	3568	3568
Prise de force			
Auto Soft Start	●	●	●
Régime de moteur à: 540 / 540E / 1000 [tr/min]	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120	1969 / 1546 / 2120
Gestion prise de force Auto	○	○	○
Prise de force avant (1000 tr/min)	○	○	○
Freins			
Frein de remorque hydraulique	○	○	○
Frein de remorque pneumatique (Std avec 50 km/h)	○	○	○

Modèles		T6070	T6080	T6090
Cabine				
Cabine à 4 piliers		●	●	●
Vitre droite haute visibilité		○	○	○
Porte latérale droite haute visibilité		○	○	○
Ouverture porte droite		○	○	○
Kit d'éclairage (Kit Concessionnaire)		○	○	○
Siège à suspension pneumatique		●	●	●
Siege Auto Comfort		○	○	○
Passager		○	○	○
Climatisation		●	●	●
Climatisation automatique		○	○	○
Filtres de recirculation de l'air		●	●	●
Radio MP3 Bluetooth (téléphone mains libres)		○	○	○
Rétroviseur télescopiques		●	●	●
Suspension de cabine Comfort Ride		●	●	●
Gestion de fourrière		○	○	○
Command extérieures de relevage & prise de force sur les ailes		○	○	○
Command extérieures de distributeur auxiliaire sur les ailes		○	○	○
Contrôle de performance avec clavier amélioré et connecteur		●	●	●
IntelliView écran large		○	○	○
Prédisposition guidage IntelliSteer		○	○	○
Niveau sonore optimum dans la cabine EC 77/31	[dB(A)]	70	70	70
Gyrophares montés d'usine (1/2)		○	○	○
Poids				
Poids minimum à l'expédition				
Pont avant Standard	(kg)	5450	5650	5650
Pont avant suspendu Terraglide	(kg)	5750	5950	5950
Poids total autorisé en charge	(kg)	10000	10500	10500

● Standard ○ Option – Non disponible * Développé par FPT Industrial ** Les conditions s'appliquent *** 40 ECO km/h seulement en T6090

**** Rear Tyres autres que ceux mentionnés sont disponibles : 520/70R383, 600/65R38, 650/60R38, 580/70R38, 650/65R38, 710/60R38, 18.4R38, 20.8R38, 580/70R42, 650/65R42, 18.4R42

Note: R42 Pneus sont disponible seulement en T6080 et T6090



Modèles		T6070	T6080	T6090
Dimensions pneus arrière		600/65R38	580/70R42	650/65R42
A Longueur hors tout du relevage avant au relevage arrière	(mm)	5347	5347	5347
B Largeur minimum	(mm)	2230	2180	2384
C Hauteur de l'axe de l'essieu arrière au toit de cabine	(mm)	2215	2215	2215
D Hauteur totale	(mm)	3040	3140	3140
E Empattement: Pont Standard	(mm)	2734	2734	2734
Pont suspendu Terraglide™	(mm)	2789	2789	2789
F Voie (mini. /maxi.)	(mm)	1560/2234	1600/2234	1734/2234
G Garde au sol	(mm)	486	586	586

New Holland.

Le vrai spécialiste proche de vous !



CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HABITUEL

Visitez notre site internet: www.newholland.com

Contactez nous par e-mail: africa.topservice@newholland.com - middleEast.topservice@newholland.com



Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d'autres pays. Publié par New Holland Brand Communications. Bts Adv. (Turin) - 08/25 - MEA9107N/F00