

यूरोपियन  
टेक्नोलॉजी

NEW HOLLAND



*Asli Hero*  
की ताक़त है  
आधुनिक तकनीक

*TX Super*  
**3600-2**  
49.5 HP (36.9 kW)



**FPT** इंजन  
शक्तिशाली एवं  
फ्यूल एफिसिएंट



16F+4R  
गियर बॉक्स



एप्टा PTO और  
इंडिपेंडेंट PTO लीवर



स्ट्रेट एक्सल  
प्लैनेटरी ड्राइव

**SUPER  
SERIES**

हमारी 6 साल की ट्रांसफेरेबल वारंटी भारत में बेचे जाने वाले सभी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टरों पर लागू है।

# विभिन्न कार्यों में उपयोग

मॉडल		NH 3600-2 - 2WD	NH 3600-2 -4WD
इंजन	इंजन मॉडल	FPT S8000 सिरिज	
	इंजन प्रकार	4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन	
	इंजन पावर	36.94 kW (50 HP Cat.)	
	रेटिड ERPM	2100	
आयतन	एयर बलीनर प्रकार	प्री-क्लीनर के साथ वेट टाइप	
	क्लच	इंडिपेंडेंट क्लच लीवर के साथ डबल क्लच	
	गियर बॉक्स	8 फॉर्वार्ड +2 रिवर्स 16 फॉर्वार्ड +4 रिवर्स स्पीड टेक (वैकल्पिक)	
पैटीओ	मैकेनिकल शटल	वैकल्पिक	
	प्रकार	स्वतंत्र 6 स्लाइन 540Std और रिवर्स PTO एप्टा (वैकल्पिक)	
RPM		540 @ 2016 540 E @ 1590 (वैकल्पिक)	
	लिफ्टिंग क्षमता	1800 Kg ADDC के साथ हार्ड प्रीसिजन हाइड्रॉलिक	
लिफ्टिंग क्षमता	3 पॉइंट लिफ्टिंग	Cat-III	
	प्रकार	स्ट्रेट एक्सल प्लेनेटरी ड्राइव	
ब्रेक	प्रकार	तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक	
	प्रकार	पावर स्टीयरिंग	
टायर	आगे	6.5-16 7.5-16 (वैकल्पिक)	8.3-20 (पोर्टल एक्सल) 9.5-24 (औद्योगिक एक्सल)
	पीछे	14.9-28 / 15.9-28	
बैटरी और अल्टरनेटर क्षमता		88 Ah बैटरी एवं 55 Amp अल्टरनेटर	
	लंबाई (mm)	3510	3610
वजन एवं आयतन	चौड़ाई (mm)	1810	1810
	ऊंचाई (mm)	2370	2370
	व्हीलबेस (mm)	2115	2040
	ग्राउंड क्लियरेंस (mm)	385	385
	वजन (kg)	1945	2145
	फ्यूल टैंक क्षमता (लीटर)	55	55
फ्रंटेंड फिटेड विकल्प		स्पीड टेक गियर बॉक्स	
		रिमोट वाल्व	
		फाइबर कैनोपी के साथ ROPS	
		पीछे का वजन 1x32 kg प्रत्येक तरफ	
		फ्रंट बम्पर / फ्रंट वेट कैरियर	
		स्टेबलाइजर बार	
	पोटैटो स्पेशल एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल		

## ट्रॉली



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• झुके हुए ट्रैक पर आसानी से चलना	SH3
• भारी दुलाई	H3
• मध्यम भार दुलाई	SH4
• उच्च गति संचालन	H4

## छेनी हल/ डक फुट कल्टीवेटर



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• हार्ड सॉइल, अधिक गहराई	SL4
• लॉइट सॉइल, मध्यम गहराई	L4
	SH1

## स्ट्रॉ रीपर



फ्रील्ड स्थिति	Gear
• उच्च नमी सामग्री वाला भूसा	SL1
	L1
• कम नमी वाला भूसा, अधिक उत्पादकता	SL2
	L2
	SL3

## हेरो/कल्टीवेटर



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• एक आकार बड़ा उपकरण	SH1
• हार्ड सॉइल, अधिक गहराई	L4
• मिलानकारी इम्पलीमेंट, बेहतर उत्पादकता	H1
• तेजी से काम करने के लिए H2 गियर	SH2

## MB प्लो



फ्रील्ड / लोड स्थिति	Gear
• हार्ड सॉइल, अधिक गहराई	L3
	SL4
• लॉइट सॉइल, मध्यम गहराई	L4
	SH1

## रोटावेटर



फ्रील्ड स्थिति	Gear
• हार्ड सॉइल, बेहतर चूनीकरण	SL1
	L1
• लाइट सॉइल, बेहतर उत्पादकता	SL2
	L2

## सीएनएच इंडस्ट्रियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

प्लॉट नं. 03, उद्योग केंद्र, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

नोट: उत्पादों में निरंतर सुधार न्यूहॉलैंड ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी की एक प्रक्रिया है अतः ऊपर दिए गए विवरण बिना सूचना के बदले जा सकते हैं। नवीनतम विवरण हेतु नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें। ऊपर दिखाए गए विवरण भारत सरकार के उपक्रम CFMTTI बुदनी द्वारा जारी रिपोर्ट/निर्माताओं की वेबसाइट/प्रोडक्ट लिफलेट से लिए गए हैं।

अधिकृत डीलर

**TOLL-FREE NO.**  
1800-419-0124  
[www.newholland.com/in](http://www.newholland.com/in)

WORLD CLASS TRACTOR RANGE  
**20-110 HP**

Leaflet Price May 2024