

COSECHADORA LÍNEA TX

TX 5.90 Arrocera | TX 5.90



COMODIDAD

La cabina con amplio espacio interno, el asiento con comandos integrados y la nueva palanca multifunción garantizan una operación confortable y productiva.



ALTA CAPACIDAD DE COSECHA

La combinación entre el sistema de trilla por cilindro y separación por doble rotor entrega la máxima capacidad de cosecha en cualquier rango de velocidad.



TECNOLOGÍA

La TX ofrece lo que hay de más moderno en la cosecha: el control automático de la velocidad del ventilador, un innovador sistema de zarandas Smart Sieve y la posibilidad de tener todos los ítems del PLM.



BAJOS ÍNDICES DE PÉRDIDA

La integración entre el nuevo sistema de zarandas autonivelantes, el proceso de limpieza en triple cascada y en control automático de la velocidad del ventilador garantizan una distribución equilibrada del material mismo en áreas inclinadas, el resultado es una gran mejora de limpieza y gran reducción del índice de pérdidas.



Tecnología y innovación son características integradas en el ADN de la TX. Con el nuevo sistema de doble rotor de separación y su moderno sistema de zarandas, la TX entrega alta capacidad de cosecha con baja tasa de pérdida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORA LÍNEA TX

	TX5.90	TX5.90 Arrocera
MODELO		MOTOR
POTENCIA NOMINAL	254 hp / 258 cv / 190 kW	FPT NEF6
POTENCIA MÁXIMA	268 hp / 272 cv / 200 kW	254 hp / 258 cv / 190 kW
SISTEMA DE INYECCIÓN		268 hp / 272 cv / 200 kW
VOLUMEN (L)		Eletronic Common Rail
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)		6,7 480
MODELO DE TRANSMISIÓN	Hidrostática - Mecánica 3 Velocidades (Adelante/Reversa)	TRANSMISIÓN
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL	N/A	Estándar
Nº DE CADENAS		ALIMENTADOR
INVERSOR		4
DIÁMETRO (cm)	60,3 (GRANOS)	CILINDRO
ANCHO (cm)		60,3 (ARROZ)
ROTACIÓN ESTÁNDAR (RPM)		156
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD INSTALADO		393 - 1.171
CÓNCAVO		231 - 689
ÁREA DE CÓNCAVO (m²)		Seccionado
TIPO		0,94 m²
ROTACIÓN ESTÁNDAR (RPM)		BATIDOR
RPM CON KIT DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD INSTALADO		Redondo
ANCHO (cm)		850
ÁREA (m²)		500
ROTACIÓN MÍNIMA (RPM)		156 cm
Rotación máxima (RPM)		ROTOR DE DOBLE SEPARACIÓN
LONGITUD (m)		2,90 m²
ÁREA (m²)		400
OPTI-FAN™ - VENTILADOR CON AJUSTE AUTOMÁTICO SEGÚN LA PENDIENTE DEL TERRENO		700
SISTEMA SMARTSIEVE: COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE PENDIENTE LATERAL		3,45 m
COMPENSACIÓN DE PENDIENTE LATERAL (%)		ZARANDÓN
VENTILADOR (RPM)		2,85
ÁREA DE ZARANDAS - TRIPLE CASCADA (m²)		LIMPIEZA Y SEPARACIÓN
MODELO DE ZARANDAS		Estándar
ÁREA TOTAL DE SEPARACIÓN (m²)		Estándar
ÁREA TOTAL DE LIMPIEZA (m²)		25 %
ÁREA TOTAL (m²)		420 - 1.250
CAPACIDAD (LITROS)		5,04 m²
VELOCIDAD DE DESCARGA (L/s)		1-1/8 pol
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA (m)		3,84 m²
ROTACION (RPM)	1.596 / 2.808	7,89 m²
MOVIMIENTO	CORREA HC	11,73 m²
CANTIDAD DE CUCHILLAS	37	TOLVA DE GRANOS
CANTIDAD DE CONTRA-CUCHILLAS	19	7.750 L
ESPARCidor DE PAJA	Espaciador Horizontal	80 L/s
ESPARCidor DE GRANZA	STD	5,2 m
AIRE ACONDICIONADO		PICADOR DE PAJA
ASENTÍO DEL OPERADOR		-
LUCES DE CABINA		-
SALIDA USB		-
CAJA REFRIGERADA		DISTRIBUIDOR
DELANTERO (DOBLE)	-	Estandar
DELANTERO (SINGLE)	30,5-32 R1- 12 LONAS	Esparcidor de Discos
TRASERO	14,9-24 R1- 8 LONAS	N/A
EJE TRASERO DE TRABAJO PESADO	ESTÁNDAR	CABINA
EJE TRASERO TRAZADO (4WD)	N/A	ESTÁNDAR
MONITOR INTELLIVIEW™ IV - Datos de la máquina y la cosecha		PNEUMATICO
TELEMETRÍA - DATOS MÓVILES/WIFI		HALÓGENAS
NEW HOLLAND FIELDOPS™ - Gestión Agrícola desde tu Mano		ESTÁNDAR
ANTENA DE MAPEO		ESTÁNDAR
KIT DE CALIDAD DE GRANO		NEUMÁTICOS
ALTURA (m)		20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS
LONGITUD (m)		-
ENTRE EJES (m)		18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) - 10 LONAS
ANCHO CON DUAL (m)		EJE TRASERO
ANCHO DEL EJE TRASERO (4WD) (m)	-	ESTÁNDAR
ANCHO DE TRANSPORTE (m)	3,62	N/A
PESO (kg)		ESTÁNDAR
ANCHO DE TRANSPORTE (m)		AGRICULTURA DE PRECISIÓN
PESO (kg)		ESTÁNDAR
		5 años
		Válido durante el período de telemetría
		STD
		KIT DE CALIDAD DE GRANO
		ESTÁNDAR
		DIMENSIONES
		4,11
		7,35
		3,52
		4,96
		-
		3,45
		3,33
		2,93
		11.950

*Las especificaciones están sujetas a cambios.

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso o obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Noviembre 2025.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina