

SERIE 30

TRACTORES



MAYOR CAPACIDAD DE LEVANTE HIDRÁULICO DE LA CATEGORÍA



PRODUCTIVIDAD CON ECONOMÍA

Transmisión 16x4 con Dual Power™: robustez, seguridad y aumento de torque en condiciones extremas.



TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 RPM CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE SERIE

Mayor calidad durante las operaciones con bajo consumo de combustible.



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

Eje delantero clase II HD en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas.



MAYOR EFICIENCIA Y MENOR CONSUMO

Motor NEF4 con i-EGR, sistema de recirculación de gases: Par motor reserva 48%.



A Brand of CNH Industrial



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **SERIE 30**

MODELO	7630	8030
MOTOR FPT - NEF		
POTENCIA NOMINAL - ISO TR 14396 @ 2.200 rpm cv (hp)	110 (108)	122 (120)
PAR MOTOR MAXIMO A 1.400 rpm	528 Nm	550 Nm
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	4 / 4,485 cm ³	
PAR MOTOR RESERVA	48%	41%
ASPIRACIÓN	TURBO CON INTERCOOLER	
BOMBA INYECCIÓN	DELPHI	
TANQUE DE COMBUSTIBLE CAB./PLAT.	170 L	
EMBRAGUE		
MATERIAL DEL DISCO	CERAMÉTICO/ORGÁNICO	
DIÁMETRO	14" (356 mm)	
TRANSMISIÓN		
NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE X RÉ	8x2	
OPCIONAL DUALPOWER™ - FRENTE X RÉ	16x4	
OPCIONAL SUPER-REDUTOR E DUALPOWER™ - FRENTE X RÉ	24x6	-
EJE DELANTERO		
BLOQUEO DELANTERO	AUTOBLOCANTE	
ACCIONAMIENTO TRACCIÓN	ELECTRO-HIDRÁULICO	
EJE DELANTERO CATEGORÍA	CLASE II HD	
BLOQUEO TRASERO	MECÁNICO CON DESARME AUTOMÁTICO	
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAUDAL DE LA BOMBA	49 y 80 L/min	
CAPACIDAD DE LEVANTE A 610 mm DE LA RÓTULA (0 Y 1 CILINDRO)	1.840 kgf y 2.910 kgf	
CAPACIDAD DE LEVANTE EN LA RÓTULA (0 Y 1 CILINDRO)	3.030 kgf y 4.800 kgf	
DIRECCIÓN		
TIPO	HIDROSTÁTICA	
CIRCUITO TIPO	INDEPENDIENTE	
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJE	35 L/min	
SISTEMA ELÉCTRICO		
ALTERNADOR	12 V / 65 Ah	
BATERÍA	12 V / 100 Ah	
TOMA DE FUERZA		
ACTUACIÓN	INDEPENDENTE	
ACCIONAMIENTO	HIDRÁULICO	
EJE	1 3/8" 6 ESTRIAS	
540 rpm A 1.900 rpm (MOTOR)	ESTÁNDAR	
POTENCIA TDF	95 cv	105 cv
FRENOS		
TIPO	BAÑO DE ACEITE	
DISCOS	4 DISCOS	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	MANUAL	
PESO		
PESO MÁXIMO PERMITIDO	5.900 kg	6.500 kg
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL	4.330 mm	
ALTURA TOTAL	2.545 mm	
TROCHA DELANTERA/TRASERA	1.640 mm / 1.760 mm	



A Brand of CNH Industrial

