

SERIE 10s



Alto despeje

GRAN DESPEJE PARA CUIDAR SUS

CULTIVOS



Tractores Serie 10S New Holland Alto despeje - Lodero



MOTOR IVECO	6610	7610
Potencia nominal al volante (hp - kW)	90 - 67	105 - 78
Velocidad nominal del motor (rpm)	2300	2227
Par máximo (N.m @ rpm)	356 @1400	453 @1400
Cilindros / admisión	4 turbo	4 turbo wg
Cilindrada (cm3)	4485	4485
Diámetro / carrera (mm)	104 - 132	104 - 132
Bomba de inyección	Rotativa Bosch emisisonada	Rotativa Bosch emisisonada
Filtro de aire	Seco,doble elemento	Seco,doble elemento
Accelerador	Palanca y pedal	Palanca y pedal

DIRECCIÓN	6610	7610
Tipo	Hidroestática reactiva	Hidroestática reactiva
Caudal LPM	13.6	13.6

SISTEMA ELÉCTRICO	6610	7610
Acumulador (V- A)	12 - 90	12 - 90
Alternador (A)	65	65
Motor de arranque (kW - hp)	3 - 4	3 - 4

EMBRAGUE - TRANSMISION		
Embrague Estándar	Tipo seco, de diafragma	Tipo seco, de diafragma
Disco	Cermetálico	Cermetálico
Diámetro mm	356	356
Tipo de transmisión STD	Engranaje constante	8 x 2
Opciones de transmisión	Super reducida	12 X 3 con creeper

CAPACIDADES		
Aceite de motor (L)	11	11
Aceite transmisión y eje trasero (L)	57	57
Sistema de enfriamiento (L)	17	17
Tanque de combustible (L)	80	80
Tanque auxiliar de combustible (L)	50	50
Eje delantero 4WD (L)	4.73	4.73
Cubos eje delantero 4WD (L)	1.52	1.52

TOMA DE FUERZA		
Potencia máxima a la toma de fuerza	81.5 – 60.8	90.4 – 67.5
Tipo	Independiente	Independiente
Velocidad TDF estándar	540(6)	540(6)
Embrague multidisco	Multidisco Húmedo	Multidisco Húmedo
Accionamiento	Hidráulico	Hidráulico

DIMENSIONES		
4WD		
Altura al escape (mm)	2920	2920
Altura al volante (mm)	2040	2040
Ancho de trocha delantera (mm)	1614 - 2208	1614 - 2208
Ancho de trocha trasera (mm)	1881 - 2475	1881 - 2475
Despeje mínimo al suelo (mm)	760	760
Distancia entre ejes (mm)	2330	2330
Longitud total Ext. - Eng. (mm)	3916	3916
Peso total sin contrapesos (Kg)	4271	4271
Rodado trasero	13.6 x 38	13.6 x 38
Rodado delantero	13.6 x 38	13.6 x 38

DOBLE TRACCIÓN		
Eje Delantero, tipo	Diferencial Central	Diferencial Central
Accionamiento	Electrohidráulico	Electrohidráulico
Traba de diferencial	Automático	Automático

ACCESORIOS ADICIONALES		
8 contrapesos delanteros de 31 kg (12 para el 7610s 4WD)	248	372
Barra de tiro con horquilla	1	1
Eyector de polvo	1	1
Llave de ruedas	1	1
Caja de herramientas	1	1
Manual del operador	1	1
Marco de seguridad	1	1
Cilindro auxiliar	Op.	1

EJE TRASERO		
Traba del diferencial (accionamiento)	Mecánico por pedal	Mecánico por pedal
Frenos tipo	Multidisco tipo húmedo	Multidisco tipo húmedo
Frenos accionamiento	Mecánico	Mecánico
Freno de estacionamiento (accionamiento)	Por pedal	Por pedal

SISTEMA HIDRÁULICO		
Capacidad de levante		
Estándar a las esferas a 610 mm	Kgf	2501/2331
	Kgf	2402/2171
Máxima capacidad de levante a 610 mm		1903/1780
		1978/1780
Sensibilidad / categoría	lpm	3er punto / II
Caudal bomba principal		51
Válvulas de Servicios auxiliares		Doble centro abierto

Exija siempre los repuestos originales

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



CNHMX-MKES-AG10SHCL0817A

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH. CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.



facebook.com/NewHollandAgMex/



instagram.com/newhollandmex/

