

ZOOM



ORIGINAL- BATTERIER

REN ENERGI I FÄLT

CASE IH GÖR SKILLNAD.
LÅT OSS SE HUR.



GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH

Funktion hos batteriet.

Batteriet spelar en viktig roll eftersom det är kopplat till alla andra komponenter och möjliggör **effektiv energilagring och snabb leverans av ström till maskinen**. CNH:s originalbatterier uppdateras kontinuerligt för att passa CASE IH-maskiner och är perfekt integrerade i varje maskins specifika elektriska nätverk.



BATTERIETS STRUKTUR

- 1 Positivt och negativt gitter i Pb Ca-metallegering som erhålls genom valsning.
- 1 Positiv platta med hög effektivitet.
- 1 Ultratunn negativ platta.
- 1 Separator kuvert.
- 1 Förstärkta anslutningar.
- 1 Automatisk montering av enheten.
- 1 Lock med speciell labyrint.
- 1 Handtag.
- 1 Extra tålig behållare i polypropylen.



Varför välja originalbatterier från CASE IH?

Originalbatterier från CASE IH tillverkas i en kontrollerad produktionsprocess med endast högkvalitativa material. Det innebär att vi kan erbjuda ett brett utbud av innovativa och tillförlitliga produkter för problemfria starter även under svåra väderförhållanden. Batterierna har optimalt vibrationsmotstånd och dubbelt så hög motståndskraft mot laddning och urladdning. Alla dessa funktioner är utformade för att säkerställa att din maskin får rätt kraft och slits mindre över tid.

RÄTT PRODUKT FÖR RÄTT APPLIKATION: INGA KOMPROMISSER.

PRODUKTENS TEKNISKA EGENSKAPER	FÖRDELAR
1 Unik nätdesign som är specifik för varje applikation och «3DX» - nätteknik för lägre inre motstånd.	Hög cyklisk kapacitet, längre batteritid, minimalt underhåll, klarar fler startförsök vid kalla förhållanden.
2 Effektivare positiva plattor som är specifika för varje applikation.	Höga cykliska egenskaper, stabila prestanda, motståndskraftigt i höga temperaturer.
3 Högpresterande och hållbar kuvertseparator.	Längre batteritid. Klarar fler startförsök vid extrema förhållanden.
4 Negativa plattor med förbättrad laddningsacceptans.	Högre batteriprestanda, snabbare och bättre laddning.
5 Förstärkta anslutningar, robust gruppdesign.	Högre vibrationsmotstånd, längre batteritid.
6 Pluggar med labyrint.	Förhindra syraläckage och minskar vattenförbrukningen.
7 Central avgasning med flamskydd.	Undvik antändning från externa källor.

CASE IH-BATTERIER HAR DEN HÖGSTA STARTSTRÖMMEN (AMPERE).

Vad är CCA (Cold Cranking Ability) och varför är det så viktigt?

- CCA (Cold-Cranking Amps) är ett klassificeringssystem som definierar ett batteris förmåga att starta eller veva igång en motor vid låga temperaturer. CCA-numret hittar du på batteriets etikett (t.ex. 1250A eller 1200A eller 850A etc.).
- För maskiner som ofta måste startas vid kalla förhållanden är CCA avgörande eftersom kallt väder kan ha stor inverkan på batteriets startförmåga. Utan rätt batterimodell (och rätt underhåll) finns det en stor risk att maskinen inte startar!



Originalbatterier från CASE IH

UTFORMADE MED GOD PASSFORM
INTERNT MOTSTÅND ANPASSAT TILL
STARTMOTORNS EFFEKT
OPTIMERAD LADDNINGSPRESTANDA VID
ALLA TEMPERATURER
ROBUST DESIGN SOM MÖJLIGGÖR
FLERA STARTFÖRSÖK UNDER EXTREMA
FÖRHÅLLANDEN
ÖKAD LIVSLÄNGD VID ARBETE I
HÖGA TEMPERATURER
FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD
UNDERHÅLLSFRITT OCH 100 %
ÅTERVINNINGSSBA



Billiga och ej originalbatterier

PROBLEM MED STORLEK OCH TILLPASSNING
DET KOMMER ATT VARA SVÅRT ATT STARTA
MOTORN
SNABBARE FÖRSLITNING AV BATTERIET
DE ELEKTRISKA KOMPONENTERNA
I KRETSEN BLIR INSTABILA
LÅGA PRESTANDA MED ELEKTRONISKA
BELASTNINGAR
KRÄVER OFTA UNDERHÅLL OCH PÅFYLNING
KRÄVER FREKVENT LADDNING
SYRALÄCKAGE

Rekommendationer för användning.

FÖRVARING ÄR BATTERIETS STÖRSTA FIENDE: ETT LAGRAT BATTERI ÄR ETT SULFATERANDE BATTERI.

En av de främsta orsakerna till funktionsstörningar är sulfatuppbyggnad på grund av långva rig lagring, vanligtvis utanför säsongen. Sulfatering är ackumulering av blysvlfat på elektroderna (blyplattorna).

När batteriet laddas ur deponeras sulfater på plattorna där de hårdnar, vilket leder till att batteriets prestanda försämras och i extrema fall till ett totalt haveri.

FÖLJ DESSA FYRA TIPS:

- Förvara batterierna på en ren och torr plats (10 till 20°).
- Kontrollera regelbundet laddningsstatus + spänning med en spänning smätare.
- Rengör batteripolerna genom att ta bort sulfatrester med en stålborste eller sandpapper.
- För att förhindra att sulfatet kommer tillbaka kan du använda ett universalfett eller kopparfett för att täcka terminalerna.



BRA FÖRVARING ÄR NYCKELN TILL ATT UNDVIKA EXTRA KOSTNADER!

