

SEGADORAS DE DISCOS

MOW MAX

Duradisc I08M / I09M



Barra de corte	DuraDisc™ 108M	DuraDisc™ 109M
Ancho de corte mm (in)	2,400 (94)	2,800 (110)
Altura de corte in. mm (in)	32-89 (1.25-3.5)	
Angulo de inclinación de la barra de corte (°)	0 / -10	
Rango de funcionamiento de la barra de corte (°)	+18 / -30	+18 / -28
Angulo de separación (°)	30.5	30.5
Flotación de la barra de corte	Resorte ajustable vertical	
Tipo de barra de corte	Barra de corte MowMax™ con módulos sellados independientes	
Número de discos	6	7
Cuchillos por disco	2	2
Diámetro de corte de disco mm (in)	19.7 (500)	
Unidad de disco	Engranajes cónicos en módulos sellados	
Velocidad del disco RPM	3,000	
Protección del engranaje de la barra de corte	ShockPRO™: fácil de reemplazar el buje ShockPRO™	
Ancho de hilera, aprox. estándar* mm (in)	2,388 (94)	2,794 (2,794)
Transmisión		
Potencia mínima de la TDF requerida hp (kW)	55 (40.9)	60 (44.7)
Velocidad de entrada RPM	540	
Estrías / tamaño de la TDF	6 / 1-3/8"	
Protección del sistema motriz	Transmisión de la correa a la barra de corte, embrague de rueda libre del eje de la TDF	
Clutch de fricción	•	
Tensión de la correa	Tensor accionado por muelle con indicador de ajuste	
Sistema hidráulico y enganche		
Circuitos hidráulicos necesarios	I Válvula remota	
Presión mínima de alivio requerida psi (bar)	1,500 (104)	
Enganche	Categoría II	
Dimensiones y peso		
Ancho total mm (in)	4,070 (160.25)	4,616 (181.75)
Longitud total mm (in)	50.5 (1,283)	
Altura - posición de transporte* mm (in)	3,035(119.5)	3,581(141)
Peso de funcionamiento kg (lb)	639 (1,405)	698 (1,535)
• Estándar		

NOTA: * La altura de transporte se basa en que los pasadores de enganche están 457 mm (18 in) por encima del suelo en los modelos DuraDisc™ 108M y DuraDisc™ 109M.

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



CNHMX-MKES-AGSEM0322A

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH. CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DETRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.



facebook.com/NewHollandAgMex/



instagram.com/newhollandmex/

