



A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO

DURAVEE™ SERIES RASTRILLO DE RUEDAS CON CARRO DE REMOLQUE

817 | 1020 | 1225 | 1428 | 1631 | 1833 | 2036

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE MOVER MÁS HENO.

Los rastrillos de ruedas con carro de remolque de New Holland DuraVee™ son la elección correcta para los productores de alta capacidad que buscan una forma más rápida de mover más heno. Ofrecidos en siete modelos con anchos máximos de rastrillado de 17' 5" a 36', estos rastrillos son perfectos para muchos tamaños diferentes de operaciones de producción de heno. Ajustes simples tienen como consecuencia que rastrillará toda su cosecha y se dirigirá por la carretera más rápidamente cuando haya terminado. Componentes reforzados, como bastidores gruesos y tubos de acero de gran calibre para los soportes de las ruedas, mejoran la durabilidad para que los rastrillos DuraVee™ resistan el funcionamiento a alta velocidad y en diversas condiciones de campo.

Modelo	817, 1020, 1833, 2036	1225, 1428, 1631
Tamaño del bastidor	4" x 4"	4" x 6"
Soportes de rueda en horquilla	4" x 2"	4 3/4" x 2 3/8"
Brazos de bloqueo de transporte	cm (pulg.)	Removibles y almacenados en la parte trasera del rastrillo
Cilindros de pivote	Cilindros por encima del remolque	Cilindro más largo por debajo del remolque



AJUSTE FÁCILMENTE EL ANCHO DE LA HILERA

El ancho de la hilera se puede ajustar fácilmente para producir hileras uniformes de heno de entre tres y seis pies de ancho. La palanca de ajuste de estilo de trinquete estándar está ubicada en la parte posterior del bastidor trasero en todos los modelos. Se puede instalar un kit de ajuste hidráulico de ancho de hilera opcional para proporcionarle un fácil control del ancho de hilera desde la comodidad del asiento de su tractor.

SISTEMA DE SOPORTE MEJORADO

Se encuentran disponibles numerosas opciones de ruedas de soporte para adaptar el DuraVee™ a sus necesidades. Una tercera rueda pivotante (ilustrada) se puede instalar en los modelos DuraVee™ 1225 para mejorar el rendimiento de rastrillado en campos difíciles. Los ejes traseros en tándem también se pueden equipar en rastrillos de 12 ruedas y más grandes para mejorar significativamente la capacidad de flotación y arrastre, especialmente cuando se combinan con el bastidor articulado que se encuentra en los rastrillos DuraVee™ 1833 y 2036.



UNA ELECCIÓN DE RUEDAS DE RASTRILLAR

Todas las ruedas de rastrillar DuraVee™ cuentan con ruedas de rastrillo de 55 pulgadas con 40 7- milímetros púas por rueda. Para una superposición adicional y una mayor capacidad de rastrillado en cultivos pesados, seleccione las ruedas de rastrillo opcionales de 60 pulgadas que están disponibles en los DuraVee™ 1225, 1428 y 1631. Estas ruedas tienen púas más rígidas de 7.5 milímetros que brindan un mejor contacto con el suelo para una conducción más positiva.



FLOTAR EN FORMA DE “V”

Las ruedas de rastrillo individuales flotan a lo largo de los contornos del suelo para un rastrillado más limpio en comparación con las ruedas de rastrillo montadas en tándem. Suspendidas por resortes, cada rueda se ajusta individualmente para una presión óptima de contacto con el suelo (izquierda). Una vez ajustadas, un solo pasador ajusta la altura de trabajo de todas las ruedas de rastrillo en ese lado del rastrillo (derecha).



RUEDAS IMPULSORAS CENTRALES OPCIONALES

Para asegurarse de que será rastrillado todo el heno, equípe su rastrillo DuraVee™ con ruedas impulsoras centrales opcionales. Estas ruedas hacen girar el heno que a menudo se deja intacto en el centro de la hilera, para mejorar el secado y la recolección de la empacadora. Cuando no sea necesario en el campo, se puede bloquear fácilmente estas ruedas. La capacidad de subida y bajada hidráulica es estándar en todos los modelos.



EL CAMINO RECTO Y ESTRECHO HACIA LA CARRETERA

Todos los rastrillos DuraVee™ tienen neumáticos de 15" y se pueden plegar hasta 8'3" para facilitar el transporte por carretera. Para mejorar la seguridad y eliminar la vibración, todos los modelos incluyen bloqueos de seguridad para el transporte y frenos de disco de fricción ajustables en las ruedas pivotantes.

ESPECIFICACIONES DE RASTRILLO DE RUEDAS CON CARRO DE REMOLQUE DURAVEE™ SERIES

Modelo		817	1020	1225	1428	1631	1833	2036
Motor								
Tipo		•	•	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
Número de ruedas de rastrillo		8	10	12	14	16	18	20
Diámetro de rueda de rastrillo pulg. (m)		55 (1.4)	55 (1.4)	55 (1.4) o 60 (1.52)	55 (1.4) o 60 (1.52)	55 (1.4) o 60 (1.52)	55 (1.4)	55 (1.4)
Número de púas por rueda		40	40	40	40	40	40	40
Articulación del bastidor		-	-	-	-	-	•	•
Altura de transporte* (m)	pies	6' 3" (1.9)	6' 3" (1.9)	6' 3" (1.9)	6' 3" (1.9)	6' 3" (1.9)	6' 3" (1.9)	6' 3" (1.9)
Anchura de transporte (m)	pies	8' 3" (2.5)	8' 3" (2.5)	8' 3" (2.5)	8' 3" (2.5)	8' 3" (2.5)	8' 3" (2.5)	8' 3" (2.5)
Anchura máxima de trabajo (m)	pies	17' 5" (5.3)	20' 4" (6.2)	25' (7.6)	28' 6" (8.7)	31' (9.4)	33' 5" (10.2)	36' (11)
Anchura mínima de hilera (m)	pies	3 (0.9)	3 (0.9)	3 (0.9)	3 (0.9)	3 (0.9)	3 (0.9)	3 (0.9)
Anchura máxima de hilera (m)	pies	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)	6 (1.8)
Peso operativo* (kg)	(lbs)	2,425 (1100)	2,750 (1247)	3,700 (1680)	5,020 (2280)	5,285 (2400)	5,210 (2363)	5,540 (2513)
Neumáticos		205/75-15"	205/75-15"	205/75-15"	205/75-15"	205/75-15"	205/75-15"	205/75-15"
Velocidad máxima operacional mph (kph)		14 (22.5)	14 (22.5)	14 (22.5)	14 (22.5)	14 (22.5)	14 (22.5)	14 (22.5)
Requisito de potencia del tractor CV		30	30	40	40	40	55	55

*Con ruedas de rastrillo de 60" • Estándar — No disponible





Estamos orgullosos de apoyar a la FFA.

Más información en www.newholland.com

El proyecto, los materiales y/o especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y sin cualquier responsabilidad por consiguiente. Las especificaciones se aplican a las unidades vendidas en Canadá, Estados Unidos, sus territorios y posesiones, y pueden variar fuera de estas áreas.

© 2020 CNH Industrial America LLC. Reservados todos los derechos. New Holland es una marca comercial registrada en los Estados Unidos y en muchos otros países, es propiedad o está autorizada a CNH Industrial N.V., sus subsidiarias o afiliadas. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento, en asociación con bienes y / o servicios de empresas, que no sean propiedad de CNH Industrial N.V., sus subsidiarias o afiliadas, ni estén autorizadas a ellas, son propiedad de esas respectivas empresas



La seguridad comienza con un conocimiento profundo del equipo. Siempre asegúrese de que usted y sus operadores lean el Manual del Operador antes de usar el equipo. Preste mucha atención a todas las etiquetas de seguridad y funcionamiento y nunca opere maquinaria sin todos los escudos, dispositivos de protección y estructuras en orden.

NHAGF064EO • 081604 • OTP • IMPRESO EN EE. UU.

DURAVEE™ SERIES RASTRILLO DE RUEDAS CON CARRO DE REMOLQUE

817 | 1020 | 1225 | 1428 | 1631 | 1833 | 2036

EN SU PROPIO CONCESIONARIO

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO

