

JXT COMPACT / JXT

TRATORES DE
36 – 75 hp



JXT COMPACT / JXT

CASE IH

CASE IH

MODELOS	JX35T COMPACT	JX40T COMPACT	JX45T COMPACT	JX55T	JX75T
MOTOR	SIMPSON			FPT S8000	
Nível de emissões	Tier 2			Tier 1 (Tier 3 opcional)	
N.º de cilindros / aspiração	3 cilindros / aspiração natural			3 cil. / Tier 1: aspiração natural Tier 3: com turbocompressor	4 cil. / Tier 1: aspiração natural Tier 3: com turbocompressor
Cilindrada (capacidade cúbica)	2.365	2.500	2.700	2.931	3.908
Velocidade nominal (rpm)	2.000	2.000	2.250	Tier 1: 2.500 / Tier 3: 2.300	
Potência (kW / hp) à velocidade nominal	27 / 36	31 / 42	36 / 49	40 / 55	55 / 75
Binário máx. (Nm a rpm)	137 Nm a 1400 rpm	166 Nm a 1300 rpm	180 Nm a 1300 rpm	Tier 1: 203 Nm a 1500 rpm Tier 3: 230 Nm a 1200 rpm	Tier 1: 249 Nm a 1500 rpm Tier 3: 298 Nm a 1400 rpm
Capacidade do Depósito de Combustível	60				
TRANSMISSÃO					
Embraiagem da transmissão	Mecânica				
Número total de velocidades	8 marcha em frente, 2 marcha-atrás			8 marcha em frente, 2 marcha-atrás	
Características da caixa de velocidades	Engrenamento constante com transmissão final epiciclica			Engrenamento constante (engrenagem sincronizada parcial opcional nas 3ª e 4ª velocidades)	
Velocidades opcionais	8 marcha em frente, 8 marcha-atrás			12 marcha em frente, 3 marcha-atrás (com ou sem creeper)	
TDF					
Características da TDF	Embraiagem dupla independente			Totalmente independente	
Velocidades da TDF (rpm)	540*			540	
Velocidades de TDF opcionais (rpm)	540/540E*			540 com TDF proporcional ao avanço**	
SISTEMA HIDRÁULICO					
Engate traseiro	Categoria II / I				
Sistema hidráulico	Circuito aberto				
Débito máx. (l/min) / Pressão máx. (bar)	29 / 210			45 / 205	
Débito da bomba de direção (l/min) / Pressão máx. (bar)	19 / 190			28 / 110 (2WD) & 125 (4WD)	
Controlo mecânico de elevação	Posição, tração, misto / Subida-descida rápida (Lift-o-matic)				
Número máximo de válvulas remotas	2				
Capacidade máx. de elevação nas rótulas com braços horizontais (kg)	1.100 (standard) / 1.800 (opcional)		1.800	1.400 (standard) / 1.850 (opcional)	1 500 (standard) / 2 000 (opcional)
EIXOS					
Dianteira	2WD / 4WD				
Traseira	Eixo Heavy Duty tipo planetário				
Bloqueio de diferencial mecânico	●				
Ângulo máximo de viragem (º) 2WD / 4WD	52 / 29			52 / 45	
Raio de viragem com travões (mm) 2WD / 4WD	2900 / 3700			3200 / 4000	
Raio de viragem sem travões (mm) 2WD / 4WD	3230 / 4900			3550 / 4600	
DIMENSÕES E PESO					
Distância entre eixos 2WD / 4WD (mm)	1910 / 1990		1965 / 1990	2050 / 2210	2050 / 2160
Peso de expedição 2WD / 4WD (kg)	1810 / 2035		1828 / 2060	2200 / 2400	2450 / 2700
Distância ao solo sob o eixo dianteiro 2WD / 4WD (mm)	374 / 360			505 / 390	505 / 445
Distância ao solo sob o eixo traseiro 2WD / 4WD (mm)	398 / 398			455 / 434	490 / 485
Altura ao topo do escape 2WD / 4WD (mm)	2253 / 2290		2203 / 2240	2200 / 2400	

* TDF reversível de série se ativada ● De série

Linha telefónica gratuita: 00 800 22 73 44 00



A segurança nunca é demais! Leia sempre o Manual do Operador antes de trabalhar com qualquer equipamento. Inspeccione o equipamento antes de o utilizar e certifique-se de que está a funcionar corretamente. Siga os sinais de segurança do produto e utilize as funcionalidades de segurança disponíveis. A presente documentação foi publicada para circulação mundial. O equipamento de série e opcional e a disponibilidade de modelos específicos poderão variar de país para país. A Case IH reserva o direito a efetuar modificações sem notificação prévia no que respeita ao design e equipamentos técnicos, em qualquer momento, sem que tal resulte em qualquer obrigação de efetuar essas modificações em unidades já vendidas. Embora sejam envidados todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações, descrições e ilustrações nesta brochura estejam corretas no momento da impressão, as mesmas também estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As ilustrações poderão mostrar equipamentos opcionais ou não mostrar todos os equipamentos de série. A Case IH recomenda lubrificantes **AKCELA**.
Cód. N.º 25MEAIXTP00002

