

De STEYR KOMPAKT S van 55 pk tot 75 pk

LANDBOUWWERK VEREENVOUDIGD



Uw vertrouwenspartner.

STEYR
TRAKTOREN

ZO **VEELZIJDIG** ALS HET WERK DAT U DOET



De KOMPAKT S-klasse van STEYR revolutioneert het proces van de kosten-batenberekening. De modellen zijn licht, wendbaar en flexibel. Deze modellen zijn uitgerust met de beproefde technologie van hun grotere broers en daardoor uitermate geschikt voor vrijwel alle toepassingen. De unieke wendbaarheid van de KOMPAKT S-klasse maakt hem het perfecte werktuig voor werkzaamheden met de voorlader in stallen en op het erf.

Of hij nu wordt gebruikt voor landbouw of bosbouw, commerciële of gemeentelijke toepassingen, met een STEYR KOMPAKT S hebt u de meest veelzijdige machine met het grootste aantal voordelen op de markt, in ruil voor lage investerings- en bedrijfskosten.



De kunst van maximaal comfort

De ruime 'Comfort'-cabine met een vlakke cabinevloer is standaard op alle KOMPAKT S-tractoren. Dankzij de geoptimaliseerde ergonomische indeling van de bedieningselementen kunnen de voertuig-, hydraulische en aftakasfuncties intuïtief en veilig worden bediend. De enorm verbeterde geluidsisolatie reduceert het geluidsniveau in de cabine. Dankzij het perfecte zicht rondom aan alle kanten kunnen werktuigen veilig worden aangekoppeld. De geïntegreerde ruit met optimaal zicht biedt ook duidelijk zicht op de voorlader, zelfs wanneer deze volledig omhoog is gebracht.



Uitstekende prestaties

De common-rail turbodieselmotoren genereren een optimaal vermogen en bieden een beter brandstofverbruik. De beproefde transmissievarianten, optioneel met kruipversnellingen en Powershuttle, evenals een elektrohydraulisch inschakelbare aandrijving op alle wielen, dragen op een efficiënte en zorgvuldige manier vermogen over aan de wielen. Op die manier is er altijd voldoende vermogen over voor de aftakas om elke stap van de werkzaamheden snel te voltooien.



Robuust hydraulisch systeem

Met de krachtige achterhefinrichting en de vermogensefficiënte mechanische (MHR) of elektronische hefregeling (EHR), kan de KOMPAKT S lasten tot 2.500 kg dragen.



Motor

De FPT F5C 4-cilinder common-rail-motor levert zijn vermogen niet alleen bij een nominaal toerental, maar doet dit vanaf een zuinige 1.800 tpm.

Dit helpt niet alleen het brandstofverbruik laag te houden tijdens zware werkzaamheden, maar verhoogt ook het rijcomfort, doordat geluid en trillingen ook relatief laag worden gehouden.



Opmerkelijk wendbaar en veilig

Met een draaistraal van slechts 3,82 m kunt u uzelf enorm veel tijd op het erf, in gebouwen en op de kopakker besparen. Zelfs wanneer de tractor zwaarbeladen is, bieden de natte-schijfremmen meer dan genoeg remvermogen. De elektrohydraulische inschakeling, waardoor de aandrijving op alle wielen en de differentieelsloten worden ingeschakeld, wordt aan de rechterkant van de bestuurdersconsole geregeld.

MODEL		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
TRANSMISSIE				
Synchromesh-transmissie met 4 versnellingen in 3 groepen, 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen, 40 km/u	Met shuttle-transmissie / Met Powershuttle	● / ●	● / ●	● / ●
Kruipbak met 20 vooruit-en 20 achteruitversnellingen	Met shuttle-transmissie / Met Powershuttle	● / ●	● / ●	● / ●
MOTOR				
Nominaal motorvermogen ECE R120 ¹⁾ [kW/pk]		43 / 58	48 / 65	55 / 75
Common-rail turbodiesel met intercooler / fase IIIB	Nominaal motortoerental [tpm]	2300	2300	2300
	Maximumkoppel ECE R120 ¹⁾ [Nm bij tpm]	265 bij 1.300	290 bij 1.300	320 bij 1.300
	OECD koppeltoename [%]	48	46	40
	Aantal cilinders / capaciteit [cm ³]	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
	Inhoud brandstoftank [liter]	90	90	90
AFTAKAS (PTO)				
Aftakastoerental bij motortoerental [tpm]	540/540E	1.958 / 1.592	-	-
Stationaire aftakas		●	●	●
HYDRAULISCH SYSTEEM				
Mechanische regeling van de hefinrichting MHR		●	●	●
Max. opbrengst tandempomp hydraulisch systeem/stuurinrichting [l/min]		48 / 36	48 / 36	48 / 36
Max. hefvermogen / constant hefvermogen volgens OECD bij 610 mm [kg]		2.500 / 2.100	2.500 / 2.100	2.500 / 2.100
Max. aantal hulpbesturingseenheden aan de achterkant gemonteerd, centraal gemonteerd		3 / 2	3 / 2	3 / 2
VIERWIELSTURING				
Inschakeling elektrohydraulische aandrijving op alle wielen		●	●	●
Stuurslot [°]	Min. draaistraal [m]	55° / 3,66	55° / 3,66	55° / 3,66
BANDEN²⁾				
Standaardbanden*	Voor / achter	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30
GEWICHTEN* met cabine en aandrijving op alle wielen				
Onbelast gewicht [kg]	Toegestaan bruto voertuiggewicht [kg]	2.280 / 4.500	2.280 / 4.500	2.280 / 4.500
CABINE				
Ruime cabine met deur met brede ingang, individueel verstelbare bestuurdersstoel met lendeondersteuning, minimale trillingen, max. geluidsniveau 75 dB(A), verwarmings- en airconditioningssystemen, brede voorruit en geweldig zicht rondom, uitlaatpijp die langs de A-stijl omhoog loopt, taps toelopende motorkap, dakluik voor optimaal zicht, krachtig koplampenpakket, ergonomisch ingedeelde bedieningen, tractormonitor.				

● Standaard ● Optioneel – Niet beschikbaar

* Afhankelijk van landspecifieke voorschriften en specificaties

¹⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

²⁾ Andere banden zijn op verzoek verkrijgbaar als Speciale uitrusting (oftewel onder bijbetaling)

Je rijdt beter als je veilig bent. Lees voor gebruik van dit voertuig de Gebruikershandleiding en maak uzelf bekend met het gebruik van ieder bedieningselement. Let op de inhoud van de instructieplaatjes en gebruik de veiligheidsinrichtingen voor uw eigen veiligheid. Deze brochure is bedoeld voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van een aantal modellen en van standaard- en speciale apparatuur kan per land verschillen.

STEYR behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment het ontwerp en de technische uitvoering zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat STEYR daardoor gehouden is deze wijzigingen door te voeren op reeds verkochte eenheden. Details, beschrijvingen en beeldmateriaal zijn een weergave van de huidige status ten tijde van publicatie, maar kunnen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Op beeldmateriaal kunnen bepaalde nationale uitvoeringen, artikelen of speciale apparatuur, evenals onvolledige standaarduitvoeringen worden weergegeven.

