

## 8 - SPECIFICATIONS

### Liquides et lubrifiants

#### Réservoir de carburant

Capacité	116.6 L (30.8 US gal)
Caractéristiques	Diesel n° 2 à très faible teneur en soufre

#### Circuit de refroidissement

Capacité	12.0 L (3.2 US gal)
Caractéristiques	EXTENDED LIFE OAT COOLANT/ANTIFREEZE

#### Système hydraulique

Capacité du réservoir	40.5 L (10.7 US gal)
Capacité du circuit :	50.2 L (13.3 US gal)
Caractéristiques	PREMIUM HYDRAULIC OIL HV68 MULTI-GRADE AW

#### Graisseur

Quantité	Selon les besoins
Caractéristiques	MULTI-PURPOSE MOLY GREASE EP / AW / NLGI 2 (Bisulfure de molybdène)

#### Carter d'huile du moteur

Capacité – avec remplacement du filtre	8.5 L (9.0 US qt)
Caractéristiques	NO.1 ENGINE OIL™ SAE 10W-40 CK-4 SEMI-SYNTHETIC

#### Entraînement final des chaînes

Capacité (chaque côté)	1.6 L (1.7 US qt) +/- 0.1 L (0.1 US qt)
Caractéristiques	HYPOID GEAR OIL EP SAE 80W-90

#### Liquide d'émissions

Capacité du réservoir	12.4 L (3.3 US gal)
Indicateur de volume faible de DEF/AdBLUE®	3.7 L (1.0 US gal)
Caractéristiques	DEF/AdBLUE®