

LINHA CR

CNH | CAPITAL

CR6 / CR7 / CR7+ / CR8 / CR9 / CR10



MÁXIMA PERFORMANCE E BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

A eficiência operacional na máquina e também na palma da sua mão.

- FieldOps™ e Telemetria: a gestão da fazenda e precisão da lavoura onde você estiver;
- Tubo de descarga dobrável e ponteira pivotante agilizam a descarga;
- Maior motor e tanque de combustível aumentam a eficiência operacional.



CONTROLE, ANÁLISE E TOMADA DE DECISÃO

IntelliSense™ e IntelliCruise™ ajustam a colheitadeira às condições de colheita.

- Sensores de carga das peneiras patenteados;
- Vanes do rotor ajustáveis pelo IntelliSense™;
- Câmera de grãos GrainCam™;
- Inteligência Artificial.



CONFORTO E USO INTUITIVO

Tudo na máquina foi pensado para as longas jornadas de trabalho.

- Cabine com maior área interna e maior visibilidade;
- Banco do operador importado da Alemanha;
- Controles e ajustes ergonômicos;
- Conforto visual: cabine com revestimento escuro para diminuir reflexos internos e iluminação em LED para jornadas noturnas.



MAIS HECTARES COLHIDOS POR JORNADA

A linha CR entrega baixos índices de perdas e qualidade de grãos

- Grande área de peneira;
- Duplo rotor com várias configurações na debulha e separação;
- Vanes do rotor ajustáveis;
- Opti-Fan™: ventilador que compensa o relevo;
- Retrilha com debulha independente e retorno para o bandeirão.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

		CR6	CR7	CR7+ ARROZ	CR7+	CR8	CR9 IntelliSense™	CR10 IntelliSense™
MOTOR								
Modelo	FPT Tier 3 Cursor 9		FPT Tier 3 Cursor 11		FPT Tier 3 Cursor 13		FPT Tier 3 Cursor 16	
Potência Nominal	326 cv / 240 kW		378 cv / 278 kW		435 cv / 320 kW		503 cv / 370 kW	558 cv / 410 kW
Potência Máxima	387 cv / 285 kW		442 cv / 325 kW		503 cv / 370 kW		571 cv / 430 kW	634 cv / 466 kW
Tanque de Combustível (L)	800				1.350			
AUTOMAÇÕES								
IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade	Opcional				STD			
IntelliSense™ - Automação Inteligente do Sistema de Trilha e Limpeza			Opcional				STD	
Predição de Inclinação de Relevo			Opcional				STD	
IntelliSteer™ - Piloto Automático	Opcional			STD				
IntelliField™ - Transferência de Dados entre Máquinas	Opcional			STD				
IntelliTurn™ - Manobra de Cabeceira Automática	Opcional			STD				
RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho (Para Plataformas compatíveis)	Opcional			STD				
TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO								
Transmissão e Freio	Variável 2 velocidades / disco úmido hidráulico							
Eixo Traseiro Ajustável	STD		N/A		STD			
Tração Auxiliar 4WD	Opcional		STD		Opcional			
ELEVADOR DE PALHAS								
ASP - Proteção de Pedras Automática	STD	N/A		Opcional	STD		N/A	
DFR - Dynamic Feed Roll™	Opcional	STD		Opcional		STD		
Ajuste da Máscara Frontal Remoto	Opcional				STD			
Transmissão do Alimentador	Fixo				Variável			
DUPLOS ROTORES								
Diâmetro dos Rotores (polegadas)	17				22			
Comprimento (m)					2,638			
Área Total de Debulha e Separação (m²)	2,3				2,9			
Aletas Ajustáveis Remotas - Dinamic Flow Control™	Opcional						STD	
SISTEMA DE LIMPEZA								
Área de Bandejo (m²)	2,3				2,7			
Área de Peneiras (m²)	5,4				6,5			
Sensores de Carga das Peneiras	Opcional						STD	
Mesa Autonivelante					STD			
Retrilha	Simples lado esquerdo				Dupla			
MANEJO DE RESÍDUO								
Picador	Integrado		Montado com rolo direcionador					
Distribuidor de Palha	Discos duplos		Defletor com Aletas (Discos Duplos Opcional)		Espalhador de peneiras			
Opti-Spread™ - Distribuidor de Palhas	N/A		N/A		Opcional	STD		
GRANELEIRO								
Capacidade (L)	10.700		12.500		14.500			
SISTEMA DE DESCARGA								
Taxa de Descarga (L/s.)	Simples	126			142		N/A	
	Duplo	N/A			159 (Opcional)		159	
Acionamento da Descarga	Simples	STD			STD		N/A	
	Duplo	N/A			Opcional		STD	
Comprimento de Tubo (m)	Rígido	5,5			5,8		5,8 (Opcional)	
	Dobrável	N/A			8,3 (Opcional)		8,3	
Extensão do Tubo de Descarga (Opcional) (m)	0,9		1,3		2,2			
Ponteira Pivotante	STD							
AGRICULTURA DE PRECISÃO								
Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade	STD							
New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na Sua Mão	STD							
Telemetria - Dados móveis/Wi-Fi	Telemetria incluída (válida por toda a vida útil do modem sem assinaturas recorrentes)							
NutriSense™ - Avaliação Nutricional da Colheita em Tempo Real por NIR	Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta)							
CABINE								
Volume Interno da Cabine (m³)	3,7							
Área Envidraçada (m²)	6,3							
Caixa Refrigerada	STD							
Monitor IntelliView™ 12	1 Monitor	STD			N/A			
	2 Monitores	Opcional			STD			
Faróis da Cabine	Halógenas (Opcional LED)						LED	
Faróis de Longa Distancia	Opcional						STD	
Assento Operador com suspensão pneumática	Médio	Encosto de cabeça, ajustes de altura pneumáticos, ajuste de peso, absorção de choque ajustável, curso para frente e para trás			N/A			
	Deluxe	Opcional			Encosto de cabeça, ventilação ativa, ajustes pneumáticos de altura e lombar, ajuste de peso , aquecimento, absorção de impacto ajustável, deslocamento para frente e para trás			
Câmeras	1 Câmera	STD						N/A
	3 Câmeras	Opcional						STD
PNEUS								
Rodado Dianteiro	20.8-38 - STD 520/85R38 - Opcional 520/85R42 - Opcional	520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional	520/85R42 R2	520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional	620/70R42 CFO			
Rodado Traseiro	19.5L24 - STD 28L-26 - Opcional 600/65R28 - Opcional	28L-26 - Opcional 600/65R28 - STD	28L-26 R2	600/65R28 - STD 28L-26 - Opcional	750/65R26			
DIMENSÕES								
Largura (m) (Rodado Duplo)	520-R42	4,6				N/A		
	620-R42	N/A	4,95	4,6		4,7		
Comprimento (m)	7,8		8,4		8,6			
Altura (m)	4,0				4,1			
Peso (kg) (aprox. devido configuração)	16.736	17.965	19.020	19.380	20.915	21.015		