

La nuova serie PLUS da 90 CV a 117 CV

OGNI AGRICOLTORE MERITA UN **PLUS**



Un partner su cui contare.

STEYR
TRAKTOREN

IL MASSIMO DELLA **VERSATILITÀ** A TUTTO TONDO

Denominazione di prodotto iconica del marchio STEYR, la serie PLUS ritorna per creare un potente legame tra il nostro glorioso passato e un radioso futuro.



Il risultato: PLUS, più di quanto ti aspetti, proprio quello che meriti

La massima versatilità per le moderne aziende agricole miste e zootecniche. Sia che si tratti di eseguire lavori con il caricatore, di lavorare con attrezzature posteriori, spostarsi su strada o muoversi in spazi ristretti, il PLUS offre massime prestazioni e comfort.

Il look grintoso e dinamico esprime la forza del nostro design moderno, che lo fa assomigliare ai trattori di classe superiore.

Il motore FPT Industrial da 3,6 l, con potenza da 90 a 117 CV, consente di disporre di un'ampia scelta di modelli per soddisfare tutte le esigenze degli utenti finali.

» **Fa tutto, e lo fa meglio.**



FACILITÀ DI UTILIZZO È UN **GRANDE PLUS**

A.F.H.

Attacco anteriore integrato nell'assale.



Manovrabilità eccezionale grazie al Powershuttle.



Assali anteriori classe 1.0 o classe 1.5 ideali per utilizzi intensivi del caricatore.



Combinazioni di pneumatici e ruote adatte a qualsiasi applicazione.



Trasmissione S-Control 2 con velocità 40 km/h ECO per un consumo di combustibile ridotto.

G.V.W.

A terra (GVW) aumentato a 7.000 kg.



S-Control 2 - Trasmissione Powershift a 2 velocità 24x24 con Powershuttle.



Comandi ergonomici con Multicontroller.

FieldOps

Sistema FieldOps™ per monitorare e gestire a distanza la vostra azienda agricola, il vostro parco macchine e i vostri dati.



Elevata capacità di sollevamento fino a 4.700 kg con la pompa a portata maggiorata da 82 l/min.



Visibilità eccezionale grazie al Tettuccio ad alta visibilità e al riposizionamento dello scarico.



Guida automatica S-Guide che garantisce una precisione tra le passate fino a 1,5 cm e livelli di precisione ripetibili di anno in anno.



Nuova cabina con sospensione meccanica.



Predisposizione per caricatore frontale con pacchetto caricatore completo installato in fabbrica.



Frizione S-Stop per un controllo fluido del trattore e funzionalità Stop & Go.



Sollevatore anteriore meccanico integrato con presa di forza anteriore.



Sterzo a rapporto variabile per ridurre il numero di giri del volante richiesti all'operatore.



Controllo elettronico o meccanico dello sforzo del sollevatore.



Il sistema Lift-O-Matic permette il sollevamento e abbassamento rapido degli attrezzi.

UN PLUS SOTTO **TUTTI GLI ASPETTI**



Un plus per la versatilità

Gli assali anteriori Classe 1.0 HD e 1.5 HD per soddisfare ogni esigenza, il pacchetto caricatore completo installato in fabbrica con funzionalità plug-and-play, gli pneumatici fino a 16.9 R38 e un peso totale a terra aumentato a 7.000 kg evidenziano il talento polivalente di questa serie di trattori.




Un plus per la produttività

Con il potente ed efficiente motore FPT Industrial da 3,6 l con potenza da 90 a 117 CV, la pompa da 82 l/min per una maggiore reattività, la capacità di sollevamento fino a 4.700 kg e il nuovo pacchetto luci si ha a disposizione l'attrezzatura giusta per produrre di più con meno.



Un plus per il comfort

Le nuove sospensioni della cabina per una marcia regolare, la chiarezza di visualizzazione dei parametri e delle impostazioni della macchina, il tettuccio ad alta visibilità, la funzione S-Stop e lo sterzo a rapporto variabile contribuiscono a rendere confortevoli anche le giornate di lavoro più lunghe.



Un plus per la precisione

La guida automatica S-guide garantisce una precisione tra le passate fino a 1,5 cm e livelli di precisione ripetibili di anno in anno, consentendo l'applicazione accurata dei fattori di produzione. Con il sistema FieldOps™ le decisioni agronomiche possono essere prese sul momento mentre si è in movimento, migliorando così la produttività e l'efficienza.

MODELLO		4090 PLUS		4100 PLUS		4110 PLUS		4120 PLUS	
TRASMISSIONE									
		S-Control 2 - Powershift a 2 velocità 24x24 con Powershuttle, 40 km/h							
MOTORE									
FPT F5 3,6 l Motore turbodiesel con intercooler, common rail / Tecnologia HI-eSCR2 / Stage V Numero di cilindri / Cilindrata [cm³]		4 / 3.600		4 / 3.600		4 / 3.600		4 / 3.600	
Potenza massima motore ECE R120 ¹⁾ [kW/hp(CV)]	Potenza nominale motore ECE R120 ¹⁾ [kW/CV]	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100	81 / 110	81 / 110	86 / 117	86 / 117
Regime del motore alla potenza massima del motore [giri/min]	Regime nominale motore [giri/min]	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900	2.300
Coppia massima ECE R120 ¹⁾ [Nm a 1.300 giri/min]		380		450		490		506	
Riserva di coppia OECD [%]		38,7		46,5		45,7		41,7	
IMPIANTO IDRAULICO									
		Pompa a centro aperto fino a 82 l/min Sino a 3 distributori ausiliari posteriori a comando meccanico 2 distributori ventrali a comando meccanico, joystick Sistema Lift-O-Matic per il sollevamento e abbassamento rapido degli attrezzi							
PTO (PRESA DI FORZA)									
		540 / 540E / 1.000 a 1.938 / 1.535 /1.926 giri/min							
SOLLEVATORE POSTERIORE									
		MDC Controllo Meccanico Dello sforzo o EDC Controllo elettronico Dello Sforzo - capacità massima di sollevamento 4.700 kg							
CONFIGURAZIONE									
		Sollevatore anteriore integrato con presa di forza (PTO) anteriore Caricatore frontale STEYR S, nuova gamma U con attacco rapido, controllo dinamico e protezione antiurto S-Stop (freno-frizione)							

¹⁾ ECE R120 conforme a ISO 14396 e 97/68EC

**ABBONATEVI ORA
PER RICEVERE
OFFERTE ESCLUSIVE
E AGGIORNAMENTI**



La sicurezza innanzitutto. Prima di utilizzare le nostre macchine è sempre necessario leggere attentamente le istruzioni operative e verificare il corretto funzionamento di tutti i comandi. È necessario inoltre prestare attenzione ai simboli e alle avvertenze e utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire l'incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di base, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi.

STEYR si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute.

Tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni, anche se da ritenersi nei limiti del possibile corrette, vanno considerate a titolo del tutto indicativo; le medesime inoltre sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi.

TP01 / SM / 02.25 / Stampato in Austria – Cod. n. 2450003100

www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN

