

TRACTOR 8030



MAYOR CAPACIDAD DE LEVANTE HIDRÁULICO DE LA CATEGORÍA



PRODUCTIVIDAD CON ECONOMÍA

Transmisión 16x4 con Dual Power™: robustez, seguridad y aumento de torque en condiciones extremas.



TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 RPM CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE SERIE

Mayor calidad durante las operaciones con bajo consumo de combustible.



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

Eje delantero clase II HD en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas.



MAYOR EFICIENCIA Y MENOR CONSUMO

Motor NEF4 con i-EGR, sistema de recirculación de gases: Par motor reserva 48%.



 **NEW HOLLAND**
EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR 8030

MODELO		8030
MOTOR FPT - NEF		
POTENCIA NOMINAL - ISO TR 14396 @ 2.200 rpm cv (hp)	cv (hp)	122 (120)
PAR MOTOR MAXIMO A 1.400 rpm	Nm	550
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	cm ³	4 / 4,485
PAR MOTOR RESERVA	%	41
TANQUE DE COMBUSTIBLE CAB./PLAT.	L	170
ASPIRACIÓN		TURBO CON INTERCOOLER
BOMBA INYECCIÓN		DELPHI
EMBRAGUE		
MATERIAL DEL DISCO		CERAMÉTICO/ORGÁNICO
DIÁMETRO		14" (356 mm)
TRANSMISIÓN		
NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE X RÉ		8x2
OPCIONAL DUALPOWER™ - FRENTE X RÉ		16x4
EJE DELANTERO		
BLOQUEO DELANTERO		AUTOBLOCANTE
ACCIONAMIENTO TRACCIÓN		ELECTRO-HIDRÁULICO
EJE DELANTERO CATEGORÍA		CLASE II HD
BLOQUEO TRASERO		MECÁNICO CON DESARME AUTOMÁTICO
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAUDAL DE LA BOMBA	L/min	49 y 80
IMPLEMENTOS		CATEGORÍA II
CAPACIDAD DE LEVANTE A 610 mm DE LA RÓTULA (0 Y 1 CILINDRO)	kgf	1.840 y 2.910
CAPACIDAD DE LEVANTE EN LA RÓTULA (0 Y 1 CILINDRO)	kgf	3.030 y 4.800
DIRECCIÓN		
TIPO		HIDROSTÁTICA
CIRCUITO TIPO		INDEPENDIENTE
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJE		35 L/min
SISTEMA ELÉCTRICO		
ALTERNADOR		12 V / 65 Ah
BATERÍA		12 V / 100 Ah
TOMA DE FUERZA		
ACTUACIÓN		INDEPENDIENTE
ACCIONAMIENTO		MECÁNICO
EJE		1 3/8" 6 ESTRIAS
1.900 rpm (motor)		540
FRENOS		
TIPO		BAÑO DE ACEITE
DISCOS		4 DISCOS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO		MANUAL
PESO		
PESO FRONTAL	kg	10 x 40
PESO TRASERO	kg	12 x 50
PESO MÁXIMO PERMITIDO	kg	6.500
DIMENSIONES		
LONGITUD TOTAL	mm	4.330
ALTURA TOTAL	mm	2.545
TROCHA DELANTERA/TRASERA	mm	1.640 / 1.760
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS		
DELANTERO/TRASERO		14.9-24 R1 - 18.4-34 R1
		14.9-28 R1 - 23.1-30 R1
		14.9-28 R2 - 23.1-30 R2
Florestal		14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

AGRICULTURA DIGITAL NEW HOLLAND

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

 **NEW HOLLAND**
EN TODO MOMENTO

 /NewHollandArg

www.newholland.com.ar