


Seria Roll-Belt™ PLUS

150 PLUS

180 PLUS

 **NEW HOLLAND**

**ROLL-BELT 180
PLUS**



CROPCUTTER



NEW HOLLAND





Spis treści

Nowy Roll-Belt™ PLUS	04
Zaprojektowany z myślą o Tobie	06
Nie zostawiaj za sobą nic poza belami	08
Systemy podawania: wybierz rodzaj podawania	10
Idealne bele - za każdym razem	12
Wybierz system owijania	14
Prosta obsługa, łatwe monitorowanie	16
New Holland FieldOps™	18
Produkty i usługi posprzedażowe New Holland	20
Specyfikacja	22

Nowy Roll-Belt™ PLUS

Od pokoleń prasy zwijające New Holland są zaufanym partnerem rolników na całym świecie, konsekwentnie dostarczając dobrze uformowane, gęste bele niezbędne do produkcji wysokiej jakości paszy i ściółki. New Holland kontynuuje swoją tradycję innowacji dzięki nowej prasie zwijającej serii PLUS. Ta najnowsza ewolucja bezpośrednio uwzględnia cenne opinie rolników z całego świata i ulepsza sprawdzoną konstrukcję Roll-Belt, wprowadzając ulepszenia w zakresie trwałości, intuicyjności, łączności i ogólnej wydajności. Ulepszenia te zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc gospodarstwom sprawniej zarządzać ich działalnością, zamieniając pokosy paszy w bogatą w składniki odżywcze paszę z większą szybkością, niezawodnością i łatwością niż kiedykolwiek wcześniej.

Wyprzedzanie zmieniających się wymagań

Od nieprzewidywalnej pogody po ograniczenia siły roboczej - współczesne rolnictwo to dynamiczny i wymagający krajobraz, który wymaga solidnego i sprawnie działającego sprzętu. Seria pras Roll-Belt PLUS marki New Holland rozumie tę presję i uwzględnia ją poprzez ciągły postęp w zakresie wydajności i trwałości. Prasy te zapewniają rolnikom niezawodną wydajność niezbędną w każdych warunkach.



Zostaw za sobą tylko bele
Patrz strona 08



System podawania: wybierz
Patrz strona 10





Idealne bele - za każdym razem
Patrz strona 12



Prosta obsługa, łatwe monitorowanie
Patrz strona 16



Zaprojektowany z myślą o Tobie

Seria Roll-Belt PLUS firmy New Holland umożliwia dostosowanie operacji prasowania do indywidualnych potrzeb. Dzięki dwóm modelom umożliwiającym tworzenie bel o wielkości od 0,9 m do 1,5 m lub od 0,9 m do 1,8 m, seria PLUS bez trudu poradzi sobie z różnymi rodzajami upraw i warunkami polowymi. Dzięki aktualizacjom zwiększającym trwałość, produktywność i technologię, odkryj, jak te prasy mogą usprawnić całą Twoją działalność.



Moc magistrali ISOBUS

Za pomocą ekranu dotykowego ISOBUS można zrobić o wiele więcej niż tylko obsługiwać prasę. Ta najnowsza technologia ISOBUS, zintegrowana z nowymi prasami Roll-Belt™, oznacza, że nie tylko ciągnik może wysyłać instrukcje do narzędzia, ale także prasa może instruować ciągnik, zatrzymując go po osiągnięciu żądanej średnicy beli, aby rozpocząć wiązanie/owijanie i wyrzut beli. Rezultatem jest mniejsze zmęczenie operatora, mniejsze zużycie paliwa i pomoc dla niedoświadczonych operatorów w maksymalizacji wydajności.

Zmniejszenie zmęczenia dzięki automatyzacji pracy ciągnika z prasą IntelliBale™

Zautomatyzuj funkcje prasowania bel okrągłych, aby zmniejszyć zmęczenie i produkować bardziej jednolite bele podczas długich dni prasowania. W połączeniu z ciągnikami New Holland wyposażonymi w magistralę ISOBUS nasze oprogramowanie IntelliBale™ umożliwia wykonywanie określonych funkcji. Po osiągnięciu docelowego rozmiaru beli system automatycznie zatrzyma ciągnik i rozpocznie się owijanie. Po owinięciu beli kłapa tylna otwiera się, bela jest wyrzucana, a kłapa tylna zamyka się. Wystarczy przejechać do przodu i skupić się na napełnianiu, wilgotności i następnym rzędzie.



1. Gładkie osłony rolki przeciwwietrznej
2. Wybór sposobu podawania ActiveSweep™ + SuperFeed™ + CropCutter™
3. Zwiększona wydajność - opuszczana hydraulicznie podłoga
4. Sterowanie gęstością z poziomu monitora
5. Wybór między systemem owijania siatką lub siatką i sznurkiem
6. System nakładania siatki Duckbill z systemem owijania krawędzi EdgeWrap™
7. ISOBUS kompatybilny z intuicyjnym interfejsem użytkownika
8. Technologia IntelliBale™ do automatyzacji belowania
9. Wykrywanie wilgotności beli w czasie rzeczywistym
10. Zarządzanie danymi za pomocą FieldOps™

Nie zostawiaj za sobą nic poza belami

Tworzenie idealnie okrągłych bel zaczyna się od podbieracza, który zapewnia czyste zbieranie i niezawodne podawanie. Właśnie dlatego wszystkie podbieracze Roll-Belt PLUS zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości. Zapewniają one czyste podbieranie dzięki napędowi nagarniacza z podwójną krzywką, wytrzymałej osi podbieracza i osłonie przeciwwiatrowej zębów, które poprawiają zarówno przepływ płonu, jak i przepustowość, zapewniając niezawodne i bezproblemowe podawanie.



Standardowy podbieracz cztero-listwowy o szerokości 2,0 m

Ten cztero-listwowy podbieracz, dostępny wyłącznie z podajnikiem nadsiębiernym ActiveSweep™, jest wyposażony w trzy płytowe podparcie listew z zębami, listwy o średnicy ponad 1 cala (2,5 cm) zapewniają dodatkową wytrzymałość.

112 sztuk pięciomilimetrowych, pięciozwojowych zębów z zakrzywionymi końcówkami, śrutowanych w celu zwiększenia trwałości zapewnia czyste podbieranie.

Wytrzymały podbieracz pięcioramienny i 2,30 m

Pięcio-listwowy podbieracz do dużych obciążeń dostępny we wszystkich modelach innych niż ActiveSweep™ zapewnia do 25% większą wydajność niż podbieracz cztero-listwowy.

Niezwykle niezawodny podbieracz jest wyposażony w pięć prętów z zębami z litej stali i płytowe wsporniki. Zakrzywione, osadzone w amortyzatorach gumowych 160 sztuk 6 mm zębów zapewnia najwyższą trwałość w najcięższych pokosach.



Nieźródlny przepływ materiału

Osłona przeciwwiatrowa New Holland pomaga i zapewnia płynny i równomierny przepływ plonu na podbieracz, lekko ściskając materiał w celu lepszego pobierania. Łatwa regulacja wysokości zapewnia dostosowanie do różnych gęstości pokosu. Ten nieźródlny przepływ materiału do prasy pomaga zwiększyć prędkość prasowania, ogranicza zatykanie i poprawia ogólną wydajność.

Unoszą się nad polami

Prasy rolujące New Holland Roll-Belt™ zostały zaprojektowane z myślą o rolnikach, którzy chcą nie tylko zmaksymalizować jakość plonów i wydajność pracy, ale także zminimalizować wpływ prac polowych na ich glebę.

Są one wyposażone w podbieracze zaprojektowane tak, aby podążały za konturami terenu i unosiły się nad ziemią. W połączeniu z szerokimi kołami i oponami, maszyny te pozostawiają po sobie niewiele śladów pracy - z wyjątkiem czystych pól i dobrze uformowanych bel.



Systemy podawania: wybierz rodzaj podawania

Do pracy z lekkimi i delikatnymi plonami, podajnik nadsiębierny ActiveSweep™ ze specjalnymi osłonami i zębami podającymi przenoszącymi plon bezpośrednio i delikatnie z podbieracza do komory prasy.

Drugi wybór to rotor podsiębierny bez noży SuperFeed™ zapewnia prostą obróbkę. Dla tych co chcą upakować maksymalną ilość materiału, alternatywny system to rotor z nożami CropCutter™, wyposażony w podłogę z nożami do bardzo drobnego cięcia. Tworzy gęste bele kisonki dla maksymalnego wyparcia powietrza i zminimalizowania strat paszy.





System ActiveSweep™

Duże pokosy wymagają systemu podawania, który z łatwością dopasuje się do szerokości podbieracza. W modelach ActiveSweep™ podajnik i ślimak są częścią konstrukcji liniowej, co oznacza, że działają na wspólnym wale, wymagając mniejszej liczby ruchomych części i oferując większą niezawodność. Podajnik o średnicy 355 mm pozostaje w stałej pozycji, podczas gdy zęby ułożone w kształcie litery W płynnie przenoszą materiał do komory. Po bokach, duże ślimaki podające są zsynchronizowane z podajnikiem, aby zapewnić maksymalną wydajność i równomiernie wypełnione krawędzie beli, dzięki czemu za każdym razem uzyskuje się bele o idealnych kształtach.



System SuperFeed™

Gdy potrzebujesz mocy do podawania najtrudniejszych materiałów, ale nie potrzebujesz możliwości cięcia, system podający SuperFeed™ jest idealnym wyborem dla Ciebie. Posiada rotor o tej samej średnicy, co w modelach CropCutter™, ale z pojedynczymi zębami podającymi i bez noży w podłodze. Zęby te są ułożone w kształcie litery W na wale rotora, co zapewnia równomierne podawanie z podbieracza do komory prasy. Prasy SuperFeed™ robią dokładnie to, co mówi ich nazwa: podają materiał z mocą. Gdy materiał schodzi z podbieracza, zamiast transportować go do komory, jak w przypadku ActiveSweep™, ciągną plon w dół pod rotor, a następnie wypychają go bezpośrednio do komory, wtłaczając plon bezpośrednio do beli tuż przed rolką podłogową. To wymuszone podawanie wyróżnia się w przypadku dużych plonów, takich jak słoma, ale nadal z łatwością radzi sobie z suchym sianem i kiszonką.



Precyzyjne podawanie z CropCutter™

Jeśli szukasz najlepszego sposobu na tworzenie gęstych bel, które łatwo rozpadają się podczas mieszania (TMR) lub podczas ścielenia przy maksymalnej gęstości, nie szukaj dalej niż rotorowy system cięcia CropCutter™. System ten wykorzystuje 15 noży zabezpieczonych sprężynami, które tną plony przed wejściem do komory na jednolite około 6 cm odcinki podczas całego procesu formowania beli. Decyzja o cięciu lub jego braku jest tak prosta, jak aktywacja hydraulicznego rozdzielacza w ciągniku. Mniejsza długość cząstek skutkuje większą gęstością beli, ponieważ w każdej beli mieści się więcej materiału. Dodatkowo, pocięte bele są łatwiejsze do rozłożenia. W przypadku bel siana w całkowitej dawce mieszanej oznacza to lepszą jakość mieszania dawki i skraca czas przygotowania i zmniejsza zużycie paliwa. Bele ściółkowe są łatwiejsze do roztrząsania i bardziej chłonne. Przy paśniku spożycie paszy przez stado może się poprawić, ponieważ pasza jest łatwiejsza do przeżucia, co pomaga zmniejszyć ilość odpadów i ułatwia proces równomiernego podawania.

Idealne bele - za każdym razem

Prasy zwijające New Holland są dobrze znane z konsekwentnego tworzenia solidnych, dobrze uformowanych bel. Nasza kombinacja walców i pasów okazała się najlepsza w branży pod względem formowania bel. A to tylko się poprawia dzięki najnowszym modelom, które wytwarzają bele o dużej gęstości przy mniejszej ilości bel/ha zawierających więcej materiału, co zmniejsza koszty obsługi na polu i koszty transportu. Rozmiar beli można łatwo regulować w odstępach co 5 cm za pomocą IntelliView™ w zakresie od 90 cm do 150 cm lub 180 cm.





Chcesz zmienić gęstość? To proste

Za pomocą terminala IntelliView™ zmiana gęstości bel produkowanych przez prasę Roll-Belt™ marki New Holland jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Wystarczy wybrać funkcję gęstości i nacisnąć przycisk, aby ją zwiększyć w krokach co 10 barów. Gęstość można szybko dostosować do zmieniającej się w ciągu dnia wilgotności plonów.

Proste sterowanie gęstością

Regulacji dokonujemy niezależnie od stanu napełnienia komory a doskonały kształt i gęstość beli odpowiada zawór hydrauliczny zmieniający ciśnienie w dwóch siłownikach odpowiedzialnych za napinanie pasów.



System sterowania gęstością

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz twardej jak skała beli, która wytrzyma przenoszenie i deszcz, czy też beli z bardziej miękkim rdzeniem, aby zwierzęta mogły ją łatwo rozerwać w karmniku, masz pełną kontrolę dzięki systemowi sterowania gęstością beli i rdzenia beli z poziomu monitora. Za pomocą tych elementów sterujących można wybrać średnicę i gęstość rdzenia beli, a także gęstość zewnętrznych warstw beli.

Pasy bezszwowe oznaczają łatwą konserwację

W celu zapewnienia najwyższej trwałości i niskich nakładów na konserwację, wysokiej jakości pasy bezszwowe i wulkanizowane są standardowym wyposażeniem. Ponieważ pasy te nie zawierają łączeń, nie wymagają konserwacji. Ich konstrukcja z wulkanizowanymi krawędziami zwiększa sztywność boczną, zmniejsza możliwość uszkodzenia i zapobiega strzępieniu się krawędzi. Samoczyszczący wzór powierzchni został zaprojektowany tak, aby uwalniać materiał żniwny i zapewniać mocny, ale delikatny chwyt.



Jeszcze mocniejsze niż wcześniej

Jeśli chodzi o sposób, w jaki projektujemy kluczowe komponenty i tworzymy z nich innowacyjne maszyny, marka New Holland cieszy się zasłużoną reputacją niezawodności. Rozejrzyj się po nowym modelu Roll-Belt PLUS, a zobaczysz udoskonalone rozwiązania i najwyższej jakości podzespoły, które przenoszą tę reputację na zupełnie nowy poziom. Kupując prasę rolującą New Holland Roll-Belt PLUS można mieć pełne zaufanie do jej wytrzymałości, niezawodności i bezawaryjności.

Zapewnienie idealnie równomiernego wypełnienia beli

Technologia czujników napełnienia beli New Holland zapewnia równomierne podawanie paszy za każdym razem, niezależnie od stanu plonu i gęstości pokosu. Czujnik napełnienia beli po każdej stronie komory prasy stale monitoruje stopień napełnienia, a informacje są natychmiast przekazywane do terminala IntelliView™ IV Plus, aby umożliwić operatorowi odpowiednie dostosowanie stylu jazdy w razie potrzeby.

Wybierz system owijania

Gęsta bela wymaga systemu owijania, który jest w stanie ją taką utrzymać. Niezależnie od tego, czy prasa jest wyposażona w system owijania siatką i sznurkiem, czy tylko siatką, zapewnia szybkie, niezawodne i szczelne owijanie. Prasy wyposażone w oba systemy zapewniają elastyczność wyboru preferowanej metody wiązania dla danej uprawy, niestandardowych operacji lub w celu zaoszczędzenia siatki podczas wiązania części beli.





Każda bela owinięta szczelnie

Technologia owijania bel New Holland koncentruje się wokół unikalnego zespołu „duckbill”, który zapewnia pozytywne rozpoczęcie procesu owijania. Jego prosta konstrukcja pobiera siatkę lub sznurek i wprowadza je do komory prasy. Materiał owijający jest następnie prowadzony na powierzchnię beli i ciągnięty wokół gotowej beli podczas jej obracania.

Technologia owijania krawędzi EdgeWrap™

Krótki i wydajny drogą siatki do komory prasowania sprawia, że system owijania siatką EdgeWrap™ jest niezawodny i szybki. Dzięki krótkiej ścieżce owinięcie beli zajmuje zaledwie sześć sekund*. Aby zapewnić idealne owijanie krawędzi zastosowano system podający, który jest szerszy niż komora prasy, co wpływa na jakość owinięcia i na kształt beli.

Najnowsza technologia podawania sznurka

Jeśli preferujesz prostotę i niższe koszty wiązania sznurkiem, technologia sznurka dostępna w nowych prasach Roll-Belt PLUS jest wyposażona w centralnie obracany podwójny system nakładania sznurka. Zapewnia to stały przesuw od lewej do prawej strony a konstrukcja ta gwarantuje równomierne pokrycie, aby zmaksymalizować proces owijania materiału i stabilność beli podczas przechowywania i przenoszenia.



Prosta obsługa, łatwe monitorowanie

Niezależnie od tego, czy korzystasz z najnowocześniejszych ciągników i technologii, czy z klasycznych maszyn, prasy Roll-Belt™ oferują szereg precyzyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość prasowania. Od intuicyjnych monitorów i gromadzenia danych w czasie rzeczywistym po zwiększające produktywność precyzyjne rozwiązania New Holland, takie jak IntelliBale™, będziesz pracować mądrzej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.





Czujnik wilgotności

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym jest korzystny podczas belowania. Dzięki opcjonalnemu, fabrycznie zainstalowanemu czujnikowi wilgotności, bardzo dokładny odczyt wilgotności w zakresie od 7% do 60% będzie wyświetlany na monitorze IntelliView™ lub wyświetlaczu ISOBUS. Oprócz wilgotności beli w czasie rzeczywistym, użytkownik ma dostęp do średniej wilgotności ostatniej beli i konfigurowalnych alarmów ostrzegających o wykryciu różnic w wilgotności płonów. Gdy wilgotny pokos utrzymuje się, można przejechać do innego pokosu lub kontynuować belowanie i odłożyć wilgotne bele na bok.

Sterowanie operacją belowania

Przejmij pełną kontrolę nad prasą dzięki 12-calowym wyświetlaczom IntelliView™. Te intuicyjne ekrany dotykowe płynnie integrują wszystkie krytyczne funkcje prasowania, umożliwiając łatwe monitorowanie ustawień beli, liczby bel i aplikacji owijania. Dzięki kompatybilności z telematyką można nawet zdalnie śledzić lokalizację prasy i uzyskiwać dostęp do danych poszczególnych bel. Korzystając z komfortu kabiny lub biura, zawsze masz pełną kontrolę nad swoją pracą.



Wykorzystaj IntelliView™ 12 do mapowania bel

Dzięki terminalowi IntelliView™ 12 ISOBUS możliwe jest wykorzystanie mocy technologii New Holland do mapowania pól w celu uzyskania maksymalnej wydajności pracy poprzez zapewnienie, że belowanie odbywa się w sposób efektywny wykorzystując optymalnie czas i paliwo. Możliwe jest również mapowanie bel, aby zidentyfikować obszary o wysokiej i niskiej wilgotności i zbierać je innym transportem.

New Holland FieldOps™ umożliwia zarządzanie maszynami i danymi agronomicznymi w jednym wygodnym miejscu. Szybko zarządzaj danymi, usprawniaj pracę w terenie lub zdalnie i podejmuj świadome decyzje w oparciu o operacje w terenie.

Monitorowanie maszyn w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Bądź na bieżąco z aktywnością maszyn dzięki śledzeniu w czasie zbliżonym do rzeczywistego parametrów maszyny, lokalizacji, statusu zadania i jego wykonania. Zaplanuj następną operację w oparciu o to, gdzie obecnie znajdują się maszyny i uzyskaj dostęp do 24-godzinnej historii maszyn, aby zoptymalizować każdy ruch. Szybko wykrywaj nieprawidłowe stany maszyn dzięki dostosowywanym alertom i rozwiązuj krytyczne zdarzenia, aby zmaksymalizować czas pracy bez przestoju.



Proaktywne wsparcie dealera

Utrzymuj kontakt z lokalnym dealerem New Holland, aby utrzymać ciągłość pracy, zapewniając szybką identyfikację i rozwiązywanie wszelkich potencjalnych problemów w celu zminimalizowania przestoju i zmaksymalizowania wydajności.



Optymalizacja wykorzystania nakładów dzięki inteligentniejszemu planowaniu i praktycznym analizom

Zwiększ produktywność i wydajność operacyjną

Maksymalizacja czasu sprawności dzięki proaktywnemu monitorowaniu



Zarządzanie zadaniami i wizualizacja warstw danych agronomicznych

Twórz i wysyłaj parametry, takie jak nazwy pól, granice, linie prowadzące i zalecenia bezpośrednio do maszyn New Holland i kompatybilnych maszyn innych producentów. Płynnie przesyłaj dane dotyczące plonów i inne dane do FieldOps™ w celu scentralizowanego zarządzania. Uzyskaj mocny wgląd w swoje pola dzięki dogłębnym narzędziom analitycznym. Przeglądaj i porównuj wiele warstw danych agronomicznych w całym sezonie - i z roku na rok - aby wspierać podejmowanie lepszych decyzji i planowanie długoterminowe.



Zapewnij operatorom dodatkowe wsparcie dzięki **zdalnemu podglądowi ekranu**. Wykorzystaj FieldOps™, aby pomóc operatorom w dokonywaniu regulacji w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakbyś był z nimi w kabinie.



Utwórz bezpłatne konto
New Holland FieldOps™
i nawiąż połączenie!



fieldops.newholland.com

Produkty i usługi posprzedażowe New Holland

Decydując się na New Holland dokonałeś dobrego wyboru. Jesteś gotowy, aby rozpocząć swoją podróż z nami i naszą siecią, mogąc liczyć na szeroką gamę produktów wysokiej jakości i profesjonalnych usług dostępnych sezon po sezonie.

GENUINE PARTS

Najwyższa wydajność gwarantowana przez cały czas

Zaangażowana w utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie, aby zapewniały wydajność zbliżoną do nowych maszyn, marka New Holland oferuje szeroką gamę oryginalnych części zamiennych, produkowanych zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami i z tych samych wysokiej jakości komponentów, które są stosowane w nowych maszynach. Oryginalne części są wynikiem stworzenia certyfikowanego łańcucha dostaw i rygorystycznych testów zgodności, niezawodności i trwałości, aby zapewnić stały, wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności w czasie.



REMAN PARTS

Zalecane dla starszych maszyn New Holland

Wybór gamy Reman oznacza przyjęcie naszego podejścia do cyklu życia produktu, oferujące pewność, że komponenty zamontowane w Twojej maszynie będą tak wydajne jak nowe.

Dzięki niezrównanej wiedzy zdobytej w ciągu ostatnich dziesięcioleci, New Holland jest idealnym partnerem w tak złożonym i wyrafinowanym procesie przemysłowym, regenerując w zrównoważony sposób podstawowe podzespoły Twojej maszyny zgodnie z najwyższymi standardami i gwarantując jakość zbliżoną do nowego produktu, dostępną w przystępnej cenie.

ACCESSORIES

Dostosowane do potrzeb rolnictwa

Każdego dnia marka New Holland wdraża rozwiązania, które sprawiają, że Twoja maszyna jest unikalna i pracuje niezawodnie, spełniając wszystkie wymagania. Od bezpieczeństwa po wydajność, od komfortu po moc – dostępna jest pełna gama akcesoriów dostosowanych do konkretnych działań, jako pojedyncze elementy lub w zestawach skonfigurowanych przez dealera New Holland.

Środki smarne Ambra

Dzięki odpowiednim środkom smarnym można chronić maszynę, zminimalizować czas konserwacji i przestoju oraz zwiększyć jej wydajność.

Linia środków smarnych Ambra, opracowana przez Petronas specjalnie dla maszyn New Holland, to nasz rekomendowany wybór.




ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE: zawsze i wszędzie!

Wybierz opcję „kliknij i odbierz” lub dostawę pod same drzwi w sklepie MYCNHSTORE.



Znajdź swoje części na www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service jest nowym, profesjonalnym i elastycznym programem planowanej konserwacji opracowanym przez markę New Holland, stworzonym z myślą o ułatwieniu zarządzania okresowymi pracami konserwacyjnymi w dłuższej perspektywie czasu.

Planowana konserwacja jest istotnym czynnikiem, pozwalającym stale utrzymywać maszynę w dobrym stanie, zwiększającym wydajność i jej czas pracy poprzez wykonywanie zaplanowanych prac konserwacyjnych przez profesjonalnych techników serwisu dealera marki New Holland przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych i smarów.

Usługi online



New Holland FieldOps™ jest portalem telematycznym, który zapewnia stałą łączność z maszynami z Twojego biura. New Holland FieldOps™ umożliwia m.in. monitorowanie lokalizacji i korzystanie z floty maszyn, zarządzanie pracami związanymi z agrotechniką precyzyjną, uzyskanie zdalnego wsparcia dealera przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Pracujący w centrum dealera IntelliCentre zdalnie monitorują skomunikowane maszyny, aby zapobiegać ewentualnym usterkom zanim one powstaną.

UPTIME SUPPORT

W czasie wysokiego sezonu nasi eksperci ds. wsparcia technicznego są do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Wraz z lokalnym dealerem marki New Holland zrobimy wszystko, aby zapewnić jak najszybsze i najefektywniejsze wsparcie i rozwiązać problem, abyś mógł wrócić do pracy na polu! Usługę Uptime Support można aktywować przez numer telefonu Top Service lub aplikację MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Gwarancja Uptime zapewnia, że wszystkie ewentualne usterki będą usuwane przez wykwalifikowanych techników serwisu dealera marki New Holland bezpłatnie, co umożliwia kontrolę kosztów operacyjnych.

Gwarancja Uptime stanowi rozszerzoną gwarancję marki New Holland, zapewniającą maksymalną ochronę, minimalne koszty i najwyższą wartość rezydualną maszyny przy odsprzedaży.

Dostępne w serii Roll-Belt™ PLUS



Pakiet New Holland Uptime Pack – Wszystkie najlepsze usługi w jednym pakiecie

Pakiet Uptime Pack Plus to najlepsze usługi posprzedażowe marki New Holland dostępne w różnych pakietach, zaprojektowanych w celu maksymalizacji ciągłości czasu pracy, poprawy bezpieczeństwa operacyjnego, utrzymania kosztów pod kontrolą i zwiększenia wydajności produkcyjnej. Dostępne są trzy poziomy wsparcia dla naszych klientów: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus i Uptime Pack Premium.



Prowadzenie gospodarstwa bez trosk



Maksymalne wykorzystanie maszyny



Skomunikowane gospodarstwo



Większa wydajność



Styl New Holland

Czy chcesz, aby marka New Holland stała się częścią Twojego codziennego życia? Zapoznaj się z bogatą ofertą produktów na stronie www.newhollandstyle.com

Obejmuje ona wytrzymałą odzież roboczą, ogromny wybór modeli maszyn i wiele innych produktów. New Holland. Dopasowujemy się do potrzeb klientów.

Modele	Roll-Belt 150 PLUS			Roll-Belt 180 PLUS		
Typ	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Wymiary beli						
Średnica min. / maks. (cm)	90 / 150			90 / 180		
Szerokość (cm)	120					
Wymagania dotyczące ciągnika						
Minimalna moc WOM (kW/KM)	45/60	63/85	75/100	50/70	67/90	70/105
Prędkość WOM standardowa / opcjonalna (obr/min)	540 / 1000					
Zawory hydrauliczne min. / maks.	2 / 4					
Napęd główny						
Przekładnia	Zamknięta, w kąpeli olejowej					
Zabezpieczenie	Sprzęgło wyłączające					
Podbieracz						
Standardowa szerokość robocza (m)	2,0	2,3		2,0	2,3	
Podbieracz cztero-listwowy	●	-		●	-	
Podbieracz pięcio-listwowy, gumowe osadzenie zębów	-	●		-	●	
Ośłona przeciwwiatrowa wału	●					
Ślimak wspomagający podawanie	○					
Odciążenie	Sprężynowe z regulacją					
Hydrauliczne podnoszenie podbieracza	●					
Zabezpieczenie podbieracza	Sprzęgło promieniowe					
Składane koła podbieracza bez narzędzi	●					
Składane koła podbieracza bez narzędzi	-	○		-	○	
Koła pomiarowe (15x6.00-6)	●					
System podawania						
Podajnik	Podajnik nadsiębierny / podajnik ślimakowy	Średnica rotora 455 mm Konfiguracja zębów „W”		Podajnik nadsiębierny / podajnik ślimakowy	Średnica rotora 455 mm Konfiguracja zębów „W”	
Opuszczana podłoga	-	●		-	●	
System CropCutter™	-		●	-		●
Noże opcjonalne	-		15	-		15
Odległość między nożami (mm)	-		65	-		65
Aktywacja noży, wejście - wyjście	-		Hydraulicznie	-		Hydraulicznie
Zabezpieczenie noży	-		Indywidualna sprężyna	-		Indywidualna sprężyna
Formowanie beli						
Typ	Technologia Roll-Belt (połączenie rolek i pasów)					
Obrotowe rolki formujące	3					
Pasy	Cztery bezszwowe o szerokości 273 mm					
Wskaźniki kształtu beli	●					

Modele	Roll-Belt 150 PLUS			Roll-Belt 180 PLUS		
System podawania	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
System wiązania						
Tylko siatka			●			
Sznurek i siatka			○			
System owijania siatką			Kaczy dziób „Duckbill”			
Magazyn na siatkę			3 ●			
Magazyn siatka i sznurek			2 ● + 1 ○			
Pokrycie krawędzi siatką			EdgeWrap™			
Przechowywanie sznurka			6 ●			
Magazyn aktywnych szpul sznurka			Od lewej do prawej			
Ramiona sznurka			Podwójna oś obrotu			
System zagęszczania beli						
System podwójnej gęstości			●			
Sterowanie gęstością			Sterowanie w kabinie za pomocą monitora			
Elektroniczny system sterowania						
Gotowość do podłączenia ISO 11783			●			
Monitor IntelliView™ IV Plus			○			
Monitor IntelliView™ 12			○			
FieldOps™			○			
System IntelliBale™			○			
Czujnik wilgotności beli w czasie rzeczywistym			○			
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa			●			
Hamulce						
Hydrauliczne			○			
Pneumatyczne			○			
Maksymalne prędkości jazdy (km/h)	50					
Rampa do bel	●					
Obsługa	Sterowanie w kabinie za pomocą monitora					
Wymiary prasy						
Długość (m)	4,701			4,869		
Szerokość / wysokość na oponach 380/55-17 (m)	2,776 / 3,029			2,776 / 3,297		
Szerokość / wysokość na oponach 480/45-17 (m)	2,776 / 3,069			2,776 / 3,337		
Szerokość / wysokość na oponach 500/55-20 (m)	2,822 / 3,061			2,822 / 3,333		
Masa (maks.) (kg)	2929	3374	3694	3149	3588	3908
Wposażenie standardowe	Scentralizowany system oliwienia, sygnalizator świetlny					

● Standard ○ Opcjonalny – Niedostępne



www.newholland.pl



Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications. BTS Adv. - 12/25 - (Turyn) - Wydrukowano w Polsce - 253006/POL