

PLATAFORMA NEW HOLLAND FD2

CNH CAPITAL

ALTO RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD.

SE ADAPTA FÁCILMENTE AL TERRENO

La FD2 es una plataforma flexible y flotante de tres secciones, con configuraciones de molinete triple. Esto permite que toda la estructura de la plataforma, la barra de corte y el molinete copien el relieve del suelo como una unidad, al tiempo que mantienen una relación cercana entre el molinete y la barra de corte. Esta acción de flexión exclusiva permite que la FD2 siga el contorno del suelo y proporcione una alimentación uniforme y constante a la cosechadora, incluso en condiciones de flexión extrema.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN FEEDMAX™

Con lonas de transporte de 50 pulgadas de profundidad (1270 mm), la FD2 puede recibir con facilidad y de forma organizada los cultivos de mayor volumen, manteniendo su cosechadora en funcionamiento con una alimentación constante. La lona del Drapper más profunda también ofrece una mejor visibilidad de la barra de corte desde el interior de la cabina de la cosechadora.

SISTEMA DE FLOTACIÓN INSTANTÁNEA

La FD2 ofrece una respuesta de flotación instantánea gracias al sistema Active Float. Integrado, pero independiente del control automático de altura, este sencillo sistema mecánico soporta hasta el 97% del peso de la plataforma, lo que permite que la FD2 flote sin esfuerzo sobre las irregularidades del terreno. Esta respuesta de flotación instantánea permite que la FD2 corte muy cerca del suelo sin empujar tierra, proporcionando un corte limpio, apurado y uniforme.

SISTEMA DE CORTE DE ALTA VELOCIDAD

El sistema de corte de alta velocidad de la plataforma ofrece un corte limpio a velocidades más altas. Este sistema está compuesto por cajas de cuchillas dobles exclusivas, una mayor potencia de accionamiento de las cuchillas y una geometría mejorada. Esta combinación permite que el FD2 FlexDraper® proporcione siempre un corte más limpio y uniforme.

 **NEW HOLLAND**
EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLATAFORMAS NEW HOLLAND FD2

MODELO	PLATAFORMA FD2 61 PIES
Dimensión	18,5 m
Peso ** Caja de cuchillas Dobles con Molinete Triple	6.083 kg
Cuchilla Tipo / Accionamiento / Velocidad / Puntos dobles	Caja de cuchilla doble / hidráulica, diseño de MacDon y en baño de aceite / 1200-1400/1500 gpm.
Tipos de Dedos disponibles	Dedos dobles largos «ClearCut™: forjados y con doble tratamiento térmico (DHT) con palpadores de ajuste de un solo tornillo; Dedos dobles cortos PlugFree™: forjados y con doble tratamiento térmico (DHT) con palpadores de ajuste de doble tornillo.»
Molinete: Tipo / Accionamiento / Velocidad / Dedos	Molinete de cinco barras de tres tramos (triple), diseño Flip-over, control de dedos mediante accionamiento excéntrico/hidráulico / de 0 a 67 rpm (varía según el modelo de cosechadora) / 290 mm (11,4") de largo, plástico HD ultrarresistente al desgaste, 102 mm (4") de espaciamiento.
Lonas de transporte: Tipo / Accionamiento / Velocidad	Lonas reversibles, recubiertas de goma, de 1270 mm (50") de ancho, guía doble en V con alineación, sello integral en el borde de ataque / 0 a 209 m/min (0 a 697 ft/min)

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Mayo 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina