

FARMALL C

CIĄGNIKI
90 - 120 KM



JEDEN DLA WSZYSTKICH

Nowa seria Farmall C czerpie z bogatego dziedzictwa, ale też odważnie wdraża najnowsze technologie. Gotowi na przyszłość, oddając hołd przeszłości.

82 l/min

Przepływ hydrauliczny

GOSPODARSTWO C

4 modele od 90 do 117 KM

Nowy Farmall C to najbardziej komfortowy i wszechstronny ciągnik z segmentu Utility, zapewniający wysoką wydajność i przyjemność jazdy. Aby sprostać wymaganiom nowoczesnego rolnictwa, udoskonaliliśmy Farmall C o nowy styl, lepszą widoczność i szeroką ofertę pakietów oświetleniowych LED. Transmisja ActiveDrive 2, 24 x 24 Hi-Lo oferuje dużą wszechstronność i lepsze wrażenia operatora. Uaktualnij do najnowszego standardu technologii precyzyjnej Case IH tak samo jak w górnej części linii.

WYDAJNY

- Zwiększona Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC) do 7 ton (+7,5%) przy zwiększonym udźwigu 4.7 tony, zwiększając możliwości wykonywania codziennych zadań.
- Większe przepływ hydrauliczny do 82 l/min, umożliwiające pracę zaansowanych narzędzi wydłużający czas reakcji.
- ActiveClutch upraszcza działanie dzięki automatycznemu włączaniu sprzęgła podczas hamowania, zmniejszając naprężenia operatora i zwiększając bezpieczeństwo, zwłaszcza w przypadku ładowaczy czołowych.
- Oś przednia Heavy Duty, wyposażona w większe siłowniki skrętu dla zwiększenia trwałości i możliwości kierowania.
- Wydłużony czas pracy dzięki zwiększonej pojemności zbiornika paliwa (130 l).

WYGODNY

- Opcjonalne zintegrowane zawieszenie kabiny zapewnia płynną jazdę, zmniejszając zmęczenie operatora.
- Ładowacz czołowy z nowym joystickiem z przełącznikiem wahadłowym i trzeciej sekcji hydraulicznej, pamięcią prędkości silnika i zmianą biegów.
- Nowy wyświetlacz pokazuje podstawowe parametry i ustawienia maszyny, bez rozpraszania uwagi, aby lepiej skupić się na zadaniach.
- Ulepszony pakiet oświetlenia LED zapewnia doskonałą widoczność w nocy.
- Lepsza widoczność dzięki zmianie położenia wydechu.
- Opcjonalny układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu redukuje skręty kierownicy, zwiększając komfort jazdy podczas dynamicznych manewrów.



Lepsza
widoczność

7 ton
DMC

Cyfrowe
rozwiązania



Skanuj, aby
uzyskać więcej
informacji!

FieldOps

UNIWERSALNY

- Przekładania ActiveDrive 2 z prędkością 24x24 (40x40 z creeperem w opcji) pozwala lepiej dostosować prędkość do żądanej pracy, poprawia równowagę krzywej mocy optymalizując doświadczenie obsługi.
- Większa opona o maks. rozmiarze 540/65R38, poprawiająca przyczepność przy jednoczesnym zmniejszeniu zagęszczenia dzięki większej powierzchni, zwiększająca trwałość gleby.
- Fabryczny ładowacz czołowy. Wybierz z szerokiej gamy nowych ładowaczy czołowych Case IH L.
- Przedni WOM z możliwością sprzęgła w kąpiel olejowej oferuje zwiększoną moc przenoszenia i trwałość, zwiększając łatwość serwisowania.
- Funkcja Auto-WOM (z tyłu) zatrzymuje WOM na zadanej wysokości ramienia podnoszącego, poprawiając komfort operatora i wspierając go w ramach zarządzania tylnym TUZ.

ZAAWANSOWANY

- Pełna obsługa ISOBUS klasy II umożliwiającą integrację wszystkich urządzeń ISOBUS z wyświetlaczem kabiny.
- Opcjonalna podstawowa telematyka z dożywotnią subskrypcją, w tym natychmiastowy dostęp za pośrednictwem Case IH FieldOps™ za pośrednictwem komputera lub aplikacji do najważniejszych danych, takich jak: parametry ciągnika głównego (zużycie paliwa, wydajność itp.) alerty, dane sezonowe lub połączone dane maszyny.
- Portal farmerski Case IH FieldOps zapewnia ujednoliconą obsługę sieci Web i urządzeń mobilnych.
- Dostępna jest opcjonalna zaawansowana telematyka z pakietem wytycznych, który zawiera Case IH Pro 1200, do udostępniania danych agronomicznych i zdalnego wsparcia serwisowego.

SAFE**GUARD** CONNECT

Wzór	Moc znamionowa ECE R120 ¹⁾ @ 2300 obr./min (kW/hp (CV))	Maksymalny moment obrotowy ECE R120 ²⁾ obr./min silnika [Nm @ obr./min]	Maksymalne natężenie przepływu pompy Standard (opcjonalnie) (l/min)	Maks. udźwig (kg)	Maks. masa całkowita pojazdu (kg)
Farmall 120 C	86 / 117	506 @ 1,300	82	4,700	7,000
Farmall 110 C	81 / 110	490 @ 1,300			
Farmall 100 C	74 / 101	450 @ 1,300			
Farmall 90 C	66 / 90	380 @ 1,300			

¹⁾ EKG R120 odpowiada ISO 14396 i 97 / 68 / WE

²⁾ EKG R120 odpowiada ISO 14396 i 97/68/WE



Darmowy telefon: 00 800 22 73 44 00



Zapisz się na
otrzymywanie
ekskluzywnych ofert
i aktualizacji

Bezpieczeństwo nigdy nie boli! Przed przystąpieniem do pracy z jakimkolwiek sprzętem należy zawsze zapoznać się z Instrukcją obsługi. Przed użyciem należy skontrolować sprzęt i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie ze znakami bezpieczeństwa produktu i stosować wszelkie dostarczone zabezpieczenia. Literatura ta została opublikowana w ogólnonirwiatowym obiegu. Wyposażenie standardowe i opcjonalne oraz dostępności poszczególnych modeli mogą się różnić w zależności od kraju. Case IH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia o projekcie i wyposażeniu technicznym przez cały czas, bez skutkowania jakimkolwiek obowiązkiem dokonania takich zmian w jednostkach już sprzedanych. Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby specyfikacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszej broszurze były prawidłowe w momencie przejścia do druku, mogą one również ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne lub mogą nie przedstawiać wszystkich standardowych urządzeń. Case IH zaleca stosowanie **AKCELA** łożysk smarowanych.

TP01 / SM / 01.25 / Wydrukowano w Austrii – nr broszury 24C0006PLO

CASE **II**