

# LÍNEA CR

## CR6 / CR7 / CR7+ / CR8 / CR9 / CR10

### MÁS HECTÁREAS COSECHADAS POR JORNADA

La línea CR entrega bajas pérdidas de grano y alta calidad.

- Motor FPT, potencia, tanque de combustible 1.350 litros
- Rotor axial de gran capacidad 2,64 m. de largo
- Gran área de limpieza 6,5 m2
- Tolva de gran capacidad 14.500 litros

### MÁXIMO RENDIMIENTO Y BAJAS PÉRDIDAS

La eficiencia operativa está en la máquina y también en la palma de tu mano.

- Gran área de separación.
- Rotor doble con múltiples configuraciones de trilla y separación.
- Vanes en el rotor ajustables.
- Opti-Fan™ con ventilador que compensa la pendiente.
- Retrilla con doble fondo independiente para retorno a la bandeja
- IntelliSense™ e IntelliCruise™ ajustan automáticamente las condiciones de la cosecha.
  - Sensores de carga en las Zarandas patentadas.
  - Vanes del rotor ajustables con IntelliSense™.
  - Cámara de granos GrainCam™.
  - Inteligencia Artificial.

### CONTROL, ANÁLISIS, TOMA DE DECISIONES

- FieldOps™ y Telemetría: la gestión de la cosecha y el rendimiento del campo donde estés.
- Históricos anuales para la toma de decisiones en el portal FieldOps.
- Comparativo de rendimientos de acuerdo a las distintas actualizaciones.
- Gestión de flota y datos agronómicos. Ayuda al control de la cosecha y la gestión logística de los granos.

### CONFORT Y USO INTUITIVO

- Todo en la máquina fue pensado para largos días de trabajo.
- Cabina con mayor área interna y mejor visibilidad;
- Asiento Deluxe del operador con suspensión neumática, incluye sistema climatizador y masajeador.
- Controles ajustables y ergonómicos.
- Nuevo sistema de iluminación LED para jornadas nocturnas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORAS CR IntelliSense™

	CR6	CR7	CR7+ ARROZ	CR7+	CR8	CR9 IntelliSense™	CR10 IntelliSense™
<b>MOTOR</b>							
Modelo	FPT Tier 3 Cursor 9		FPT Tier 3 Cursor 11		FPT Tier 3 Cursor 13		FPT Tier 3 Cursor 16
Potencia Nominal	326 cv / 240 kW	378 cv / 278 kW	435 cv / 320 kW	435 cv / 320 kW	503 cv / 370 kW	558 cv / 410 kW	639 cv / 470 kW
Potencia Máxima	387 cv / 285 kW	442 cv / 325 kW	503 cv / 370 kW	503 cv / 370 kW	571 cv / 430 kW	634 cv / 466 kW	700 cv / 515 kW
Tanque de Combustible (L)	800		1.350				
<b>AUTOMATIZACIONES</b>							
IntelliCruise™ - Control Automático de Velocidad				Estándar			
IntelliSense™ - Automatización Inteligente del Sistema de Trilla y Limpieza	Opcional			Estándar			
IntelliSteer™ - Piloto Automático - PLM3 (3YRS)				Estándar			
IntelliField™ - Transferencia de Datos entre Máquinas				Estándar			
IntelliTurn™ - Giro Automático en Cabecera				Estándar			
RowGuidance - Orientación por las Plantas de Maíz (Para Cabezal compatible)				Estándar			
<b>TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO</b>							
Transmisión y Freno	Variable de 2 velocidades / Disco Húmedo hidráulico						
Eje Trasero Ajustable				Estándar			
Tracción Auxiliar 4WD	Opcional			STD		Opcional	
<b>ALIMENTADOR DE PAJAS</b>							
ASP - Protección Automática de Piedras	Estándar	N/A	Opcional		N/A		
DFR - Dynamic Feed Roll™	N/A				Estándar		
Ajuste Remoto de la Máscara Frontal	N/A	Estándar				N/A	
Transmisión del Alimentador	Fija					Variable	
<b>DOBLE ROTOR</b>							
Diámetro de los Rotores (pulgadas)	17"					22"	
Longitud (m)				2,638			
Área total de trilla y separación (m²)	2,3					2,9	
Vanes Ajustables Remotos - Dynamic Flow Control™	Opcional						
<b>SISTEMA DE LIMPEZA</b>							
Área Bandeja de Grano (m²)	2,3					2,7	
Área de Zarandas (m²)	5,4					6,5	
Sensores de Carga de las Zarandas	Opcional					Estándar	
Mesa Autonivelante				STD			
Retriha	Simple lado izquierdo					Doble	
<b>MANEJO DE RESIDUO</b>							
Picador	Integrado			Sin picador		Montado con rodillo direccionador	
Desparramador de Granza				Discos dobles		Desparramador integrado	
Opti-Spread™ - Desparramador de Granza	N/A			N/A		N/A	
<b>TOLVA DE GRANOS</b>							
Capacidad (L)	10.700			12.500		14.500	
<b>SISTEMA DE DESCARGA</b>							
Tasa de Descarga (L/s)	Simple		126		142		N/A
	Doble		N/A		159		159
Accionamiento de Descarga	Simple		STD		Estándar Doble		Estándar Doble
	Doble		Estándar		Doble		Estándar
Longitud del Tubo (m)	Simple		5,5		5,8		5,8 (Estándar)
	Doble		N/A		8,3 (Opcional)		8,3
Extensión del Tubo de Descarga (Opcional) (m)	0,9		1,3				2,2
Punta Pivotante				STD			
<b>AGRICULTURA DE PRECISIÓN</b>							
Monitor de Cosecha - Humedad y Productividad				STD			
New Holland FieldOps™ - Gestión Agrícola desde tu Mano				STD			
Telemetría - Datos móviles/WiFi				Incluida de por vida (sin suscripción)			
<b>CABINA</b>							
Volumen Interior (m³)				3,7			
Área de vidrio (m²)				6,3			
Caja Refrigerada				Estándar			
Monitor IntelliView™ 12	1 monitor	N/A				N/A	
	2 Monitores	Estándar				Estándar	
Faros LED en la Cabina				Estándar			
Asiento del Operator	Reposacabezas, ventilación activa, ajustes neumáticos de altura y lumbar, ajuste de peso, calefacción, absorción de impactos ajustable, movimiento hacia adelante y hacia atrás.			Deluxe estándar			
	Deluxe estándar						
Cámaras	1 Cámara	Estándar				N/A	
	3 Cámaras	N/A				Estándar	
<b>NEUMATICOS</b>							
Ruedas Delanteras	Estándar TW 520/85R42 157A8 R1W DUAL; Opcional TW900/60R32 176A8 R1	Estandar TW 620/70R42 166A8 R1W DUAL	520/85R42 R2	TW 620/70R42 166A8 R1W DUAL Estándar	620/70R42 CFO Dual		
Ruedas Traseras	600/65R28 - STD	600/65R28 - STD	28L-26 R2	SW 600/65R28 L1154 R1W Estándar	SW750/65 R26 166A8 R1W estandar		
<b>DIMENSIONES</b>							
Longitud (m)	7,8			8,4		8,6	
Altura (m)	4,0					4,1	
Peso (kg) (aprox. debido configuración)	16.736	17.965	19.020		19.380	20.915	21.015

*/Información sujeta a modificaciones sin previo aviso!*

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio 2026.

EN SU CONCESIONARIO: