

TRACTORES MAGNUM

260, 290, 315, 340, 380 Y 400



MAX CASE IH
SOPORTE AVANZADO
0800 266 1374

CASE IH

MAGNUM AFS CONNECT	260	290	315	340	380	400
POTENCIA						
Potencia nominal del motor (CV)	250	280	311	340	380	396
Potencia máxima del motor (CV)	284	315	347	374	417	435
Potencia máxima del motor con boost (CV)	319	351	382	410	417	435
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm	1.229	1.381	1.531	1.671	1.762	1.850
Torque máximo con boost (Nm/rpm) @ 1.400 rpm	1.407	1.558	1.708	1.750	1.762	1.850
Reserva de torque	40%	40%	40%	40%	35%	33%
Cilindros/cilindrada	6 cilindros/8,7 litros					
Número de válvulas	24					
Aspiración	Flujo cruzado/ turbocomprimida con comando eVGT					
Sistema de tratamiento de emisión de gases	I-EGR					Light SCR (Arla)
Tanque de combustible	788 litros					688 litros
Sistema de tratamiento de emisión de gases	-					80 litros
SISTEMA ELÉCTRICO						
Alternador	200 A					
Batería	2 baterías de 12 V					
TRANSMISIÓN						
Tipo	Full-Powershift 8 x 4 (40 km/h)			Full-Powershift 1 x 5 (40 km/h)		
Toma de fuerza	1.000 rpm ejes 1-3/4"					
APM - Gestión automática de productividad	De serie para todos los modelos					
Botón de fin de línea	De serie para todos los modelos					
EJES						
Longitud del eje trasero	3.050 mm (120")					
Ancho de la tracción delantera	1.524-2.235 mm (60-88")					
Eje delantero	Clase V HD					
Distancia entre ejes	3.055 mm (120")			3.155 mm (124")		
Suspensión integral del eje delantero - hidráulica	Opcional			De Série		
Raio de giro	6,10 m			6,18 m		
Kit Caña (freno neumático, pasador de bola, espaciador 3 m)	Opcional	NA	NA	NA	NA	NA
SISTEMA HIDRÁULICO						
Tipo de sistema	Presión y Flujo Compensado					
Válvulas de control remoto electrohidráulicas	4	4	4	5	5	5
Flujo total	224 l/min			279 l/min		
Categoría de levante de 3 puntos	III/IIIN	III/IIIN	III/IIIN	IV/III	IV HD	
Capacidad de elevación de levante (a 610 mm de la rótula)	7.480 kg	7.480 kg	7.480 kg	8.845 kg	9.025 kg	
Kit Caña (freno neumático, pasador de bola, espaciador 3 m)	Opcional	NA	NA	NA	NA	NA
Power Beyond (sistema suplementario de potencia)	De série para todos os modelos					

MAGNUM AFS CONNECT	260	290	315	340	380	400
CABINA						
Suspensión de la cabina	Opcional					
Volumen (tamaño interno)	3,1 m ³					
Nivel de ruido de la cabina	69 dBA					
Área vidriada	6,4 m ²					
RODADOS - NEUMÁTICOS DELANTEROS/TRASEROS						
600/65R28 R1W 520/85R42 R1W Dual	Standard	Standard	-	-	-	-
600/60R30.5 R1W Trelleborg 850/60R38 R1W Trelleborg	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
16.9R30 R2 Dual 20.8R42 R2 Dual	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-	-
600/65R28 R1W 710/70R41 R1W Dual	-	Opcional	Standard	Opcional	-	-
480/70R34 R1W Dual 710/70R41 R1W Dual	-	-	Opcional	Standard	-	-
LSW750/60R30 LSW800/55R46	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
480/70R34 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual	-	-	-	-	Standard	Standard
LSW750/60R30 LSW800/55R46 Dual	-	-	-	-	Opcional	Opcional
AGRICULTURA DE PRECISIÓN – AFS CONNECT						
Monitor Pro 1200	De serie para todos los modelos					
Antena AFS VectorPro	De serie para todos los modelos					
Conectividad P&CM – red de celular	De serie para todos los modelos					
Antena AFS VectorPro con Radio RTK Trimble	Opcional					
Soporte Técnico y agronómico – Remoto	De serie para todos los modelos					
Case IH AFS Connect – telemetría de serie	De serie para todos los modelos					
ISOBUS	De serie para todos los modelos					
DIMENSIONES						
Longitud total	6.000 mm				6.284 mm	
Altura total	3.339 mm					
Largura total	3.055 mm					
PESOS						
Peso seco de embarque (kg)	10.110	10.110	10.110	14.148	15.800	15.800
Peso máximo admisible (kg)	13.400	14.770	15.680	16.680	18.677	18.677



APM - Diesel Saver

Gerenciamiento Automático de la Productividad.

Controla automáticamente la transmisión en base a la carga que recibe el motor.

Generando un ahorro de combustible.

Dos modos de gestión: Carreta (transporte) / Campo (trabajo)





www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 615, Piso 11 - CABA
Conexión Case: 0800 266 1374
República Argentina

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.