

FARMALL A

TRAKTOREN VON
90 - 110 PS



UNÜBERTROFFEN VIELSEITIG

Der Farmall A wurde gezielt für maximale Leistung bei optimaler Kosteneffizienz konzipiert. Mit einem leistungsstarken, kraftstoffeffizienten Motor und den neuesten Updates für bessere Bedienfreundlichkeit und Präzision bietet der neue Farmall A einen Standard, der die Erwartungen an Allzwecktraktoren bei weitem übertrifft.

FARMALL A

3 Modelle von 90 bis 110 PS

Die Farmall A-Traktoren vereinen Bedienkomfort, Leistung und Flexibilität und wurden nun um ein leistungsstarkes 110 PS-Modell ergänzt. Dieser ideale Allround-Traktor überzeugt durch seine kompakte Bauweise, die für maximale Wendigkeit sorgt. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen ist der Farmall A die beste Wahl für alle Anforderungen Ihres Betriebs.

GESTEIGERTE LEISTUNG

- 4-Säulen-Kabine mit 360°-Rundumsicht und ebenem Kabinenboden
- Modelle von 90-110 PS bieten Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen
- 12x12 ManualDrive-Getriebe mit mechanischer oder elektrohydraulischer Wendeschaltung / optional 20x20 ManualDrive-Kriechganggetriebe erhältlich
- ActiveClutch - Brake-to-Clutch-Funktion - ermöglicht einfaches Anhalten und Anfahren mit einem Fuß, ohne dass das Kupplungspedal betätigt werden muss (verfügbar für elektrohydraulische Powershuttle-Modelle) / sicheres Arbeiten durch automatisches Auskuppeln allein durch Betätigung des Bremspedals
- Kupplungsloses, elektronisches Powershuttle mit einstellbarer Wende-Aggressivität für einen optimalen Fahrtrichtungswechsel
- Bis zu 82 l/min hydraulische Pumpenförderleistung und 3 Hecksteuergeräte sowie optionalem elektr. Umschaltventil sorgen für eine perfekte Anbaugerätesteuerung
- Heckzapfwelle mit 3 Geschwindigkeiten (540/540E/1000) und optionaler Wegzapfwelle
- Robuste Maschine mit 6,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht für mehr Stabilität, Langlebigkeit und Zuladung
- 4,4 Tonnen Hubkraft am Heckhubwerk für den mühelosen Transport schwerer Anbaugeräte und gesteigerte Produktivität sowie Vielseitigkeit im Einsatz

FLEXIBLER EINSATZ

- Neuer, einfach zu bedienender, integrierter Case IH L625 Frontlader, der perfekt auf die Maschine abgestimmt ist
- Fronthubwerk mit optionaler Frontzapfwelle mit nasser Kupplung für einen reibungslosen Betrieb auf dem Feld oder im Stall
- Neue Allradvorderachse mit optimiertem Lenkverhalten
- Das Lift-O-Matic™-Heckhubwerk sorgt für Tiefenstabilität und schnelles Ansprechverhalten

Ab Werk verfügbarer
Case IH L625
Frontlader

6,5 Tonnen
zulässiges Gesamtgewicht

Neues
12x12
Elektrohydraulisches
Powershuttle-Getriebe

bis zu
110 PS

ActiveClutch
Brake-to-Clutch-Funktion



SCANNEN SIE
FÜR WEITERE
INFORMATIONEN!



MÜHELOSES ARBEITEN

- Neues digitales Kombiinstrument mit überarbeiteten und intuitiven Informationen sowie adaptiver Beleuchtung
- Uneingeschränkte Sicht durch das neu gestaltete U-förmige Auspuffdesign sowie neuen LED-Beleuchtungspaketen
- Neues, durchdachtes Design, das die DNA von Case IH bewahrt und die Zukunft der Allround-Traktorentechnologie definiert
- CM100 Easy Link-Konnektivität als Telemetrieoption verfügbar
- FieldOps™ ermöglicht Echtzeitüberwachung und zentrale Verwaltung Ihrer Maschinen- und agronomischen Daten für fundierte Entscheidungen
- Kompatibilität mit ISOBUS Klasse II-Anbaugeräten

CASE IH
FieldOps

MODELLE	Motor	Max. Motorleistung kW (PS)*	Max. Drehmoment (Nm bei 1.300 U/min)	Getriebe (mit optionalem Kriechgang)	Max. Hubkraft [kg]	Standard / Max. Pumpenförderleistung [l/min]	Höchstzulässiges Gesamtgewicht [kg]	Radstand [mm]
FARMALL 110 A	FPT F36, 4-Zyl., 3,6 l	81 / 110	490	12x12 ManualDrive oder 12x12 Elektrohydraulisches Powershuttle**	4 400	64 / 82	6 500	2 350
FARMALL 100 A	FPT F36, 4-Zyl., 3,6 l	74 / 101	450	12x12 ManualDrive oder 12x12 Elektrohydraulisches Powershuttle**	4 400	64 / 82	6 500	2 350
FARMALL 90 A	FPT F36, 4-Zyl., 3,6 l	66 / 90	380	12x12 ManualDrive oder 12x12 Elektrohydraulisches Powershuttle**	4 400	64 / 82	6 500	2 350

* ISO TR14396 - ECE R120 [kW (PS)]

** 20x20 Kriechgangoption verfügbar



f y d i n
caseih.com



Jetzt abonnieren
für exklusive
Angebote &
Nachrichten

⚠ Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 22 73 44 00

Sicherheit kann nie schaden! Lesen Sie vor allen Arbeiten mit Anbaugeräten und Werkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung. Untersuchen Sie alle Maschinen vor ihrem Einsatz und prüfen Sie sie auf Funktionsmängel. Befolgen Sie die Hinweise auf den Sicherheitsschildern an der Maschine und verwenden Sie alle vorgesehenen Sicherheitsfunktionen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Die Serien- und Wunschausstattung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind vom jeweiligen Zielmarkt abhängig. Case IH behält sich das Recht vor, Konstruktion oder technische Ausstattung der Maschinen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eine Verpflichtung, dieselben Änderungen an bereits verkauften Maschinen vornehmen zu müssen, kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind eventuell Teile der Wunschausstattung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausstattung. Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **AKCELA**.

TPO1 / SM / 11.25 / Printed in Austria - CIH_25_Farmall_A_Range_ADV_Flyer_4p_001_D00

CASE IH