

BRAUD 9070L

Vendimiadora



SISTEMA SDC CON 14 SACUDIDORES CON ACOPLÉ RÁPIDO.

Máxima calidad de cosecha, recolección delicada. Sacudida a baja altura.



POLIVALENCIA INTEGRADA

Multifuncionalidad, todo un año de productividad. IntelliView™ IV.



164 CV DE POTENCIA FPT, COMMON RAIL HI-ESCR2. IMS 2.0

Motor Turbo Intercooler de bajo consumo, diseñado para largas jornadas de alta productividad.



ALTA CAPACIDAD DE TRABAJO

Disponible con tolvas de acero inoxidable de 3.600 litros, con despallador. Mayor autonomía y productividad.



SISTEMA NORIA BRAUD®

Cosecha cuidadosa que preserva la calidad de la aceituna y la productividad del cultivo.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENDIMIADORA BRAUD 9070L

MODELO	ALTURA MÁXIMA (MÁQUINA TOTALMENTE LEVANTADA) 2,60	BRAUD 9070 L
Vendimiadora polivalente con desconexión rápida		Estándar
MOTOR		
Tipo		FPT NEF
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores		Fase V
Potencia ECE R120/ISO 14396		121/164
Cilindros / Aspiración		"4 Turbo intercooler"
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (Reducción Catalítica Selectiva)		Estándar
Ventilador de refrigeración reversible		Opcional
UNIDAD BASE		
Capacidad para diésel / AdBlue		240/41 L
Transmisión hidrostática de gran resistencia con sistema antideslizante		Estándar
Velocidad en carretera (25 km/h) a 1800 rpm		Estándar
Velocidad en carretera (30 km/h) a 1800 rpm*		-
Suspensión hidroneumática en las ruedas delanteras		Opcional
Angulo de giro máximo (grados)		90°
Limitador de par en las ruedas delanteras		Estándar
Pendiente máxima (con sinfín)		39%
Pendiente máxima (con despallador)		35%
Pendiente lateral máxima		30%
IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2ª generación		Estándar
CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral		Estándar
Freno de estacionamiento electrónico e interruptor en asiento		Estándar
Portaimplementos delantero polivalente		Opcional
Portaimplementos trasero polivalente		Opcional
CABEZAL RECOLECTOR		
Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar)		14
Sistema de sacudida a baja altura (40 mm por encima de las cestas)		Estándar
Acoplamiento semirrápido del cabezal recolector		Estándar
Sistema de aproximación de sacudidores eléctrica		Estándar
Longitud estanca de cestas recolectoras		2300 mm
Número de cestas recolectoras		2 x 63
Tamaño de cesta		XXL 4 clips
Sensor de suelo para nivelación automática		Estándar
Sistema tensor de cestas		Estándar - Sistema sin herramientas
Extractor de sarmientos		Opcional
Sistema automático de bloqueo de oscilación		Estándar
Transportadores de limpia con gran capacidad		700
Ventiladores de limpia superiores con extractor trasero		Estándar
Ventiladores de limpia inferiores		Opcional
Sinfín		Opcional
Despallador con sistema de ajuste rápido de la altura de los rotores		Opcional
Conexión/desconexión del despallador desde la cabina		Opcional
Sistema de prelavado con 6 boquillas + manguera de enjuague y válvulas		Estándar
Control remoto de lavado		Estándar
Mono para lavado (kit 2 tallas: M-L y XL-XXL)		Estándar
Engrase centralizado del cabezal recolector		Estándar
CABINA		
Volumen interior de la cabina		2,23 m³
Superficie acristalada de la cabina		2,27 m²
Plataforma y escalera de acceso eléctrica con luces		Estándar
Estructura de protección		ROPS código 8
Aire acondicionado y nevera		Estándar
Sistema de filtración de cabina/nivel de categoría (EN 15695)		Estándar / 2
Paquete Blue Cab 4**		Opcional
Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres)		Estándar
Sistema de 2 altavoces integrado		Estándar
Reposabrazos ajustable y joystick multifunción		Estándar
Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable		Estándar
Monitor a color separable para cámaras		Estándar
Cámaras (color)		2 serie / +2 opc
Columna de dirección y asiento ajustable		Estándar
Asiento deluxe bicolor calefactado y ventilado		Opcional
Panel de control de luces (LCP)		12
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico		Estándar
Espejos retrovisores derechos retráctiles		Estándar
Parasoles delantero y trasero		Estándar
PREMIUM VITICULTURE/ NEW HOLLAND INTELLIGENCE		
Sistema de seguimiento de hileras (RTS)		Opcional
Sistema de pesaje estático del producto		Opcional
Paquete telemático profesional New Holland FieldOps™		Opcional
CustomSteer™		Opcional
SmartSteer™ y IntelliField™		Opcional
DIMENSIONES Y NEUMATICOS		
Neumáticos traseros disponibles		480
Neumáticos delanteros disponibles		420
A - Altura máx. con cabina, cabezal recolector en el suelo		3,69
B - Longitud máx.		6,0
D - Ancho mínimo con cabezal recolector montado en ruedas traseras		2,53
C - Ancho máximo de unidad base		2,99
E - Luz libre		2,00-2,60
G - Altura máxima de inclinación de las tolvas		2,70
F - Distancia entre ejes		2,93
H - Altura máxima de eje de inclinación de las tolvas		2,88
Hbis - Altura máxima de descarga de tolva lateral		-
Altura útil máx. de sacudidor		1,27
I - Desplazamiento trasero de cabezal recolector (respecto a eje de ruedas)		650

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Avalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina