

Fazer com que cada viagem seja nova

Não há mais o olhar para trás e para a frente.

O FLEETPRO oferece uma solução de autocondução económica em
para uma melhor experiência no terreno.



Apresentamos os kits de autocondução FLEETPRO: Agricultura de precisão tornada simples e acessível.

A agricultura de precisão deve estar ao alcance de todas as operações. Nem todos os agricultores precisam do mais recente sistema topo de gama para trabalhar de forma eficiente. Os novos kits de “autocondução” F12.6 e F10.6 ou kits de direção elétrica prontos a utilizar foram concebidos para proporcionar uma orientação inteligente e económica. Fáceis de instalar, intuitivos de utilizar e compatíveis com uma vasta gama de máquinas, proporcionam um desempenho de precisão num pacote simplificado e económico. Quer se trate de reduzir as sobreposições, poupar combustível ou facilitar os longos dias de trabalho, o FLEETPRO fornece a orientação de que necessita - seja qual for a sua condução, onde quer que trabalhe.

Sistemas adequados às suas necessidades

Escolha o seu Kit de Autocondução preferido entre Direção Elétrica ou Steer-Ready com CANBUS ou válvula hidráulica PWM incluído com o ecrã F10.6 (10.1 polegadas) ou o ecrã F12.6 (12.1 polegadas).

Os kits de Autocondução F12.6 e F10.6 suportam uma vasta gama de modos de condução - incluindo linhas AB e A+, curvas, percursos circulares, curvas de 90 graus, padrões em caixa e planeamento de percurso completo. Mesmo em campos irregulares ou com formas complexas, asseguram uma condução suave e fiável, dando-lhe flexibilidade para lidar com qualquer layout com confiança e precisão.

Mantenha-se no caminho certo a todas as velocidades

Os kits de Autocondução F12.6 e F10.6 oferecem um desempenho de alta precisão de 0,1 a 30 km/h. Com o RTK+ a fornecer até 1,5 cm de precisão e suporte para vários modos GNSS, manter-se-á preciso a qualquer velocidade. Desde a sementeira à pulverização ou à lavoura, estes kits garantem uma gestão precisa das culturas e uma utilização eficiente de todos os factores de produção.

Compatível com a sua frota

Os kits de Autocondução F12.6 e F10.6 adaptam-se a uma vasta gama de máquinas e marcas - desde os modelos mais antigos aos equipamentos mais recentes.

Adequados para tractores articulados, máquinas de lagartas e pulverizadores autopropulsores com direção dianteira ou traseira, integram-se perfeitamente em na sua frota. Seja qual for o seu veículo, pode equipá-lo com uma direção automática de alta precisão para aumentar a eficiência.

Verifique a compatibilidade com o seu concessionário New Holland.

Controlo simples. Funcionamento inteligente.

Os ecrãs F12.6 e F10.6 foram concebidos para serem fáceis e eficientes. Com uma interface intuitiva e uma configuração mínima, pode começar a trabalhar num instante. Ícones grandes, navegação clara e um layout personalizável mantêm as funções essenciais na ponta dos dedos - para que se mantenha concentrado no trabalho e não nas definições.

Precisão RTK

Está a ter dificuldades em manter-se no caminho certo no terreno? Com os nossos Kits de Autocondução F12.6 e F10.6, a precisão RTK já está desbloqueada - basta ativar o seu plano de subscrição New Holland RTK+ para aceder ao RTK+, que proporciona uma precisão de até 1,5 cm em menos de um minuto. Graças à rede densa e de elevado desempenho da New Holland, não há necessidade de investir numa estação de base e é totalmente compatível com várias marcas. Pode subscrever diretamente no seu concessionário local da New Holland.

Com o RTK+ da New Holland, pode:

- > Minimizar as sobreposições e poupar nas entradas
- > Aumentar a eficiência da sementeira e da colheita
- > Reduzir a compactação do solo com a Agricultura de Tráfego Controlado
- > Continue a trabalhar, mesmo com pouca visibilidade
- > Alivie a sua carga de trabalho e reduza a fadiga

Kit de Autocondução F12.6 / F10.6 Direção eléctrica



F12.6 / F10.6 Kit de orientação Steer Ready para CANBUS ou Válvula hidráulica PWM



Monitor F12.6 ou F10.6

Monitores	Monitor F12.6 (12,1 polegadas; 30,7 cm) ou F10.6 (10,1 polegadas; 25,6 cm)
Resolução	1280 × 800 pixéis
Brilho	750 nits
Comunicações	WiFi 2.4G: 2.400~2.4835 GHz WiFi 5G: 5.150~5.850 GHz Bluetooth V4.2
Peso	1.5 kg
Modem	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Dimensões (L × A × P)	297.1 × 199.7 × 41 mm
GNSS	GLONASS
Sistema operativo	Android 11
Fonte de alimentação	9-36 V CC
Temperatura de funcionamento	-20°C a +70°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a +85°C
À prova de pó e à prova de água	IP67
ISOBUS UT	Incluído
U-TURN; ISOBUS TC-SC; TC-GEO; AUX-N	Opcional

Recetor P5

GNSS	BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Banda L
Modo GNSS	RTK+ e outras correcções de satélite
Modem	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Rádio	CHC, TT450, Transparente, SATEL, CHC- AG
Fonte de alimentação	(9-36)V DC
Dimensões (L × A × P)	208 × 191 × 73 mm
Temperatura de funcionamento	-20°C a +70°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a +85°C
À prova de pó e à prova de água	IP67

Câmara

Resolução	1920 × 1080 pixéis
Interface de saída de vídeo	AHD
Equilíbrio de brancos	Automático
Controlo da exposição	Automático
Campo de visão	150°
Temperatura de funcionamento	-20°C a +70°C
À prova de pó e à prova de água	IP67

Volante elétrico E6

Tipo de motor	Motor de binário
Binário nominal	7 N-m
RPM máximas	180 RPM
RPM nominal	120 RPM
Corrente nominal	15 A
Corrente de pico	38 A
Fonte de alimentação	9-36 V CC
Dimensões do motor	Ø165 × 58 mm
Peso (motor)	≤ 3.8 kg
Dimensões da roda de direção	D: 400 mm / 360 mm
Temperatura de funcionamento	-25°C a +85°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a +85°C
À prova de pó e à prova de água	IP65



www.newholland.com



Os dados indicados neste dossier são aproximados. Os modelos aqui descritos podem ser objeto de alterações sem qualquer aviso prévio por parte do fabricante. Os desenhos e as fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou destinado a outros países. Para mais informações, contactar a nossa rede de vendas. Publicado por New Holland Brand Communications. 258003COMPTO – Br FLEETPRO Guidance Kits