

La nouvelle gamme STEYR PLUS de 80 ch à 117 ch

# TOUT LE MONDE MÉRITE UN **PLUS**



*Votre partenaire de confiance.*

**STEYR**  
TRAKTOREN

# LE NEC PLUS ULTRA DE LA POLYVALENCE

Nom de produit emblématique de la marque STEYR, la série PLUS est de retour pour créer un puissant lien entre notre riche passé et notre avenir prometteur.



**Résultat : PLUS, plus que ce à quoi vous vous attendiez, juste ce que vous méritez**

Le nec plus ultra de la polyvalence pour les fermes d'élevage et les exploitations mixtes modernes. Que vous utilisiez un chargeur, des travaux au chargeur, travailliez avec des outils frontaux ou arrière, réalisiez des opérations de transport ou évoluiez dans des espaces confinés, la série PLUS offre des performances et un confort optimum.

L'esthétique audacieuse et dynamique reflète la puissance de notre design moderne, conférant aux tracteurs une apparence aussi imposante que celle des modèles haute puissance.

Un moteur FPT Industrial de 3,6 l développant une puissance de 80 à 117 ch permet l'obtention d'un large choix de modèles, adaptés à tous les besoins des utilisateurs.

» Il fait tout... et mieux !



# LA FACILITÉ D'UTILISATION EST UN **ÉNORME PLUS**

**A.F.H.**

Relevage avant guidé par l'essieu.



Maniabilité impressionnante avec le Powershuttle.

**PLUS  
4120**



Ponts avant de Classe 1.0 HD ET 1,5 HD idéalement adaptés aux travaux intensifs au chargeur frontal.



Combinaisons de pneumatiques adaptés à chaque type d'utilisation.



Vitesse ECO 40 km/h sur la transmission S-Control 2, pour une consommation de carburant réduite.

**G.V.W.**

PTAC accru de 7 000 kg.



S-Control 2 - Powershift 2 rapports 24x24 avec inverseur hydraulique Powershuttle.




Utilisation ergonomique avec le Multicontroller.

**FieldOps**

FieldOps™ vous permet de surveiller et de gérer à distance votre exploitation, votre flotte et vos données.



Haute capacité de relevage, jusqu'à 4 700 kg avec pompe à capacité accrue de 82 l/min.



Excellente visibilité avec le panneau de toit HAUTE visibilité et un échappement repensé.



Guidage automatique S-Guide assurant une précision de 1,5 cm d'un passage à l'autre, année après année.



Nouvelle cabine suspendue.



Prééquipement pour chargeur avec ensemble complet installé directement en usine.



Freinage de l'embrayage S-Stop pour une commande en douceur du tracteur et fonction Stop & Go.



Relevage AVANT MÉCANIQUE avec prise de force avant.



Direction à rapport variable réduisant le nombre de tours de volant entre butées.



Contrôle d'effort mécanique ou Contrôle d'effort électronique.



Le système Lift-O-Matic permet de rapidement relever et descendre des outils.

# UN PLUS DANS TOUS LES DOMAINES



### Plus en polyvalence

Les ponts avant Classe 1.0 HD et 1.5 HD pour la satisfaction de tous les besoins, la prédisposition chargeur avec ensemble chargeur complet depuis l'usine pour capacité plug-and-play chargeur, les pneumatiques jusqu'à 16.9 R38 et le PTAC accru de 7 000 kg soulignent le talent multiforme de cette série.




### Plus en productivité

Le moteur FPT Industrial de 3,6 l, puissant et efficace, développant une puissance de 80 à 117 ch, la pompe à 82 l/min pour une réactivité accrue, la capacité de relevage jusqu'à 4 700 kg et le nouveau pack d'éclairage vous permettent de disposer de l'équipement approprié pour produire plus avec moins.



#### **Plus en confort**

La nouvelle suspension de cabine pour une conduite tout en douceur, le nouvel affichage clair des paramètres et des réglages de la machine, le panneau de toit haute visibilité, le freinage de l'embrayage S-Stop et la direction à rapport variable rendent vos longues journées de travail plus confortables.



#### **Plus en précision**

Le guidage automatique S-Guide assure une précision de 1,5 cm d'un passage à l'autre, année après année, pour une application précise des intrants de production. Avec FieldOps™, vous pouvez prendre vos décisions agronomiques à la volée et améliorer ainsi votre productivité et efficacité.

**MODÈLE**
**4080 PLUS**
**4090 PLUS**
**4100 PLUS**
**4110 PLUS**
**4120 PLUS**
**TRANSMISSION**

S-Control 2 – Powershift 2 rapports 24x24 avec inverseur hydraulique Powershuttle, 40 km/h

**MOTEUR**

 Moteur diesel **FPT F5 3,6 L**

Common Rail à turbocompresseur et intercooler / Technologie HI-eSCR2 / Stage V

 Nombre de cylindres / Cylindrée [cm<sup>3</sup>]

Puissance moteur maxi. ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/ch]	Puissance nominale du moteur ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/ch]	4080 PLUS		4090 PLUS		4100 PLUS		4110 PLUS		4120 PLUS	
		59 / 80	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100	81 / 110	81 / 110	86 / 117	86 / 117
Régime moteur à la puissance moteur max. [tr/min]	Régime moteur nominal [tr/min]	1900	2300	1900	2300	1900	2300	1900	2300	1900	2300
Couple max. ECE R120 <sup>1)</sup> [Nm à 1300 tr/min]		350		380		450		490		506	
Réserve de couple selon norme OCDE [%]		43		38,7		46,5		45,7		41,7	

**SYSTÈME HYDRAULIQUE**

Pompe à centre ouvert jusqu'à 82 L/min  
 Jusqu'à 3 distributeurs auxiliaires mécaniques arrière  
 2 distributeurs centraux mécaniques, joystick  
 Le système Lift-O-Matic permet un levage et une descente rapides

**PRISE DE FORCE**

540 / 540E / 1000 à 1938 / 1535 / 1926 tr/min

**ATTELAGE ARRIÈRE**

MDC Contrôle D'effort Mécanique ou EDC Contrôle D'effort Électronique -  
 Capacité de relevage max. 4 700 kg

**CONFIGURATION**

Relevage avant mécanique avec prise de force avant.  
 Chargeur frontal STEYR S, nouvelle gamme U avec raccord rapide, compensateur d'oscillations et protection anticollision  
 S-Stop (Freinage de l'embrayage)

<sup>1)</sup> ECE R120 correspond aux normes ISO 14396 et 97/68/CE

**ABONNEZ-VOUS DÈS  
 MAINTENANT POUR  
 RECEVOIR DES OFFRES  
 ET MISES À JOUR  
 EXCLUSIVES**



Vous conduisez mieux quand vous êtes en sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La disponibilité de certains modèles et des équipements de série et en option peut varier d'un pays à l'autre.



STEYR se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela ne l'engage de quelque manière que ce soit à équiper les unités déjà vendues.

Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être à la date de publication. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans préavis. Les illustrations peuvent représenter certaines versions nationales, des équipements en option ainsi que de l'équipement standard non complet.

TP01 / SM / 01.25 / Imprimé en Autriche – Code n° 24S0003BFO

[www.steyr-traktoren.com](http://www.steyr-traktoren.com)
[steyr-traktoren.com](http://steyr-traktoren.com)


**STEYR**  
 TRAKTOREN