

Kit de guidage FLEETPRO

# STYLE AUTHENTIQUE, **NOUVELLE TRAJECTOIRE**



» Restez aligné. FLEETPRO permet à votre travail d'être précis et ciblé.

# PRÉSENTATION DES **KITS DE GUIDAGE FLEETPRO** : L'AGRICULTURE DE PRÉCISION EN TOUTE SIMPLICITÉ ET ACCESSIBLE À MOINDRE COÛTS

Chez STEYR, nous pensons que l'agriculture de précision devrait être à la portée de tous les agriculteurs. Toutes les exploitations n'utilisent pas nécessairement les derniers équipements et n'ont ni besoin d'une technologie complexe pour travailler plus efficacement. C'est pourquoi nous avons développé les nouveaux kits de guidage électrique ou de guidage Steer-Ready F10.6 et F12.6. Faciles à installer, intuitifs et compatibles avec une large gamme de modèles de machines, quel que soit leur âge, ils offrent des performances de précision efficaces. Qu'il s'agisse de réduire les chevauchements, d'économiser du carburant ou simplement de faciliter les longues journées sur le terrain, les kits de guidage FLEETPRO vous permettent de rester précisément sur la bonne voie, quel que soit le véhicule que vous conduisez.

## UN GUIDAGE DE PRÉCISION ADAPTÉ À CHAQUE CHAMPS

Choisissez votre solution de guidage : direction électrique ou système Steer-Ready avec valve hydraulique CANBUS ou PWM, et associez-la à l'écran F10.6 (10.1") ou F12.6 (12.1") pour une expérience optimale.

Les kits F10.6 et F12.6 offrent une gamme complète de modes de guidage adaptés à toutes les configurations de parcelles et conditions de travail : des droites AB et A+ jusqu'aux courbes, pivots, courbes adaptatives, lignes de quadrillage ou planification complète du champ : rien ne leur résiste.

Même dans les champs les plus complexes aux formes irrégulières, bénéficiez d'un guidage fiable et précis. Gagnez en flexibilité, maîtrisez chaque terrain et travaillez avec une confiance totale.

## PRÉCISION ET PERFORMANCE À BASSE ET HAUTE VITESSE

Les kits de guidage F10.6 et F12.6 garantissent un suivi de ligne exceptionnel, de 0,1 km/h jusqu'à 30 km/h. Avec la technologie RTK+, profitez d'une précision centimétrique (1,5 cm) pour chaque tâche, quel que soit votre rythme.

Grâce à la compatibilité multi-GNSS, ces systèmes s'adaptent à toutes vos opérations : semis, pulvérisation, travail du sol ou préparation des parcelles. Optimisez vos intrants, réduisez vos coûts et gérez vos cultures avec une précision inégalée.

Maîtrisez chaque étape de votre production agricole avec confiance et efficacité.

## LARGE COMPATIBILITÉ

Les kits de guidage F10.6 et F12.6 sont conçus pour fonctionner avec une large gamme de véhicules agricoles et de marques ; ils peuvent être installés sur des machines plus anciennes qui ne sont pas prêtes pour l'autoguidage. Qu'il s'agisse de roues avant ou arrière directrices, de tracteurs articulés, de machines à chenilles ou de pulvérisateurs automoteurs, ces kits s'intègrent harmonieusement à l'ensemble de votre flotte. Quel que soit le type de véhicule ou la configuration de la direction, vous pouvez facilement équiper vos machines d'une direction automatisée de haute précision afin d'accroître l'efficacité et la productivité. Veuillez vérifier la compatibilité de votre machine auprès de votre concessionnaire STEYR.

## INTERFACE INTUITIVE POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Les écrans F10.6 et F12.6 sont conçus pour être simples et efficaces.

Grâce à une interface intuitive et à des étapes de configuration minimales, les opérateurs peuvent démarrer rapidement. De larges icônes, une navigation claire sur et une mise en page personnalisable facilitent l'accès aux fonctions clés, ce qui vous permet de rester concentré sur votre travail de manière efficace.

## PRÉCISION **RTK+**

Plus besoin de deviner.

Le maintien de lignes précises ne devrait pas nécessiter de corrections constantes. Avec nos kits de guidage F10.6 ou F12.6, la précision RTK est déjà débloquée - choisissez simplement votre durée d'abonnement STEYR RTK+ pour accéder au RTK+, qui offre une précision allant jusqu'à 1,5 cm en moins d'une minute. Grâce à un réseau RTK+ dense, il n'est pas nécessaire d'investir dans une station de base et il est compatible avec de nombreuses marques. Vous rationaliserez le travail, minimiserez les chevauchements, économiserez des ressources, réduirez la fatigue et améliorerez chaque passage.

Obtenez votre abonnement STEYR RTK+ directement auprès de votre concessionnaire local STEYR.

## F10.6/F12.6 KIT DE GUIDAGE AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE



## F10.6/F12.6 KIT DE GUIDAGE STEER-READY



| ÉCRAN F10.6 OU F12.6                                  |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran                                                 | Écran F10.6 (10.1 pouces ; 25.5 cm) ou F12.6 (12.1 pouces ; 30.8 cm)              |
| Résolution                                            | 1280 × 800 pixels                                                                 |
| Luminosité                                            | 750 nits                                                                          |
| Communications                                        | 4G/WiFi/BT                                                                        |
| Poids                                                 | 1.5 kg                                                                            |
| Modem interne                                         | LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM                                                       |
| Dimensions (L × H × P)                                | Écran F10.6 : 248.9 × 167.5 × 41 mm ou Écran F12.6 Display: 297.1 × 199.7 × 41 mm |
| GNSS                                                  | GLONASS                                                                           |
| Système d'exploitation                                | Android 11                                                                        |
| Puissance                                             | 9-36 V DC                                                                         |
| Plage de fonctionnement                               | -20°C à +70°C                                                                     |
| Plage de stockage                                     | -40°C à +85°C                                                                     |
| Étanchéité à la poussière et à l'eau                  | IP67                                                                              |
| ISOBUS UT                                             | Inclus                                                                            |
| Demi-tour automatique ; ISOBUS TC-SC ; TC-GEO ; AUX-N | En option                                                                         |
| RÉCEPTEUR P5                                          |                                                                                   |
| Constellations GNSS                                   | Galileo, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS                                               |
| Mode GNSS                                             | RTK+ et autres corrections satellitaires                                          |
| Modem interne                                         | 4G Modem                                                                          |
| Radio                                                 | Récepteur radio intégré (Rx)                                                      |
| Alimentation électrique                               | (9-36)V DC                                                                        |
| Dimensions (L × H × P)                                | 208 × 191 × 73 mm                                                                 |
| Plage de fonctionnement                               | -20°C à +70°C                                                                     |
| Plage de stockage                                     | -40°C à +85°C                                                                     |
| Étanchéité à la poussière et à l'eau                  | IP67                                                                              |
| CAMÉRA                                                |                                                                                   |
| Résolution                                            | 1920 × 1080 pixels                                                                |
| Interface de sortie vidéo                             | AHD                                                                               |
| Balance des blancs                                    | Automatique                                                                       |
| Contrôle de l'exposition                              | Automatique                                                                       |
| Champ de vision                                       | 150°                                                                              |
| Plage de fonctionnement                               | -20°C à +70°C                                                                     |
| Étanchéité à la poussière et à l'eau                  | IP67                                                                              |
| MOTEUR ÉLECTRIQUE E6                                  |                                                                                   |
| Type de moteur                                        | Moteur de couple                                                                  |
| Couple nominal                                        | 7 N-m                                                                             |
| Vitesse de rotation maximale                          | 180 RPM                                                                           |
| Vitesse de rotation nominale                          | 120 RPM                                                                           |
| Courant nominal                                       | 15 A                                                                              |
| Courant de pointe                                     | 38 A                                                                              |
| Alimentation électrique                               | 9-36 V DC                                                                         |
| Dimensions du moteur                                  | Ø165 × 58 mm                                                                      |
| Poids (moteur)                                        | ≤ 3.8 kg                                                                          |
| Dimensions du volant plat                             | D : 400 mm / 360 mm                                                               |
| Plage de fonctionnement                               | -25°C à +85°C                                                                     |
| Plage de stockage                                     | -40°C à +85°C                                                                     |
| Étanchéité à la poussière et à l'eau                  | IP65                                                                              |





On conduit mieux quand on est en sécurité. Avant d'utiliser ce véhicule, veuillez lire le manuel d'utilisation et vous familiariser avec l'utilisation de chacune des commandes. Respectez le contenu des panneaux d'instructions et utilisez l'équipement de sécurité pour votre propre sécurité. Cette brochure est destinée à être utilisée au niveau international. Les équipements de série et en option ainsi que la disponibilité des différents modèles peuvent varier d'un pays à l'autre.

STEYR se réserve le droit, à tout moment et sans annonce préalable, d'apporter des modifications à la conception et à la version technique sans que cela n'oblige STEYR à les transférer aux unités déjà vendues.

Les détails, descriptions et illustrations reflètent l'état actuel à la date de publication, mais peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Les illustrations peuvent montrer certaines versions nationales, des éléments d'équipement spécial ainsi que des versions standard incomplètes.

25S0811\_COMFOO – Br FLEETPRO Guidance Kits  
[www.steyr-traktoren.com](http://www.steyr-traktoren.com)

**F FLEETPRO™**

**STEYR**  
TRAKTOREN