

LÍNEA CR

CR6 / CR7

CNH CAPITAL



MÁXIMO RENDIMIENTO Y BAJAS PÉRDIDAS

La eficiencia operativa está en la máquina y también en la palma de tu mano.

- FieldOps™ y Telemetría: la gestión de la cosecha y el rendimiento del campo donde estés.
- Tubo de descarga plegable y boquilla pivotante agilizan la descarga.
- Mayor depósito de combustible aumenta la eficiencia operativa.



CONTROL, ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES

IntelliSense™ e IntelliCruise™ ajustan automáticamente las condiciones de la cosecha.

- Sensores de carga en las Zarandas patentadas.
- Vanos del rotor ajustables con IntelliSense™.
- Cámara de granos GrainCam™.
- Inteligencia Artificial.



CONFORT Y USO INTUITIVO

Todo en la máquina fue pensado para que los días largos de trabajo.

- Cabina con mayor área interna y mejor visibilidad;
- Asiento del operador importado con suspensión neumática.
- Controles ajustables y ergonómicos.
- Confort y visibilidad en la cabina.
- Nuevo sistema de iluminación LED para jornadas nocturnas.



MÁS HECTÁREAS COSECHADAS POR JORNADA

La línea CR entrega bajas pérdidas de grano y alta calidad:

- Gran área de separación.
- Rotor doble con múltiples configuraciones de trilla y separación
- Aletas en el rotor ajustables;
- Opti-Fan™ con ventilador que compensa la pendiente;
- Retrilla con doble fondo independiente para retorno a la bandeja.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORA NUEVA CR

	CR6	CR7
	MOTOR	
Modelo	FPT Tier 3 Cursor 9	
Potencia Nominal	326 cv / 240 kW	378 cv / 278 kW
Potencia Máxima	387 cv / 285 kW	442 cv / 325 kW
Tanque de Combustible (L)	800	
	AUTOMATIZACION	
IntelliCruise™ - Control Automático de Velocidad	Estándar	
IntelliSense™ - Automatización Inteligente del Sistema de Trilla y Limpieza	Opcional	
Predicción de Inclinación del Terreno	Opcional	
IntelliSteer™ - Piloto Automático	PLM3 - Precisión de 2,5cm con 3 años de suscripción	
IntelliField™ - Transferencia de Datos entre Máquinas	Estándar	
IntelliTurn™ - Giro Automático en Cabecera	Estándar	
RowGuidance - Orientación por las Plantas de Maíz (Para Cabezal compatible)	Opcional	
	ELEVADOR DE PAJAS	
ASP - Protección Automática de Piedras	Estándar	N/A
DFR - Dynamic Feed Roll™	N/A	Estándar
Transmisión del Alimentador	Fijo	
	TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO	
Transmisión y Freno	Variable de 2 velocidades / Disco Húmedo hidráulico	
Eje Trasero Ajustable	Estándar	
Tracción Auxiliar 4WD	Opcional	
	DOBLE ROTOR	
Diámetro de los Rotores (pulgadas)	Double Rotor de 17"	
Longitud (m)	2,638	
Área total de trilla y separación (m²)	2,3	
Álabes Ajustables Remotos - Dynamic Flow Control™	Opcional (estándar si tienes IntelliSense™)	
	SISTEMA DE LIMPEZA	
Área Bandeja de Grano (m²)	2,3	
Área de Zarandas (m²)	5,4	
Sensores de Carga de las Zarandas	Opcional (estándar si tienes IntelliSense™)	
Mesa Autonivelante	Estándar	
Retriha	Simple lado izquierdo	
	MANEJO DE RESÍDUO	
Picador	Integrado	
Distribuidor de Paja	Discos dobles	
Opti-Spread™ - Distribuidor de Pajas	N/A	
	TOLVA DE GRANOS	
Capacidad (L)	10.700	12.500
	SISTEMA DE DESCARGA	
Tasa de Descarga (L/s)	126 L/s	
Accionamiento de Descarga (Doble descarga)	N/A	
Longitud del Tubo (m)	5,5 m Rígido	
Extensión del Tubo de Descarga (Opcional) (m)	0,9 m	1,3 m
Punta Pivotante	Estándar	
	AGRICULTURA DE PRECISIÓN	
Monitor de Cosecha - Humedad y Productividad	Estándar	
New Holland FieldOps™ - Gestión Agrícola desde tu Mano	Estándar	
Telemetría - Datos móviles/WiFi	Servicio permanente incluido (sin necesidad de suscripción)	
	CABINA	
Volúmen Interno (m³)	3,7	
Área de vidrio (m²)	6,3	
Caja Refrigerada	Estándar	
Dos Monitores IntelliView™ 12	Estándar	
Faros LED en la Cabina	Estándar	
Faros Larga Distancia LED	N/A	
Asiento del Operator DELUXE	Reposacabezas, ventilación activa, ajustes neumáticos de altura y lumbar, ajuste de peso, calefacción, absorción de impactos ajustable, movimiento hacia adelante y hacia atrás.	
Una Cámara de ré	Estándar	
Tres Cámaras (Ré, tolva de granos, punta pivotante)	N/A	
	NEUMÁTICOS	
Ruedas Delanteras Doble	520/85R42	620/70R42 - Opcional
Ruedas Delanteras single	900/60R32 (Opcional)	N/A
Ruedas Traseras	600/65R28	600/65R28
	DIMENSIONES	
Ancho Llantas Doble (m) (520-R42)	4,6 m	4,6 m
Ancho Llantas Doble (m) (620-R42)	N/A	4,95 m
Ancho Llantas Single (m) (900/60R32) (Opcional CR6)	4,3 m	N/A
Longitud (m)	7,8 m	7,8 m
Altura (m)	4,0 m	4,0 m
Peso (kg) (aproximadamente debido a la configuración)	16.736 kg	17.965 kg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. **Febrero 2026.**

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

