

Nowa seria ciągników PLUS marki STEYR o mocy od 80 do 120 KM

KAŻDY ROLNIK ZASŁUGUJE NA **WIĘCEJ**



Partner, na którym możesz polegać.

STEYR
TRAKTOREN

WSZECHSTRONNY POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Kultowe ciągniki PLUS marki STEYR powracają, by przerzucić most pomiędzy naszą bogatą historią a obiecującą przyszłością.

Nowe możliwości: STEYR PLUS przekracza Twoje oczekiwania i daje Ci to na co zasługujesz

Wszechstronna pod każdym względem maszyna przeznaczona dla współczesnych gospodarstw mieszanych i hodowlanych. Zarówno przy pracy z ładowaczem, narzędziami montowanymi z przodu lub z tyłu, jak i podczas transportu lub pracy na małej przestrzeni - ciągnik PLUS zapewnia maksymalną wydajność i najwyższy komfort. Dynamiczny i nowy wygląd wyraża moc nowoczesnej stylistyki, dzięki czemu wygląda on jak większe ciągniki o dużej mocy.

Silniki marki FPT o pojemności skokowej 3,6 l i mocy od 80 do 117 KM zapewniają wystarczającą moc do wykonania najróżniejszych prac w gospodarstwie.

» Robi wszystko i to lepiej.



PROSTA OBSŁUGA TO **WIELKI PLUS**

A.F.H.

Zintegrowany w osi zaczep przedni.



Doskonałe właściwości manewrowe dzięki Powershuttle.



Osie przednie klasy 1.0 HD lub 1.5 HD idealnie się sprawdzają przy wykonywaniu ciężkich prac ładowaczem.



Zestawy ogumienia i kół do każdej pracy.



Przekładnia S-Control 2 z trybem ECO o prędkości maks. 40 km/h pozwala oszczędzać paliwo.

G.V.W.

Większa całkowita masa pojazdu równa 7 000 kg.



S-Control 2 - 2-stopniowa przekładnia typu Powershift, 24x24, z przekładnią nawrotną Powershuttle.



Ergonomiczna obsługa za pomocą Multicontrollera.



Duży maks. udźwig zaczepu wynoszący 5 000 kg z pompą o zwiększonym wydatku 80 l/min.



Układ automatycznego prowadzenia S-Guide zapewnia dokładność pomiędzy przejazdami i pomiędzy latami na poziomie 1,5 cm.



Doskonała widoczność dzięki panoramicznemu oknu dachowemu i zmodyfikowanej rurze wydechowej.



Fabryczne przygotowanie do montażu ładowacza czołowego.



Nowa kabina z amortyzacją.



Mechaniczny przedni zaczep z przednim WOM.



Funkcja rozłączania napędu po naciśnięciu hamulca zapewnia płynne sterowanie ciągnikiem i funkcjonalność Stop&Go.



Mechaniczne lub elektroniczne sterowanie siłowe.



Układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem ogranicza liczbę obrotów kierownicy pomiędzy lewym a prawym skrajnym ustawieniem kół.



System Lift-O-Matic zapewnia szybkie podnoszenie i opuszczanie narzędzia.

WIELE ZALET POD KAŻDYM WZGLĘDEM






Większa wszechstronność

Osie przednie klasy 1.0 HD lub 1.5 HD dla różnego rodzaju zastosowań. Możliwość wyboru fabrycznego ładowacza czołowego. Maks. rozmiar kół tylnych 540 R38. Dopuszczalna masa całkowita 7000 kg. To wszystko podkreśla niezwykłą wszechstronność.



Większa wydajność

Wydajny i efektywny silnik firmy FPT Industrial o pojemności skokowej 3,6 l i mocy od 80 do 117 KM, pompa o wydatku 80 l/min zwiększająca responsywność, maks. udźwig 5 000 kg i nowy zestaw reflektorów tworzą maszynę, która pozwala zrobić więcej przy mniejszych nakładach.



Większy komfort

Nowa amortyzacja kabiny zapewniająca płynną jazdę, nowy monitor wyświetlający parametry i ustawienia maszyny, panoramiczne okno dachowe, funkcja rozłączania napędu po naciśnięciu hamulca i układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem zwiększają komfort pracy podczas długich dni roboczych.



Większa precyzja

Układ automatycznego prowadzenia S-Guide zapewnia dokładność pomiędzy przejazdami i pomiędzy latami na poziomie 1,5 cm i pozwala na dokładne dozowanie środków rolniczych. Usługi telematyczne S-Fleet umożliwiają podejmowanie decyzji agronomicznych w czasie rzeczywistym, zwiększając w ten sposób wydajność i efektywność.

MODEL	STEYR 4080 PLUS	STEYR 4090 PLUS	STEYR 4100 PLUS	STEYR 4110 PLUS	STEYR 4120 PLUS						
PRZEKŁADNIA											
	S-Control 2 - 2-stopniowa przekładnia typu Powershift, 24x24, z rewersem Powershuttle, 40 km/h										
SILNIK											
FPT F5 3,6 l Silnik wysokoprężny z Common Rail, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową / technologia HI-eSCR2 / Stage V Liczba cylindrów / pojemność skokowa (cm³)		4 / 3 600	4 / 3 600	4 / 3 600	4 / 3 600						
Maks. moc silnika ECE R120 ¹⁾ (kW/KM)	Znamionowa moc silnika wg ECE R120 ¹⁾ (kW/KM)	59 / 80	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100	81 / 110	81 / 110	86 / 117	86 / 117
Prędkość silnika przy maksymalnej mocy silnika (obr/min)	Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr/min)	1 900	2 300	1 900	2 300	1 900	2 300	1 900	2 300	1 900	2 300
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy 1 300 obr/min)		330		380		450		490		506	
Wzrost momentu obrotowego OECD (%)		34,7		38,7		46,5		45,7		41,7	
UKŁAD HYDRAULICZNY											
		Pompa o przepływie otwartym w położeniu neutralnym, 82 l/min Maks. 3 mechaniczne tylne zawory hydrauliki zewnętrznej 2 mechaniczne międzysosowe zawory, dżojstik System Lift-O-Matic do szybkiego podnoszenia i opuszczania									
WOM											
		540 / 540E / 1 000 przy 1 938 / 1 535 / 1 926 obr/min									
TYLNY ZACZEP											
		MDC (mechaniczne sterowanie siłowe) lub EDC (elektroniczne sterowanie siłowe), maks. udźwig 5 000 kg									
KONFIGURACJA											
		Mechaniczny przedni zaczep z przednim WOM Przedni ładowacz serii S marki STEYR, nowa seria U z szybkozłączem, tłumienie wibracji i ochrona przed kolizją S-Stop (rozłączanie napędu po naciśnięciu hamulca) Wersja z ROPS dostępna na życzenie									

- Standardowo

Prowadzisz lepiej, gdy jesteś bezpieczny. Przed pierwszym użyciem pojazdu należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z obsługą wszystkich elementów sterowania. Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać treści tabliczek ze wskazówkami i korzystać z urządzeń bezpieczeństwa. Niniejsza broszura przeznaczona jest do międzynarodowego zastosowania. Dostępność niektórych modeli oraz wyposażenia seryjnego i specjalnego może się różnić w zależności od kraju.

STEYR zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie modyfikacji konstrukcyjnych i technicznych bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie i bez obowiązku do wprowadzenia owych zmian w maszynach już sprzedanych.

Szczegóły, opisy i materiał zdjęciowy odpowiadają stanowi na dzień publikacji i mogą zostać zmodyfikowane w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. Ilustracje mogą przedstawiać wersje krajowe, elementy specjalnego wyposażenia, a także niepełne wersje standardowe.

TP01 / SM / 03.24 / Nr broszury 23S0018PLO

www.steyr-traktoren.com



steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN