

QUADTRAC & STEIGER

CIĄGNIKI O MOCY OD
475 do 715 KM



QUADTRAC & STEIGER

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

11 modeli o mocy od 475 do 715 KM

Z odświeżonym wzornictwem, zintegrowaną technologią rolnictwa precyzyjnego, silniejszym zestawem świateł i udoskonalonym środowiskiem pracy operatora legendarne ciągniki serii Quadtrac i Steiger pozostają naturalnym wyborem rolników oczekujących niezawodnego, efektywnego i mocnego ciągnika z napędem na cztery koła.

KOMFORT NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

- Intuicyjny system operacyjny Vision Pro z nowym monitorem LCD marki Case IH AFS Pro 1200
- Nowe, intuicyjne i ergonomiczne elementy sterowania opracowane we współpracy z naszymi klientami
- Wiodące w branży konfigurowalne przyciski, dla których można zaprogramować ponad 100 funkcji
- Nowe zawieszenie do prac ciężkich zwiększa komfort operatora dzięki zawieszonemu hydraulicznie, podążającemu z ukształtowaniem terenu podwozi. Wyższa prędkość jazdy na polu w trudnym terenie

IMPONUJĄCA WYDAJNOŚĆ

- Mocny silnik o mocy maksymalnej wynoszącej nawet 778 KM
- Maks. natężenie przepływu 428 l/min i maks. 8 zaworów hydrauliki zewnętrznej
- Ogromny udźwig podnośnika tylnego wynoszący 10 092 kg

NIEZAWODNE

- Przegubowy układ kierowniczy i system trzypunktowej oscylacji pozwalające wykorzystać pełną moc
- Konstrukcja oparta na czterech niezależnych zespołach gąsienic zapewnia równomierne rozłożenie masy na łącznej powierzchni kontaktu z podłożem do maks. 5,91 m²
- Oscylacja ruchów w górę/dół w zakresie 26°.
- Maksymalne natężenie przepływu przy zaworze wynoszące 170 l/min



Reflektory robocze
z diodami

LED

o natężeniu światła
76 620 lumenów

NOWE

zawieszenie
do prac ciężkich



Łączna powierzchnia podwozia HDS

5,91 m²



ROZSZERZONA OCHRONA

- 3-letni pakiet SAFEGUARD CONNECT obejmuje:
 - 3 lata rozszerzonej gwarancji
 - Oprogramowanie Connectivity Included
 - **USŁUGĘ** 24/7 MAX
 - Przegląd przed sezonem
 - Szkolenie operatora przez dealera
- Profesjonalne rozwiązania finansowe firmy CNH Capital dla każdej inwestycji

ŁĄCZNOŚĆ OZNACZA WYDAJNOŚĆ

- Usługi telematyczne FieldOps – wrota do ciągników serii Quadtrac
- Większe możliwości zdalnej kontroli
- Zarządzanie gospodarstwem, flotą i danymi oraz ich optymalizacja w dowolnym momencie za pomocą FieldOps
- Zdalne udostępnianie ekranu

FieldOps

Zeskanuj, by
uzyskać więcej
informacji!



Model	Moc znamionowa wg ECE R120 ¹⁾ przy 2200 obr/min (kW/KM)	Moc maksymalna wg ECE R120 ¹⁾ (kW/KM)	Przekładnia	Maks. udźwóg (kg)	Standardowe maks. natężenie przepływu pompy (opcja) (l/min)	Szerokość gąsienic standardowo (opcjonalnie) (cm)
QUADTRAC 715	527 / 715	572 / 778	16F/2R PowerDrive	10 092	159 (216 lub 428)	76 (91)
QUADTRAC 645	474 / 645	514 / 699	16F/2R PowerDrive	10 092	159 (216 lub 428)	76 (91)
QUADTRAC 595	438 / 595	482 / 656	16F/2R PowerDrive	10 092	159 (216 lub 428)	76 (91)
QUADTRAC 555	408 / 555	451 / 614	16 x 2 PowerDrive lub CVXDrive	10 092	159 (216 lub 428)	76 (91)
QUADTRAC 525 STEIGER 525	386 / 525	425 / 578	16 x 2 PowerDrive lub CVXDrive	10 092	159 (216 lub 428)	76 (91) -
STEIGER 475	349 / 475	384 / 522	16 x 2 PowerDrive lub CVXDrive	10 092	159 (216 lub 428)	-

¹⁾ Norma ECE R120 stanowi odpowiednik normy ISO 14396 i dyrektywy 97/68/WE.



! Bezplatna infolinia: 00 800 22 73 44 00



Zapisz się na
otrzymywanie
ekskluzywnych
ofert i aktualizacji

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzyć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

TP01 / SM / 12.24 / Wydrukowano w Austrii – nr broszury 24C0007PLO

CASE IH