



## ALTA CAPACIDADE DE DEBULHA

Com um sistema de debulha por cilindro, a linha TC oferece o sistema de trilha mais eficiente do mercado. Com alta capacidade de debulha em todas as faixas de velocidade ou em qualquer condição de colheita, a TC é a máquina certa para o trabalho em áreas com tiro curto, longas janelas de colheita, relevo acidentado e condições adversas.



## CONFORTO

Com o console do operador integrado ao assento, a máquina oferece todo o conforto necessário para uma longa jornada de trabalho.



## BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

Com o novo sistema de nivelamento do material, o *SmartSieve*, a linha TC apresenta baixos índices de perda em qualquer condição de colheita.



## BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

Com um sistema eficiente e simples de operar, a nova linha TC segue a tradição de ter uma manutenção simples e barata.



**NEW HOLLAND**

SEMPRE COM VOCÊ

MODELO	TC4.90	TC5.90	
<b>MOTOR</b>			
MOTOR	FPT NEF6		
POTÊNCIA NOMINAL	207 cv / 152 kW	258 cv / 190 kW	
POTÊNCIA MÁXIMA	223 cv / 164 kW	272 cv / 200 kW	
SISTEMA DE INJEÇÃO	ELECTRONIC COMMON RAIL		
VOLUME (L)	6,7		
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	400	480	
<b>TRANSMISSÃO</b>			
TIPO DE TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA - MECÂNICA 3 VELOCIDADES (FRENTE/RÉ)		
<b>ALIMENTADOR</b>			
Nº DE CORRENTES	3	4	
REVERSOR	HIDRÁULICO		
<b>CILINDRO</b>			
DIÂMETRO (cm)	60,3 (GRÃOS) / 60,0 (ARROZ)	60,3 (GRÃOS)	
LARGURA (m)	130	156	
RPM PADRÃO	393 - 1.171		
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	231 - 689		
CÔNCAVO	SECCIONADO		
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,78	0,94	
<b>BATEDOR</b>			
TIPO	REDONDO		
RPM PADRÃO	850		
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	500		
LARGURA (cm)	130	156	
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,17	0,20	
<b>ROTARY SEPARATOR</b>			
ROTAÇÃO PADRÃO (RPM)	389 - 738		
ROTAÇÃO COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO (RPM)	229 - 434		
AJUSTE DE CÔNCAVO	13/26		
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,79	0,95	
<b>SACA PALHAS</b>			
ÁREA (m²)	4,6	5,4	
ROTAÇÃO (RPM)	191 - 206		
COMPRIMENTO (m)	3,485		
<b>BANDEJÃO</b>			
ÁREA (m²)	2,36	2,85	
<b>SISTEMA DE LIMPEZA</b>			
VENTILADOR (RPM)	350 - 1.050		
ÁREA DE PENEIRA - DUPLA CASCATA (m²)	3,95	4,79	
ÁREA DE PENEIRA - TRIPLA CASCATA (m²)	11/8	11/8	
<b>LIMPEZA E SEPARAÇÃO</b>			
ÁREA TOTAL DE SEPARAÇÃO (m²)	6,34	7,49	
ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²)	6,31	7,64	
ÁREA TOTAL (m²)	12,65	15,13	
<b>GRANELEIRO</b>			
CAPACIDADE (LITROS)	6.050	7.750	
TAXA DE DESCARGA (L/s)	60	80	
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA (m)	4	4,65	
<b>PICADOR</b>			
ROTAÇÃO (RPM)	1.561 - 2.754	1.596 - 2.808	
MOVIMENTO	CORREIA HC		
QUANTIDADE DE FACAS	29	37	
QUANTIDADE DE CONTRA FACAS	15	19	
<b>ESPALHADOR</b>			
ESPALHADOR DE PALHA	STD		
ESPALHADOR DE PALHIÇO	OPCIONAL		
<b>CABINE</b>			
AR CONDICIONADO	STD		
FARÓIS DE OPERAÇÃO	HALOGENOS / LED (OPCIONAL)		
TOMADA USB	STD		
FRIGOBAR	STD		
<b>PNEUS</b>			
DIANTEIRO (DUAL)	20.8-38 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS 20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	20.8-38 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS 20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	
DIANTEIRO (SINGLE)	23.1-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS 30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS	30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS 30.5-32 R2 (ARROZ) - 14 LONAS -	
TRASEIRO	14.9-24 R1 (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R2 (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS	14.9-24 R1 (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R2 (ARROZ) - 6 LONAS	
	14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 16.0/70-20 (4WD) (GRÃOS) - 10 LONAS 18.4-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 18.4-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	
	18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) - 10 LONAS 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - 8 LONAS	18.4-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS -	
	<b>EIXO TRASEIRO</b>		
	EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	STD	
	EIXO TRASEIRO TRAÇADO (4WD)	OPCIONAL	
	<b>AGRICULTURA DE PRECISÃO</b>		
MONITOR DE COLHEITA - UMIDADE E PRODUTIVIDADE	OPCIONAL		
MONITOR INTELLIVIEW™ IV	OPCIONAL		
TELEMETRIA - DADOS MÓVEIS/WIFI	5 ANOS		
PLM® - GESTÃO DA FAZENDA NA SUA MÃO	OPCIONAL		
PILOTO AUTOMÁTICO (ELÉTRICO) - EZ PILOT PRO	OPCIONAL		
<b>KIT QUALIDADE DE GRÃO</b>			
KIT QUALIDADE DE GRÃO	STD		
CHAPAS PERFURADAS	OPCIONAL		
<b>DIMENSÕES</b>			
ALTURA (m)	3,81	4,11	
COMPRIMENTO (m)	7,23	7,35	
ENTRE EIXOS (m)	3,52	3,52	
LARGURA COM DUAL (m)	4,46 (R30) / 4,70 (R38)	4,96	
LARGURA COM SINGLE (m)	3,62 (28.1-26)	-	
LARGURA COM EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY (m)	3,41	3,35	
LARGURA EIXO TRASEIRO (4WD) (m)	3,33	3,33	
LARGURA DE TRANSPORTE (m)	2,67	2,93	
PESO (kg)	9.140	10.430	