

LINHA TC

CNH | CAPITAL



ALTA CAPACIDADE DE DEBULHA

Com um sistema de debulha por cilindro, a linha TC oferece o sistema de trilha mais eficiente do mercado. Com alta capacidade de debulha em todas as faixas de velocidade ou em qualquer condição de colheita, a TC é a máquina certa para o trabalho em áreas com tiro curto, longas janelas de colheita, relevo acidentado e condições adversas.



CONFORTO

Com o console do operador integrado ao assento, a máquina oferece todo o conforto necessário para uma longa jornada de trabalho.



BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

Com o novo sistema de nivelamento do material, o *SmartSieve*, a linha TC apresenta baixos índices de perda em qualquer condição de colheita.



BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

Com um sistema eficiente e simples de operar, a nova linha TC segue a tradição de ter uma manutenção simples e barata.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	TC4.90	TC5.90
MOTOR		
MOTOR	FPT NEF6	FPT NEF6
POTÊNCIA NOMINAL	204 cv / 152 kW	255 cv / 190 kW
POTÊNCIA MÁXIMA	220 cv / 164 kW	267 cv / 200 kW
SISTEMA DE INJEÇÃO	ELECTRONIC COMMON RAIL	ELECTRONIC COMMON RAIL
VOLUME	6,7 L	6,7 L
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	400 L	480 L
TRANSMISSÃO		
TIPO DE TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA - MECÂNICA DE TRÊS VELOCIDADES (FRENTE/RÉ)	HIDROSTÁTICA - MECÂNICA DE TRÊS VELOCIDADES (FRENTE/RÉ)
ALIMENTADOR		
Nº DE CORRENTES	3	4
REVERSOR	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
CILINDRO		
DIÂMETRO (cm)	60,3 (GRÃOS) / 60,0 (ARROZ)	60,3 (GRÃOS)
LARGURA (m)	130	156
RPM PADRÃO	393 - 1.171 RPM	393 - 1.171 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	231 - 689 RPM	231 - 689 RPM
CÔNCAVO	SECCIONADO	SECCIONADO
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,78	0,94
BATEDOR		
TIPO	REDONDO	REDONDO
RPM PADRÃO	850 RPM	850 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	500 RPM	500 RPM
LARGURA (cm)	130	156
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,17	0,2
ROTARY SEPARATOR		
ROTAÇÃO	389 / 738 RPM	389 / 738 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	229 / 434 RPM	229 / 434 RPM
AJUSTE DE CÔNCAVO	13/26	13/26
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,79	0,95
SACA - PALHAS		
ÁREA (m²)	4,6	5,4
ROTAÇÃO	191 - 206 RPM	191 - 206 RPM
COMPRIMENTO (m)	3,48	3,48
BANDEJÃO		
ÁREA (m²)	2,36	2,85
SISTEMA DE LIMPEZA		
VENTILADOR (RPM)	350 - 1.050	350 - 1.050
ÁREA DE PENEIRA - DUPLA CASCATA (m²)	3,95	4,79
ÁREA DE PENEIRA - TRIPLA CASCATA (m²)	-	-
TIPO DE PENEIRA	1 1/8	1 1/8
LIMPEZA E SEPARAÇÃO		
ÁREA TOTAL DE SEPARAÇÃO (m²)	6,34	7,49
ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²)	6,31	7,64
ÁREA TOTAL (m²)	12,65	15,13
GRANELEIRO		
CAPACIDADE (LITROS)	6.050	7.750
TAXA DE DESCARGA (L/s)	60	80
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA (m)	4	4,65
PICADOR		
ROTAÇÃO (RPM)	1.580 / 2.788 RPM	1.596 / 2.808 RPM
MOVIMENTO	CORREIA HC	CORREIA HC
QUANTIDADE DE FACAS	29	37
QUANTIDADE DE CONTRA FACAS	15	19
ESPALHADOR		
ESPALHADOR DE PALHA	STD (GRÃOS) / OPCIONAL (ARROZ)	STD
ESPALHADOR DE PALHIÇO	OPCIONAL	OPCIONAL
CABINE		
AR CONDICIONADO	STD	STD
FARÓIS DE OPERAÇÃO	HALOGÊNOS / LED (OPCIONAL)	HALOGÊNOS / LED (OPCIONAL)
TOMADA USB	STD	STD
FRIGOBAR	STD	STD
PLATAFORMAS		
TAMANHO DE PLATAFORMA RECOMENDADA	20 PÉS	25 PÉS
PLATAFORMA SUPERFLEX	✓	✓
SISTEMA DE FLUTUAÇÃO ELÉTRICO	✓	✓
ENGATE FASTER	✓	✓
EIXO TRASEIRO		
EIXO TRASEIRO	STD	STD
EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	-	-
EIXO TRASEIRO TRAÇADO (4WD)	OPCIONAL	OPCIONAL
AGRICULTURA DE PRECISÃO		
MONITOR DE COLHEITA - UMIDADE E PRODUTIVIDADE	OPCIONAL	OPCIONAL
MONITOR INTELLIVIEW™ IV	OPCIONAL	OPCIONAL
TELEMETRIA - DADOS MÓVEIS/WIFI	5 ANOS	5 ANOS
PLM® - GESTÃO DA FAZENDA NA SUA MÃO	OPCIONAL	OPCIONAL
PILOTO AUTOMÁTICO (ELÉTRICO) - EZ PILOT PRO	OPCIONAL	OPCIONAL
KIT QUALIDADE DE GRÃO		
KIT QUALIDADE DE GRÃO	STD	STD
CHAPAS PERFURADAS	OPCIONAL	OPCIONAL
PNEUS		
DIANTEIRO (DUAL)	18.4-30 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS 18.4-30 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	20.8-38 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS -
DIANTEIRO (SINGLE)	28.1-26 R1 (GRÃOS) - 14 LONAS 23.1-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS -
TRASEIRO	12.5/80-18 (GRÃOS) - 10 LONAS 16.0/70-20 (4WD) (GRÃOS) - 10 LONAS 14.9-24 R2 (ARROZ) - 6 LONAS	14.9-24 R1 (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - 8 LONAS -
DIMENSÕES		
ALTURA (m)	3,81	4,11
COMPRIMENTO (m)	8,01	8,11
ENTRE EIXOS (m)	3,52	3,52
LARGURA COM DUAL (m)	4,46 (30) / 4,70 (38)	4,96
LARGURA COM SINGLE (m)	3,62 (28.1-26)	-
LARGURA EIXO TRASEIRO (m)	3,12	3,35
LARGURA EIXO TRASEIRO (4WD) (m)	3,33	3,33
LARGURA DE TRANSPORTE (m)	2,67	2,93
PESO (kg)	9.140	10.430