

FARMALL M

TRACTORES DE
100 – 120 CV



CASE IH

FARMALL M: EL FARMALL MÁS GRANDE Y CAPAZ DE LA HISTORIA

8^t
PMA

Cambio automático
de hasta
8 marchas
en transporte

5,2^t
Capacidad
de elevación trasera

ActiveDrive 4
16+16
Semi-Powershift

3 MODELOS DE 100 A 120 CV

Basado en más de 100 años de herencia Farmall, el nuevo Farmall M establece un nuevo punto de referencia en cuanto a potencia, confort y capacidad en el segmento utility (utilitarios). Con más potencia, mayor capacidad de elevación, mayor peso bruto del vehículo y una avanzada tecnología de transmisión, es la elección ideal para los operadores que necesitan un tractor que pueda hacerlo todo, desde labores pesadas en el campo hasta precisos trabajos con pala frontal.

Compacto, cómodo y potente, el Farmall M proporciona una eficiencia fiable todos los días del año.

FABRICADO PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS

- Motor FPT 3.6 L Fase V de hasta 120 CV y 506 Nm de par para un rendimiento sólido y constante
- Transmisión ActiveDrive 4 16+16 Semi-PowerShift con cambio automático de 8 marchas para un funcionamiento sin problemas en el modo de transporte
- ECO 40 km/h a 1.970 rpm garantiza un menor consumo de combustible y un confort en transporte más silencioso
- El peso máximo autorizado de 8 toneladas y la capacidad de elevación trasera de 5,2 toneladas permiten manejar con facilidad implementos pesados y realizar trabajos intensivos con pala frontal
- La suspensión del eje delantero aumenta la tracción, la estabilidad y la comodidad del operador en terrenos irregulares
- Caudal hidráulico de 83,9 l/min y mandos a distancia de gran capacidad de respuesta para agilizar los tiempos de reacción de los implementos
- Los intervalos de mantenimiento del motor de 600 horas reducen el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento

Modelos	Motor	Potencia máx. del motor [kW/CV]*	Par motor máx. [Nm a 1.300 rpm]	Transmisión (creeper opcional)	Capacidad de elevación máx. [kg]	Caudal de la bomba principal Estándar [l/min]	Distancia entre ejes [mm]
Farmall 120M	FPT F36, 4 cil, 3,6 lt.	86 / 117	506	40 km/h ECO / 16+16 (32+32)	5.200	80	2.380
Farmall 110M	FPT F36, 4 cil, 3,6 lt.	81 / 110	490	40 km/h ECO / 16+16 (32+32)	5.200	80	2.380
Farmall 100M	FPT F36, 4 cil, 3,6 lt.	74 / 101	450	40 km/h ECO / 16+16 (32+32)	5.200	80	2.380

*ISO TR14396 - ECE R120 [kW/CV] ** Opción de marcha superlenta 20x20 disponible



EL CONFORT SE UNE AL CONTROL

- La cabina y el eje delantero suspendidos absorben las vibraciones y mejoran la estabilidad
- El asiento con suspensión neumática y balanceo longitudinal reducen la fatiga del operador
- El joystick integra el cambio de marchas, el desembrague y el control de la pala en un solo movimiento
- Visibilidad optimizada de la cabina e iluminación LED para un trabajo más seguro y preciso
- El climatizador automático mantiene las condiciones ideales durante todo el día

CONECTADO PARA LA PRODUCTIVIDAD


- La integración de FieldOps™ proporciona datos agronómicos y de la máquina en tiempo real para una toma de decisiones más inteligente
- Conectividad Incluida: acceso completo de por vida sin suscripciones adicionales
- Compatibilidad con ISOBUS Clase II para un control y automatización del implemento sin interrupciones
- Las opciones avanzadas de autoguiado mejoran la precisión y reducen el esfuerzo del operador

CASE IH

FieldOps



Descarga la aplicación



f y d i n
caseih.com



Suscríbete ahora
para recibir
ofertas exclusivas
y novedades.



Teléfono gratuito: 00 800 22 73 44 00

¡La seguridad nunca está de más! Lee siempre el manual del operador antes de trabajar con cualquier tipo de equipo. Inspecciona el equipo antes de usarlo y cerciórate de que funciona correctamente. Sigue las indicaciones de seguridad del producto y haz uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este documento se publica para distribución mundial, por lo tanto, los equipamientos de serie y opcionales y la disponibilidad de cada modelo puede variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de realizar dichas modificaciones en las unidades ya vendidas. A pesar del esfuerzo realizado para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones, que aparecen en este folleto, sean correctas en el momento de su impresión, también estas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar equipamientos opcionales o no mostrar todos los equipamientos de serie. Case IH recomienda lubricantes **AKCELA**.

CIH_25_Farmall_M_Range_ADV_Flyer_4p_002_E00

CASE IH